



27E2N1500L/00

Този монитор е пълен с функции, които ви позволяват да работите с абсолютна прецизност. Неговата Quad HD разделителна способност заедно с HDR и IPS дисплей този монитор показва детайлни изображения с максимална точност на цветовете.

ОБЩИ

Brand	Philips Monitors/MMD
Description	Monitor 27E2N1500L Quad HD монитор
Footnotes	- За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips. - Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse. - Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения. - Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСПЛЕЯ

Ефективна зона на гледане	596,736 (X) x 335,664 (Y) мм
Покритие на екрана на дисплея	Срещу отблясъци, 3H, замъгляване 25%
Време на отговор (типично)	4 ms (от сиво до сиво)*
Яркост	300 cd/m ²
Съотношение на контраста (типично)	1000:1
Стъпка на пикселите	0,2331 x 0,2331 мм
Зрителен ъгъл	178° (хор.)/178° (верт.); @ C/R > 10
Честота на сканиране	30 kHz – 114 kHz (X)/48 – 75 Hz (Y)

sRGB	Да
Подобрение на картината	SmartImage
Плътност на пикселите	108,79 PPI
Режим LowBlue	Да
EasyRead	Да
Адаптивно синхронизиране	Да
SmartContrast	Mega Infinity DCR
HDR	HDR 10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНОСТТА

HDCP	HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)
Вход за сигнал	DP 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 1

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Удобство за потребителя	Включване/изключване на захранването; Меню; Яркост; Вход; SmartImage
Езици на екранното меню	Португалски (Бразилия); Чешки; Холандски; Английски; Фински; Френски; Немски; Гръцки; Унгарски; Италиански; Японски; Корейски; Полски; Португалски; Руски; опростен китайски; Испански; Шведски; Традиционен китайски; Турски; Украински
Други удобства	ключалка "Кенсингтън"; VESA монтиране (100 x 100 мм)
Plug & Play съвместимост	DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10

СТОЙКА

Tilt	–5/20 Степени
------	---------------

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Режим включено	20,32 W (станд.)
Режим готовност	0,5 W (обикн.)
Режим изключено	0,3 W (обикн.)
LED индикатор на захранването	Включено – бяло; Режим на готовност – Бяло (мигащо)
Електрозахранване	Външна; 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz
Енергиен етикет с клас	C

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА

Изделие със стойка (макс. височина)	614 x 457 x 200 мм
Изделие без стойка (мм)	614 x 363 x 35 мм
Опаковка в мм (ШхДхВ)	690 x 420 x126 мм

ТЕГЛО

Изделие със стойка (кг)	3,19 кг
Изделие без стойка (кг)	2,82 кг
Изделие с опаковка (кг)	5,44 кг

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

Температурен диапазон (работен)	0 до 40 °C
Температурен диапазон (съхранение)	-20 до 60 °C
Относителна влажност	20 – 80%
Надморска височина	Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
Средно време между отказите	50 000 часа (изключена подсветка)

УСТОЙЧИВОСТ

Околна среда и енергия	Директива RoHS
Рециклируеми материали на опаковката	100 %

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУТИЯТА

Цвят	Черно
Готово	Текстурирано

COMPLIANCE AND STANDARDS

Одобрения от регулаторните органи	CB; CE маркировка; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; CEL; CCC; CECF; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
-----------------------------------	--

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

Кабели	HDMI кабел, захранващ кабел
--------	-----------------------------