

PANTUM

The New Era for Printing

P3305DW

Монохромен лазерен принтер

Бърз, ефективен,
НАДЕЖДЕН И ИКОНОМИЧЕН

Надежден партньор на малки, средни и натоварени работни групи Pantum P3305 серията гарантира сигурен печат с изключително ниска цена на копие с оригинални консумативи. Автоматичен Дуплекс, бързина и висок месечен цикъл на натоварване.



С тих режим за повече комфорт при работа

Касета с висок капацитет и здрава метална рамка на конструкцията на принтера. Технологии, които осигуряват пестенето на средства и дълъг живот на устройството.



Инсталация с една стъпка и директен печат



Директен печат от мобилни устройства



Ниско ниво на засядане на хартия



Висока скорост на печат от 33 стр./мин (A4)
35 стр./мин (Letter)



Автоматичен дуплекс



Eco-Friendly - отделен тонер и барабанен модул



PANTUM

WWW.PANTUM.BG

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модел	P3305DW
ПЕЧАТ	
Технология	Монохромна лазерна
Скорост на печат (1)	33стр/мин (A4) / 35стр/мин (Letter)
Време до разпечатване на първа страница(1)	По-малко от 8.2 сек.
Максимално месечно натоварване	80,000 стр.
Препоръчително месечно натоварване	1,000 до 10,000 стр.
Процесор	350 MHz
Памет	256MB
Резолюция (dpi)	1200x600 dpi (Max)
Принтерни езици	PCL5e, PCL6, PS, PDF
ДУПЛЕКС	Автоматичен/ вграден
Контролен панел	2 реда LCD
Мрежа	ДА
Wi-Fi свързаност	ДА
NFC свързаност	ДА
РАБОТА С ХАРТИЯ	
Стандартна тава	250 стр.
Ръчно подаване	1 стр.
Извеждане на хартията	120 стр.
Типове	Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label
Размери	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Тегло	Входяща тава: 60-105g/m ² Ръчно подаване: 60-200g/m ²
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	
Размери на устройството (wxdxh)	354 x 334 x 232mm
Тегло на устройството (без тонер касетата)	6.8 кг.
Изисквания към температурата	10-32°c
Изисквания към влажността	20%-80% RH
Захранване	AC100-127V, 50/60Hz(±2Hz), 9A AC220-240V, 50/60Hz, 4.5A
Ниво на шум	Принтиране: ≤52dB(A) Готовност: ≤30dB(A)
Консумация на електроенергия	Печат: приблизително 525W ; Готовност: 50W ; "спящ": по-малко от 2W
Операционна система	Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7~10.13 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 iOS 7.0 и следващи Android 4.4 и следващи
Интерфейс	High-speedUSB2.0 Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n
КОНСУМАТИВИ	
Тип	Отделни барабанен модул и тонер касета
Стартова тонер касета / Барабанен модул (2)	3,000 стр. / 25,000 стр.
Видове консумативи/тонер/(2)	TL-425H (3,000 страници)/TL- 425X (6,000 страници)/TL-425U (11,000 страници)
Барабанен модул (2)	DL-425X (25000 страници)
СЪДЪРЖАНИЕ В КАШОНА	
	Принтер×1/ Тонер касета за 3,000 стр. ×1/ Барабанна касета за 25,000 стр ×1/ USB кабел x1 Захранващ кабел×1/ CD-ROM×1/ Ръководство за бързо инсталиране×1
(1) До	
(2) Съгласно ISO/IEC 19752 стандарт (Действителният капацитет зависи от фактори като: броят на страниците на задание за печат, скоростта, размерът и вида на хартията, ориентация, тава източник, процентът на черно при печат).	