



Philips Signage Solutions
H-Line дисплей

55"

2500 cd/m²
Full HD

SignageSolutions

55BDL6002H

Приковете вниманието

Дисплей с висока яркост 24/7.

Бъдете видими денем и нощем с професионален Philips H Line Full HD панел. Възхитителната чистота и контраст го правят перфектното решение за натоварени зони, които са обект на силно околно осветление. От летища до търговски центрове.

Брилянтна картина. Висока яркост.

- Full HD. Ясни изображения. Ясен контраст
- Висока яркост (2500 cd/m²). Подходящ за употреба на полуоткрито
- Автоматизирано извеждане на светлина с опционален външен светлинен сензор

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул
- Дистанционно управление на системата през CMND
- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

Универсално системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

PHILIPS

Акценти

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея.


Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.


FailOver



От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между

първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Висока яркост (2500 cd/m²)

Въздействайте повече в светли или полуоткрити места. Този дисплей с висока яркост 2500 cd/m² е идеален за привличане на внимание в големи, натоварени зони, които са обект на силна околна светлина.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 54,6 инча / 138,7 см
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 2500 кандела/м²
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
- Цветовете на дисплея: 1,07 милиарда
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

Възможности за свързване

- Видео вход: Композитен (споделяне на компонентен Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (аналогов D-Sub) (x1), Компонентен (BNC x3)
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
- Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен съединител на високоговорителя
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак
- Други връзки: OPS, USB 2.0 (x1)

Размери

- Ширина на рамката: 13,6 мм (равна рамка)
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1243,2 x 714 x 137,7 мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 48,9 x 28,1 x 5,42 инча
- VESA монтиране: 400 x 400 мм, M6
- Тегло на изделието: 31,84 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 70,20 lb
- Височина на поставка за интелигентно отделение: 200 мм
- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм разстояние, 6xM4L6

Комфорт

- Разполагане: Пейзажно, Портретно
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига, DisplayPort, ИЧ, RJ45

- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert
- Други удобства: Дръжки за носене
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 295 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Консумация (макс.): 420 W

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, RS232 кабел, Дистанционно управление и батерии AAA
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване, Комплект за подравняване на ъгли (1) – 1 бр., Комплект за подравняване на ъгли (2) – 2 бр., Лого на Philips (x1), Винт (8 бр.)

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Португалски,

Холандски

- Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC Class A, PSB, PSE, VCCI
- Гаранция: 3 години гаранция

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB възпроизвеждане на видео: ISM, M2TS, M4V, Манифест, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB


Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz



Дата на издаване
2021-06-13

Версия: 4.1.1

12 NC: 8670 001 68694
EAN: 87 12581 76871 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com