

Монохромни многофункционални лазерни принтери, създадени за скорост и надеждност – идеални за дома и малки офиси.

Висококачествен печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ в компактни монохромни лазерни принтери – бързи, надеждни и лесни за употреба.



MF231



MF232w



MF237w

Бърз печат

- Отпечатването със скорост 23 ppm ви помага да работите бързо.
- С технологията Quick First-Print принтерът излиза от режим на покой и започва да печата мигновено.

Скенер с OCR

- Копиране и съхраняване на цифровизирани хартиени документи с въградения плосък скенер с висока разделителна способност и ADF².
- Преобразува сканираните документи в редактируеми PDF файлове с възможност за търсене на текст чрез софтуер за оптично разпознаване на символи (OCR).

Отпечатвайте документи от своя смартфон³

- Отпечатвайте от своите мобилни устройства с въградената поддръжка на Mopria™, Apple AirPrint™ и приложението Canon PRINT Business.
- Свържете принтера към акаунт на Google Cloud Print.

Наблюдавайте работата от компютър или мобилно устройство³

- Разглеждайте информацията за принтера, променяйте настройките на мрежата, попълвайте адресната книга и проверявайте нивото на тонера – всичко това чрез потребителския интерфейс за отдалечено управление (RUI).

Подобрена екологичност

- Намалете загубите благодарение на ECO отчетите, съдържащи практични данни за консумираната от принтера енергия.
- Пестете енергия с функцията за автоматично изключване и намаленото потребление в режим на покой и режим на готовност.

Забележка:

¹ само за MF237w

² само за MF237w

³ за MF232w и MF237w

Canon

•

Технически спецификации

i-SENSYS MF231 MF232w MF237w

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат	Изход за хартия	100 листа
Достъпни функции	MF231 и MF232w: Печат, копиране и сканиране MF237w: Печат, копиране, сканиране и работа с факс	Типове печатни носители	Обикновена хартия, цветна хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, документна хартия, етикети, индексни карти, плукове
Принтер		Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плук (COM10, DL, C5), Помребуителски формати: мин. 76,2 mm x 210 mm макс. 216 mm x 356 mm.
Скорост на печат	Едностранно: до 23 ppm (A4)		Многофункционална тава: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, IndexCard, Плук (COM10, Monarch, DL, C5), Помребуителски формати: мин. 76,2 mm x 127 mm, макс. 216 x 356 mm.
Метод на печат	Монохромнен лазерен печат		
Качество на печат	До 1200 x 1200 dpi		
Разделителна способност на печат	600 x 600 dpi		
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз. 6,0 секунди или по-малко		
Езици за принтери	UFR II-LT		
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, отляво и отясно (плук) Да		
Режим на пестене на тонер			
Усъвършенствани функции за печат	Само за MF232w и MF237w: Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business	Грамажи на хартията	ADF (Само за MF237w): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Помребуителски формати (Ш x Д): мин. 105 mm x 148 mm, макс. 216 mm x 356 mm Касета: 60 до 163 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 163 g/m ² ADF (Само за MF237w): 50 до 105 g/m ²
Копирна машина		Интерфейс и софтуер	
Скорост на копиране	Едностранно: до 23 ppm (A4)	Тип интерфейс	MF231: USB 2.0 Hi-Speed MF232w & MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Приблиз. 9,0 секунди или по-малко		MF231: Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Vista Mac OS X Версия 10.6 и по-нова Linux®
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi	Съвместимост с операционни системи	MF232w и MF237w: Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003/Vista Mac OS X Версия 10.6 и по-нова Linux®
Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (Висока скорост), Снимка, Текст		Само за MF232w и MF237w: Печат: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Сканиране: WSD-сканиране (IPv4, IPv6) TCP/IP услуги за приложения: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Брой копия	До 999 копия		Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT
Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)	25 – 400% през стъпка от 1%		Защита (кабелна връзка): Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)
Други характеристики	Сортиране в папката, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта	Мрежов протокол	Защита (безжична връзка): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Скенер			MF231: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Toner Status Tool
Тип	Цветно		MF232w и MF237w: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Помребуителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), SSID инструмент, Toner Status Tool
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi		
Скорост на сканиране	MF231 и MF232w (плосък скенер): Едностранно монохромно: 3 сек/стр. (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 4 сек/стр. (300 x 300 dpi) MF237w (ADF): Едностранно монохромно: 20 ipm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 15 ipm (300 x 300 dpi) 24 bit/24 bit (Вход/изход)	Софтуер и управление на принтер	
Дълбочина на цвета при сканиране	256 нива		
Нива на сивото	TWAIN , WIA, ICA		
Съвместимост	216 mm		
Макс. ширина на сканиране	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF ¹		
Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
Сканиране към облак			
Факс (само за MF237w)		Общи характеристики	
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ³)	Препоръчителен месечен печатен обем	500 – 2500 страници на месец
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен	Препоръчително натоварване	Макс. 15 000 страници на месец ⁴
Резолуция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi До 256 страници ³ До 104 набирания Макс. 103 набирания/макс. 50 дестинации в една група	Памет	MF231: 128 MB MF232w и MF237w: 256 MB
Факс памет	Макс. 114 дестинации	Контролен панел	MF231 и MF232w: 5-редов черен-бял LCD MF237w: 6-редов черен-бял LCD сензорен екран
Съкратено набиране	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)	Размери с тава (Ш x Д x В)	MF231 и MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm
Групово набиране/дестинации	Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи	Пространство за монтаж (Ш x Д x В)	MF231 и MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm
Последователно разпращане		Тегло	MF231: прибл. 10,1 kg MF232w: прибл. 10,2 kg MF237w: прибл. 11,4 kg
Резервно захранване на паметта		Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Други характеристики		Захранване	
Работа с печатни носители			
Тип на скенера	MF231 & MF232w: Плосък скенер MF237w: Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)		
Зареждане на хартия (стандартно)	MF231 и MF232w: Касета за 250 листа Многофункционална тава за 1 лист MF237w: Касета за 250 листа Многофункционална тава за 1 лист ADF за 35 листа		

Консумирана мощност

MF231:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 4,2 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,6 kWh/седмича
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

MF232w:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 4,2 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W⁷
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,7 kWh/седмича
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

MF237w:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 5,1 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W⁷
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,7 kWh/седмича
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Нива на шума

Звуково налягане⁸:
Активност: 51 dB при черно-бял печат
Готовност: безшумно

Звукова мощност⁸:
Активност: 66 dB или по-малко при черно-бял печат
Готовност: 43 dB или по-малко

Консумативи

Касети

Касета 737 (2400 страници ⁹⁾¹⁰

Аксесоари

Само за MF237w: КОМПЛЕКТ TEL 6 (Телефонна слушалка)

Забележки

- ^[1] Сканиране чрез MF Scan Utility
- ^[2] Сканиране чрез MF Scan Utility (за всички модели) или Canon PRINT Business (само за MF232w и MF237w)
- ^[3] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[4] Само версия за уебразпространение. Поддържа Linux само за печат (за всички модели) и сканиране (само за MF237w)
- ^[5] Мрежово сканиране не се поддържа
- ^[6] Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[7] При връзка с безжична мрежа консумацията е 2,0 W
- ^[8] Тествано в съответствие с ISO7779 и декларирано според ISO9296
- ^[9] Според ISO/IEC 19752
- ^[10] Принтерът се доставя със стартова касета (за 900 страници)

Монохромни многофункционални лазерни принтери, създадени за скорост и надеждност – идеални за дома и малки офиси.

Висококачествен печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ в компактни монохромни лазерни принтери – бързи, надеждни и лесни за употреба.

Пускане на пазара: 1 ноември 2016 г.



Данни за продукта:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Опционни аксесоари:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефон 6 комплект UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефон 6 комплект SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Консумативи:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Касета 737	9435B002AA	4549292014501

Информация за размери/логистика:

Име на продукта	Mercury kog	Стил на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Тегло (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Кашон	1	532	505	483	17
		Палет	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 ft HC	440				

Име на продукта	Mercury kog	Стил на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Тегло (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Кашон	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Палет	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Контейнер 40 ft HC	440				

Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Стартова касета Canon
- Захранващ кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта
- Телефонен кабел