

**Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DIB97JP50**

A



Допълнителни аксесоари

DHZ5385 : Комплект за рециркулация

DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Островен тип аспиратор: най-доброто
решение за кухненския остров
благодарение на гъвкавото монтиране на
тавана.**

- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **DirectSelect управление:** директен избор на желаната степен на мощност и осветление

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	698-878/698-998
Височина на продукта без комин (mm) :	46
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	32,014
Вид управление :	Електронни
Брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :	445
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :	442
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :	343
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :	718
Брой лампи :	4
Ниво на шум (dB) :	54
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005086573
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	146
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Остров



4 242005 086573

Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DIB97JP50

Островен тип аспиратор: най-доброто решение за кухненския остров благодарение на гъвкавото монтиране на тавана.

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 31.3 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 46/54 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- С неръждаема стомана Hood
- 90 cm широчина
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж към таван над кухненски остров
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), светеща линия
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 4 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 409 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 444 m³/h;
при интензивна степен 718 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 444 m³/h
- Максимален капацитет 444 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 444 m³/h; при интензивна степен 718 m³/h
- Размери рециркулация с CleanAir модул (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DIB97JP50

