

Serie | 2

DWB66BC50
DWB66BC50 неръждаема
стомана
Стенен аспиратор, 60 cm
Дизайн „кутия”



Дизайн „кутия”: производителност и
подходящ за всяка кухня дизайн в един
уред

- **Механични бутони:** лесен избор на желаната степен
- **Степен на циркуляция:** 590 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	11,0
Вид управление :	механични
брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	590
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	360
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	69
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005039586
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	220
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

- DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен



Serie | 2 аспиратори**DWB66BC50****DWB66BC50 неръждаема стомана
Стенен аспиратор, 60 cm
Дизайн „кутия”****Дизайн „кутия”: производителност и
подходящ за всяка кухня дизайн в един
уред****Околна среда и сигурност:**

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 44.2 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/69 dB

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена

Удобство:

- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 99 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Макс. капацитет: 590 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 590 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 69 dB(A) ге 1 pW (57 dB(A) ге 20 μPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 360 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 75 dB(A) ге 1 pW (63 dB(A) ге 20 μPa звуково налягане)

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

Техническа информация:

- Захранваща мощност: 220 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


Serie | 2 аспиратори

DWB66BC50



DWB66BC50 неръждаема стомана

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „кутия“



При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда. измерване в мм



- (1) Изпускан въздух
- (2) Циркулиран въздух
- (3) Изход на въздухопровода - монтирайте отворите при изпускания въздух надолу