

Serie | 8

DWF97RV60 Черен
Стенен аспиратор, 90 cm
Плосък дизайн
Черен и стъкло



Аспиратор с плосък дизайн: с този дизайн държите тиганите и тенджерите винаги под око

- **7-сегментен дисплей с въртящ се пръстен за управление:** настройките и светлината се избират чрез удобно завъртане на пръстена.
- **Степен на циркулация:** 730 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **PerfectAir Sensor:** автоматично управление на степента на мощност за най-висока ефективност при ниско ниво на шум
- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	430
мин.разст.над ел.поставка :	450
Нето тегло (kg) :	23,2
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	420
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	520
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	290
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	730
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	57
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002946580
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	146
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

- DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DWZ0AFOA0 : Филтър с активен въглен
DWZ0AFOR0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AFOS0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AFOT0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AF0U0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AX5C0 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен



Serie | 8 аспиратори

DWF97RV60 Черен

Стенен аспиратор, 90 cm

Плосък дизайн

Черен и стъкло

Аспиратор с плосък дизайн: с този дизайн държите тиганите и тенджерите винаги под око

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A*
- Среден енергиен разход: 37.2 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 44/57 dB*

Дизайн:

- Стъклена плоча: черно трансперантно стъкло

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)

Удобство:

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор
- Система за лесен монтаж
- PowerBoost позиция
- TouchControl сензорно управление, въртящ се пръстен (3 степени за мощност и 2 за интензивност), LED дисплей, 2x7 сегментен дисплей
- Задаване на автоматично изключване (1-99 min)
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Не е подходящ за монтиране над газов готварски плот.
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветяване на работната повърхност с 2 LED лампи от 3 W
- Сила на осветление: 460 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Макс. капацитет: 730 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 420 m³/h; при интензивна степен 730 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 290 m³/ч ; интензивна: 520 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 146 W

Serie | 8 аспиратори

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
1019-1289 x 890 x 263 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВхШхД): 1079 - 1349 x
890 x 263 mm
- Размери в рециркулационен режим с CleanAir модул
(ВхШхД):
1209 x 890 x 263 mm - монтаж с външен канал
1279-1549 x 890 x 263 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размер на уреда в рециркулация без комин (ВхШхД): 550
mm x 890 x 263 mm
- 7-сегментен дисплей с въртящ се пръстен за управление

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Serie | 8 аспиратори

DWF97RV60 Черен

Стенен аспиратор, 90 cm

Плосък дизайн

Черен и стъкло

