

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 80 см,  
прозрачно стъкло, черен печат  
DWK87CM60**



**Допълнителни аксесоари**

DWZOAKOAO : Филтър за миризми (консуматив)  
 DWZOAKORO : Дълготраен к-т рециркулация (без комин)  
 DWZOAKOSO : Дълготраен комплект за рециркулация  
 DWZOAKOTO : Комплект за рециркулация (без комин)  
 DWZOAKOUO : Комплект за рециркулация  
 DZZOXXOP0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Наклонен дизайн: за да наглеждате  
удобно приготвяните ястия.**

- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m<sup>3</sup>/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

**Техническа информация**

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	21,812
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	416
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	557.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	700
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	58
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242005172986
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	263
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242005 172986

## Serie | 4, Стенен аспиратор, 80 cm, прозрачно стъкло, черен печат DWK87CM60

### Наклонен дизайн: за да наглеждате удобно приготвяните ястия.

- Среден енергиен разход: 56.6 kWh/година
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: B
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/58 dB

#### Тип:

#### Дизайн:

#### Експлоатация и мощност:

#### Експлоатация:

#### Мощност:

#### Околна среда и сигурност:

#### Удобство:

#### Размери:

#### Техническа информация:

- Е Черен Hood
- 80 cm
- Цвят на уреда: Черен
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулирана екстракция е необходим рециркулиращ комплект (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 90 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591  $\varnothing$  15 cm: при най-висока нормална степен 416 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 700 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 416 m<sup>3</sup>/h
- Максимален капацитет 416 m<sup>3</sup>/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 416 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 700 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане); при интензивна степен : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 700 м3 /ч
- Екстракция в рециркулационен режим: макс. стандартна степен: 388 m<sup>3</sup>/ч ; интензивна: 557 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум в рециркулационен режим: макс. в стандартна степен: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково

налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

- Захранваща мощност: 263 W

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):  
928-1198 x 790 x 499 mm

- Размери при рецикулация с комин (ВхШхД): 988 - 1258 x  
790 x 499 mm

- Размери при рецикулация без комин (ВхШхД): 452 mm x  
790 x 499 mm

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 80 см,  
прозрачно стъкло, черен печат  
DWK87CM60**

