

Serie | 6, Стенен аспиратор, 36",
прозрачно стъкло, черен печат
DWK98JQ60



Допълнителни аксесоари

- DWZ0AK0A0 : Филтър за миризми (консуматив)
DWZ0AK0R0 : Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
DWZ0AK0S0 : Дълготраен комплект за рециркулация
DWZ0AK0T0 : Комплект за рециркулация (без комин)
DWZ0AK0U0 : Комплект за рециркулация
DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

Наклонен дизайн: за да наглеждате
удобно приготвяните ястия.

- **PerfectAir Sensor:** автоматично управление на степента на мощност за най-висока ефективност при ниско ниво на шум
- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **Ниво на филтриране на мазнините:** филтрите ни улавят повече от 85 % от мазнините във въздуха в кухнята
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **DirectSelect управление:** директен избор на желаната степен на мощност и осветление
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	23,912
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	468
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	587.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	836
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	56
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002946894
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	163
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 946894

Serie | 6, Стенен аспиратор, 36", прозрачно стъкло, черен печат DWK98JQ60

Наклонен дизайн: за да наглеждате удобно приготвяните ястия.

- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A+ до E)
- Среден енергиен разход: 30.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/56 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- Е Черен Hood
- 90 см
- Цвят на уреда: Черен
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- PowerBoost позиция
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), светеща линия
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 238 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm: при най-висока нормална степен 468 m³/h; при интензивна степен 836 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 468 m³/h
- Максимален капацитет 468 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 468 m³/h; при интензивна степен 836 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20

μPa звуково налягане); при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa звуково налягане)

- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВхШхД): 1118 x 890 x 499 mm - монтаж с външен канал
1188-1458 x 890 x 499 mm - монтаж с вътрешен канал
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 836
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 435 m³/ч ; интензивна: 587 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa звуково налягане) Интензивна степен: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 163 W
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВхШхД): 988 - 1258 x 890 x 499 mm
- Размери при рециркулация без комин (ВхШхД): 452 mm x 890 x 499 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 36",
прозрачно стъкло, черен печат
DWK98JQ60**
