

Eaton 3S UPS

550 – 700 VA



Подходящ за защитата на:

- Компютри и периферни устройства
- Широколентови модеми (Интернет и ТВ)
- IP телефонно оборудване
- POS оборудване



Защита на захранването за офисно и домашно компютърно оборудване

Защита от проблеми в захранването

- Eaton 3S UPS защитава вашето компютърно оборудване от последиците, причинени от падането на мълнии, бури, претоварване на електрическата мрежа, инциденти и природни бедствия, водещи до прекъсване на централното захранване без предупреждение.
- В случай на пълно прекъсване на захранването, устройството предлага достатъчно време на автономна работа на батерии.
- 3S защитава и телефонни, интернет- и мрежови линии от „вътрешни“ къси съединения.
- Софтуерът за спиране на ОС позволява автоматичното запазване на вашите файлове и изключване на приложението, без това да води до загуба на информация. След като захранването се възстанови, можете да продължите вашата работа оттам откъдето сте я прекъснали.

Лесна интеграция и инсталация

- Атрактивният дизайн и лъскавото покритие позволяват на 3S перфектно да се впише във всеки модерен офис.
- 3S има 6 шуко (DIN) или 6 френски (FR) гнезда за лесно свързване на типични компютърни конфигурации и периферни устройства (наличен е и модел с 8 IEC гнезда).
- 3S има HID-съвместим USB порт (доставя се кабел), за автоматична интеграция с най-разпространените операционни системи (Windows/Mac OS/Linux).
- Компактното устройство може да се постави на или под вашето бюро или да се монтира на стена.
- Лесната за смяна батерия помага за удължаване на експлоатационния живот на UPS.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 3 шуко или френски гнезда със защита от токов удар
- 2 3 шуко или френски гнезда със захранване от батерия и защита от токов удар
- 3 Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. + LED интерфейс
- 4 USB порт
- 5 Защита на линия за данни
- 6 Сменяема батерия
- 7 Бутон за нулиране (прекъсване на веригата)
- 8 Механизъм за монтиране на стена



Eaton 3S 700 DIN



Eaton 3S 700 IEC

- 1 4 IEC гнезда със защита от токов удар
- 2 4 IEC гнезда със захранване от батерия и защита от токов удар
- 3 Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. + LED интерфейс
- 4 USB порт
- 5 Защита на линия за данни
- 6 Сменяема батерия
- 7 Бутон за нулиране (прекъсване на веригата)
- 8 Механизъм за монтиране на стена

| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | EATON 3S 550 | EATON 3S 700 |
|---|--|-------------------|
| Мощност (VA/W) | 550 VA / 330 W | 700 VA / 420 W |
| Изходи | | |
| Изходни гнезда (френски/DIN модели) | 3 гнезда със захранване от батерия и защита от токов удар + 3 гнезда със защита от токов удар | |
| Изходни гнезда (IEC модели) | 4 гнезда със захранване от батерия и защита от токов удар + 4 гнезда със защита от токов удар | |
| Работни характеристики | | |
| Входно напрежение | до 161-284 V (регулира се) | |
| Изходно напрежение | 230 V (настройва се на 220, 230 или 240 V) | |
| Честота | 50-60 Hz настройва се автоматично | |
| Защита на входа | Бутон за прекъсване на веригата | |
| Батерии | | |
| Вид на батерията | Компактна, капсулована, оловно-киселинна (сменяема) | |
| Тест на батерията | Да | Да |
| „Студен“ старт (без централно захранване) | Да | Да |
| Защита от пререзреждане | Да | Да |
| Индикация за смяна на батерията | Светодиодна | Светодиодна |
| Време на автономна работа при 50% товар | 10 мин. | 9 мин. |
| Време на автономна работа при 70% товар | 6 мин. | 6 мин. |
| Интерфейс | | |
| Комуникационен порт | HID-съвместим USB порт за автоматична интеграция с основните ОС (Windows XP, Vista и 7, Linux, Mac OS X), доставя се кабел | |
| Защита на линия за данни | Телефон/факс/модем/Интернет/Ethernet | |
| Стандарти | | |
| Безопасност | IEC/EN 62040-1-1, CE | |
| EMC (електромагнитна съвместимост) | IEC 62040-2 | |
| Размери, тегло и цвят | | |
| Размери, В x Д x Ш | 86 x 140 x 335 мм | 86 x 170 x 335 мм |
| Тегло | 2,9 кг | 3,8 кг |
| Цвят | черен | черен |
| Сервизна поддръжка и гаранция | | |
| 2-годишна гаранция | Стандартна замяна на продукта, включително на батериите | |
| Гаранция+ | Опционална 3-годишна удължена гаранция (в зависимост от вашата страна, моля вж. www.eaton.com/powerquality) | |

| Партиден номер | 550 | 700 |
|---------------------|----------|----------|
| Френски гнезда (FR) | 3S550FR | 3S700FR |
| Шуко гнезда (DIN) | 3S550DIN | 3S700DIN |
| IEC гнезда | 3S550IEC | 3S700IEC |



FR DIN IEC

