

LX-1350

DATASHEET / BROCHURE



LX-1170+II от Epson е 9-пинов принтер, идеален за леки задачи. Способността на LX-1170+II да печата едновременно върху един оригинал и четири копия го правят подходящ за различни нужди, включително за отчитане на данни (напр. статистика за използване на телефон, отчети за компютърни системи и помощни отдели), листинги на програми, експедиционни документи и системи за измерване и контрол.

KEY FEATURES

- Печата до 337 знака за секунда (12 зн./инч)
- Държач за ролкова хартията (опция)
- Стандартни паралелен, сериен и USB интерфейси
- Допълнителен USB интерфейс
- Външен сървър за печат EpsonNet 10/100BaseTX (опция)

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Number of Pins	9 pins
Number of columns	136 колони

PRINT

Скорост на печат	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 знаци/сек., 12 cpi: 357 знаци/сек., Draft: 10 cpi: 260 знаци/сек., 12 cpi: 312 знаци/сек., NLQ: 10 cpi: 65 знаци/сек., 12 cpi: 78 знаци/сек.
Баркодове	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
"Удари"	4 плюс един оригинал
Резолюция на печат	240 x 144 DPI

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Връзки	USB 2.0, тип А, Двупосочно паралелно, RS-232
--------	--

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Поемане на хартията	Отделен лист отзад, Безконечна хартия отзад, Изход за хартията отзад
Формати хартия	хартия на листове (едно- и многослойна), безконечна хартия (едно- и многопластова), етикети (едно- и многослойни), хартия на ролки, пликове за писма
Дебелина на хартията безконечна хартия	0,065 мм - 0,39 мм
Дебелина на хартията Multi Part	0,14 мм - 0,39 мм
Дебелина на хартията отделни листове	0,065 мм - 0,14 мм

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	33 Watt, 1,1 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Размери	546 x 275 x 164 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	6,6 кг
Температура	Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение 5° C - 35° C
Съвместими оперативни системи	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP
Включен софтуер	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	10.000 Часове
Трайност на печатащата глава	400 Милиона удара на пин
Налигане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 53 dB (A)
Памет	128 kB Включено
Ribbon Yield	4000000 знаци Черно Draft
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 10% - 80%, Съхранение 10% - 80%

OTHER FEATURES

Емулации	ESC/P, IBM PPDS
Input Data Buffer	128 kB

OTHER

гаранция	24 месеци Обслужване в сервиз Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CD24301
Щрихкод/Баркод	8715946540504
Страна на произход	Indonesia
Размер на купчинките	3 Брой

LX-1350

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Основен уред
- Инструкции за инсталиране
- Упътване за експлоатация (CD)
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Софтуер (CD)
- Документ за гаранция
- Кабел за ел. захранването
- Цветна лента

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015642)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Приставка за ролкова хартия C12C811141