



CS521dn

Надежность. Сигурност. Производительность.



CS521dn



Lexmark CS521dn

Тонер касетите за подмяна с висок капацитет и инструментите, които помагат за намаляване до минимум на консумацията на тонер, са ключовите елементи за управление на разходите за цветен печат на Lexmark CS521dn. Създаден за надеждност, производителност и сигурност, CS521dn отпечатва със скорост до 33 страници в минута*, използва модул за изображения с дълъг експлоатационен живот и предлага опционален максимален входен капацитет до 1451 листа.



Винаги готови

- ▶ 1 GHz двуйдрен процесор и 1 GB памет осигуряват печат със скорост до 33 страници в минута*.
- ▶ Стоманената рамка и издръжливата конструкция издържат на натоварена употреба и по-сурова среда.
- ▶ Фюзерът и компонентите за изобразяване с дълъг експлоатационен живот удължават времето за работа.
- ▶ Касетите за подмяна с тонер Unison™ са с капацитет до 7000 страници цветен печат и 10 500 страници монохромен печат**.
- ▶ Възможен е печат с черен тонер, когато цветният тонер е изчерпан.

Икономичен цветен печат

- ▶ Благодарение на калибрирането по PANTONE®, вградените страници с цветни мостри и „Замяна на цветове“ на Lexmark разполагате с прецизен, професионален цветен печат на място в офиса.
- ▶ Пестите тонер с пакет от инструменти, които позволяват да избирате кога и колко цветен тонер да се използва при отпечатване.

Удобен входен капацитет

- ▶ Надеждната и гъвкава работа с печатни носители поддържа картон, малки размери материали и пликотве от основната тава или от удобното подаващо устройство за единични листове.
- ▶ Стандартният входен капацитет от 251 листа може да бъде увеличен до 1451 листа.

Работа с лекота

- ▶ Цветният 6 cm LCD дисплей позволява конфигуриране, взаимодействие и наблюдение на важната системна информация.
- ▶ Предният USB порт позволява отпечатване от популярните файлови формати директно от устройството без компютър.
- ▶ Компактните размери позволяват гъвкаво инсталиране на различни места.
- ▶ Съвързането е съвсем лесно чрез Ethernet, USB или опростени опции за мобилен печат.

Пълен спектър на сигурността

- ▶ Архитектурата на Lexmark с пълен спектър на сигурността помага за поддържане на защитата на информацията в документите, в устройството и по мрежата.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab присъди на Lexmark престижната награда PaceSetter на BLI за сигурност при създаването на изображения на документи***.



С мисъл за планетата Земя

- ▶ Функциите за управление на енергията намаляват консумацията на енергия както при активно използване, така и в режим на заспиване.
- ▶ Стандартният двустранен печат пести хартия.
- ▶ Касетите се рециклират чрез отличената с награди програма на Lexmark за събиране на касети (LCCP).

*Скорости на печат и копиране, измерени в съответствие с ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 респективно (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Среден обявен капацитет при непрекъсната работа в едностранен режим на черна или цветна (CMY) касетата до този брой страници съгласно ISO/IEC 19798. Действителният капацитет ще се различава значително в зависимост от много фактори. Вижте www.lexmark.com/yields за повече информация.

***Награда въз основа на данни за Западна Европа

Lexmark CS521dn



- 1 CS521dn с 6 cm LCD екран
308 x 442 x 421 mm
- 2 Двойна тава за 650 листа
133 x 424 x 416 mm
- 3 Тава за 550 листа
133 x 424 x 416 mm

Регулируема поставка за принтер (не е показана)
521 x 653 x 625 mm

Въртящ се шкаф (не е показан)
263 x 476 x 600 mm

■ Стандартни
■ Опция

Забележка 1: Поддържа една опционална двойна тава за 650 листа, или една опционална двойна тава за 650 листа и една опционална тава за 550 листа с двойната тава за 650 листа отгоре.
Забележка 2: Всички размери са показани като височина x ширина x дълбочина. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте Ръководството за съвместимост на принтери, опции и поставки на адрес http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Всички права запазени.

Lexmark, логото на Lexmark и Unison са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple, Inc. Google Cloud Print (Google Отпечатване в облак) е търговска марка на Google, Inc. MOPRIA®, логото на Mopria®™ и логотипите на Mopria® Alliance са търговски марки, марки за услуги и знаци за съответствие на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. PANTONE®, PANTONE® Goe™ и други търговски марки на Pantone, Inc. са собственост на Pantone, Inc. Всички други търговски марки са собственост на съответните притежатели.

Този продукт включва софтуер, разработен от проекта OpenSSL за използване в комплект с функции Open SSL ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Продуктова спецификация		Lexmark CS521dn
Печат		
Дисплей	2.4-инчов (60 мм) цветен LCD дисплей	
Скорост на печат: До ⁶	монохромно: 33 стр.в мин. / цветно: 33 стр.в мин.	
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: < 7.5 секунди / цветно: < 7.5 секунди	
Резолюция на печат	монохромно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / цветно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Памет / Процесор	стандартна: 1024 MB / максимална: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz	
Твърд диск	Не се поддържа	
Препоръчително месечно натоварване ²	1500 - 8500 Страници	
Максимално месечно натоварване: До: ³	85000 Страници на месец	
Консумативи ⁷		
Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва ¹	до: 1400 до стр Цветни (CMY) касети, 2,000 -page черна касета, Касети с много висока производителност от 5 000 страници (CMY), 8,500 -page черна касета с много висока производителност, Касети с ултра висок капацитет от 7000 страници (CMY), 10,500 -page черна касета за ултра висока производителност	
Приблизителен капацитет на фотопроводник: До ⁵	125,000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие	
Касета(и) която се доставя с продукта ¹	2 000-страници цветен (CMY) консуматив по Програмата за връщане, 3 000-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане	
Подаване на хартията		
Стандартно подаване на листа	Интегрирана тава за 250 листа, Изходяща тава за 125 листа, Интегриран дуплекс, Единичен слот за ръчно подаване на хартия	
Опции за подаване на листа	550-листова тава, 650-листова Duo тава	
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 250+1 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 1450+1 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 125 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 125 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Поддържани типове медия	Картов фонд, Пликове, Хартиени етикети, Обикновена хартия, Винилови етикети, Вижте ръководството за хартия и специални печатни носители	
Поддържан размер на медията	10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6	
Основна информация ⁴		
Стандартен Порт	Спецификации за USB 2.0 Hi-Speed Certified (Тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)	
Опция - Мрежови Порт	Маркет N8372 WiFi опция	
Ниво на шум при работа	печат: 50 dBA	
Специфика на работната среда	Влажност: от 8 до 80% относителна влажност, Надморска височина: 0 - 3048 метра, Температура: 10 до 32 ° C (50 до 90 ° F)	
Гаранция на продукта	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	308 x 442 x 421 мм / 21 кг	

Цялата информация в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. Lexmark не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски.

¹ Средна непрекъсната черна или непрекъсната композитна CMY декларирана касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

²"Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. ³"Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. ⁴Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Действителният капацитет може да варира в зависимост от други фактори, като скорост на устройството, размер на хартията и ориентация на зареждането, покритие на тонера, източник на тавата, процент от черно-само отпечатване и средна сложност на заданието за печат. ⁶Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.