



Lexmark CX622ade

Многофункционалното устройство Lexmark CX622ade комбинира цветен печат със скорост до 40 [37] страници в минута* и сканиране на до 100 [94] изображения в минута за постигане на изключителна производителност.

Каталожен номер

42C7390

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране

Размер на работната група

Средно малка работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10.9 см (4.3") цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 38 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, цветно)

До 38 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 19 spm⁶

Скорост на печат (A4, цветно) двустранно

До 19 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на <8 секунди

Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на <8 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Скорост на копиране (A4, черно)

До 38 spm⁶

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 38 spm⁶

Скорост при двустранно копиране (A4, черно)

До 19 spm⁶

Скорост при двустранно копиране (A4, цветно)

До 19 spm⁶

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 8 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 9 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 47 / 50 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 30 / 32 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 94 / 100 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 60 / 64 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

215.9 x 355.6 мм

АПУ сканиране

DADF (двустранен пропуск)

Тип скенер

Плосък скенер с ADF

Технология на сканиране

CIS

Разделителна способност

600 X 600 ppi (черно), до 600 X 600 ppi (цвет)

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене (по избор OCR с 1 GB RAM и твърд диск), Високо компресиран PDF (изисква се 1 GB RAM и твърд диск)

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

Скорост на модема

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Скорост на процесора

Quad Core, 1.2 GHz

Памет, стандартна

2048 MB

Памет, максимална

6144 MB

Твърд диск

Предлага се опция

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 250 листа, Изходяща тава за 150 листа, Вграден дуплекс, Тава за ръчно подаване на единични листа

Опции за подаване на листа

550-листовата тава, 650-листовата Duo тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 250+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 1450+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 200 gsm

Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по дължина)

Корица – 200 г/м², Картон бристол, тип Index – 200 г/м², Етикет -200 gsm (122 lb)

АПУ

100-листа Устройство за автоматично подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опции

Не

Брой на входи за хартия, стандартно

2

Брой входи за хартия, максимум

5

Поддържани типове медия

Картов фонд, Хартиени етикети, Нормална хартия, Винилови етикети, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, А4, А5, В5 плик, С5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, А6

Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип В), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип А), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип А)

Опция - Мрежови Порт

Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5c Емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 158 мащабируеми PostScript шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка.

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

, Цветни (CMY) тонер касети за 1 400 страници, Черна тонер касета за 2 000 страници, Цветни (CMY) тонер касети със свръхголям капацитет за 5 000 страници, Черна тонер касета със свръхголям капацитет за 8 500 страници, Цветни (CMY) тонер касети с ултраголям капацитет за 7 000 страници, Черна касета с тонер с ултра голям капацитет за 10 500 страници

Приблизителен капацитет на фотопроводник

До 125,000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

2 000-стр. цветни (CMY) тонер касети по Програмата за връщане, 3 000-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм) - В x Ш x Д)

570 x 558 x 594 мм

Тегло на опаковката (кг)

31.2 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

462 x 442 x 588 мм

Тегло

27.1 кг

Ниво на шума, в неработен режим

Inaudible dBA

Ниво на шум при работа (печат)

52 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

54 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

55 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

51 dBA

Тих режим

48 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.2 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.72 Ват

Средна мощност в режим готовност

37.5 Ват

Средно напрежение докато печата

580 Ват

Средно захранване при двустранен печат

420 Ват

Средно напрежение докато копира

560 Ват

Средно напрежение докато сканира

29.5 Ват

Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (TEC)

0.61 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

Максимално месечно натоварване

До 100000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

1500 - 10000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 2896 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212110

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителният капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна непрекъсната черна или композитна CMY декларирана тонер касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Касети с тонер	P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
78C20C0	Касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20C0 от програмата за връщане	78C2XYE	Contract касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XYE	2364229P	CX622, 3-годишна (1+2), обслужване на място
78C0ZK0	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0ZK0 от програмата за връщане	78C2XKE	Contract касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XKE	2364230P	CX622, 4-годишна (1+3), обслужване на място
78C0ZV0	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0ZV0 от програмата за връщане	78C2UCE	Contract касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UCE	2364231P	CX622, 5-годишна (1+4), обслужване на място
78C0Z10	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0Z10	78C2UME	Contract касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UME	2364232P	CX622, 1-годишно подновяване на обслужването на място
78C0Z50	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0Z50	78C2UYE	Contract касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UYE	2365611	CX622 6-Years Total (1+5) Onsite Service
78C0W00	Бутилка за отпадъчен тонер Lexmark 78C0W00	78C2UKE	Contract касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UKE	2367379	CX622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C20M0	Касета с лилав тонер Lexmark 78C20M0 от програмата за връщане			2364257	CX622 Per Call Prev Maint. w/ Kit
78C20Y0	Касета с жълт тонер Lexmark 78C20Y0 от програмата за връщане	P/N	Работа с хартия	2365612	CX622 2-Year Onsite Service Renewal
78C20K0	Касета с черен тонер Lexmark 78C20K0 от програмата за връщане	42C7550	550-Sheet Tray	2365613	CX622 3-Year Onsite Service Renewal
78C2XC0	Касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XC0 от програмата за връщане	42C7650	Двойна тава за 650 листа	2365614P	CX622 4-Year Onsite Service Renewal
78C2XM0	Касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XM0 от програмата за връщане	P/N	Мебели		CX622 2-Year Onsite Service Renewal
78C2XY0	Касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XY0 от програмата за връщане	3073173	Въртящ се шкаф		CX622 3-Year Onsite Service Renewal
78C2XK0	Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XK0 от програмата за връщане	35S8502	Регулируема поставка		CX622 4-Year Onsite Service Renewal
78C2UC0	Касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UC0 от програмата за връщане	P/N	Допълнения за паметта		
78C2UM0	Касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UM0 от програмата за връщане	27X0400	Твърд диск 500+ GB		
78C2UY0	Касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UY0 от програмата за връщане	57X9801	256MB карта с флаш памет		
78C2UK0	Касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UK0 от програмата за връщане	57X9814	Карта с корейски шрифтове		
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9815	Карта с японски шрифтове		
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9812	Карта с опростен китайски шрифт		
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт		
78C0U10	Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge	57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
78C20CE	Contract касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20CE	P/N	Приложения с решения		
78C20ME	Contract касета с лилав тонер Lexmark 78C20ME	40C9200	Карта за формуляри и баркодове		
78C20YE	Contract касета с жълт тонер Lexmark 78C20YE	40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE		
78C20KE	Contract касета с черен тонер Lexmark 78C20KE	57X0300	Устройство за контактно удостоверяване		
78C2XCE	Contract касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XCE	57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване		
78C2XME	Contract касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XME	57X0185	Lexmark Secure Element		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
		P/N	Свързване		
		27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
		57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Parallel (10') Cable		
		1021294	USB (2 Meter) Cable		
		SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
		P/N	Разширени гаранции		
		2364228	CX622, 2-годишна (1+1), обслужване на място		
		2364229	CX622, 3-годишна (1+2), обслужване на място		
		2364230	CX622, 4-годишна (1+3), обслужване на място		
		2364231	CX622, 5-годишна (1+4), обслужване на място		
		2364232	CX622, 1-годишно подновяване на обслужването на място		
		2364233	CX622, 1-годишна следгаранционна удължена гаранция, ремонт на място, на следващия работен ден		
		2364234	CX622, Гаранция за ремонт на място, на следващия работен ден, на обаждане, веднъж		
		2364228P	CX622, 2-годишна (1+1), обслужване на място		