



 Lexmark™

Серия CX625

Надеждност. Сигурност. Производителност.



CX625adhe



Това устройство е от клас А според международните стандарти за електромагнитни емисии (т.е. правилата на FCC, EN 55022/EN 55032 и др). Продуктите от клас А са предназначени за употреба в нежилищна/небитова среда. Използването на продукт от клас А в жилищна/битова среда може да предизвика смущения в радиокомуникациите и да изисква предприемане на корективни мерки.

Серия Lexmark CX625

С наклонящ се 17,8 cm e-Task сензорен екран и усъвършенствани функции за достъпност, многофункционалните устройства от серията Lexmark CX625 повишават продуктивността. Разполагате с цветен печат със скорост до 38 страници в минута* и сканиране на до 94 изображения в минута, както и наличен твърд диск и OCR функция за оптично разпознаване на символи.

Винаги готови

- ▶ 1,2 GHz четириядрен процесор и до 6 GB памет осигуряват печат със скорост до 38 страници в минута*.
- ▶ Сканирането е със скорост до 47 страници в минута или 94 изображения в минута за двустранни документи.
- ▶ Моделът с наличен твърд диск предлага подобрена производителност на системата, усъвършенствани възможности за сканиране и допълнителни удобни приложения за продуктивност, включително OCR функция за оптично разпознаване на символи.
- ▶ Стоманената рамка и издръжливата конструкция издържат на натоварена употреба и по-сурова среда.
- ▶ Фюзерът и компонентите за изобразяване с дълъг експлоатационен живот удължават времето за работа.
- ▶ Касетите за подмяна с тонер Unison™ са с капацитет до 7000 страници цветен печат и 10 500 страници монохромен печат**.
- ▶ Възможен е печат с черен тонер, когато цветният тонер е изчерпан.

Икономичен цветен печат

- ▶ Благодарение на калибрирането по PANTONE®, вградените страници с цветни мостри и „Замяна на цветове“ на Lexmark разполагате с прецизен, професионален цветен печат на място в офиса.
- ▶ Пестите тонер с пакет от инструменти, които позволяват да избирате кога и колко цветен тонер да се използва при отпечатване.

Удобен входен капацитет

- ▶ Надеждната и гъвкава работа с печатни носители поддържа картон, малки размери материали и пликосе от основната тава или от удобното подаващо устройство за единични листове.
- ▶ Стандартният входен капацитет от 251 листа може да бъде увеличен до 1451 листа.

Работа с лекота

- ▶ Наклонящият се 17,8 cm e-Task сензорен екран предлага удобни приложения за продуктивност и позволява персонализиране, за да съответства на вашите нужди.
- ▶ Предният USB порт позволява отпечатване от популярните файлови формати директно от устройството без компютър.
- ▶ Компактните размери позволяват гъвкаво инсталиране на различни места.
- ▶ Съвързането е съвсем лесно чрез Ethernet, USB или опростени опции за мобилен печат.

Пълен спектър на сигурността

- ▶ Архитектурата на Lexmark с пълен спектър на сигурността помага за поддържане на защитата на информацията в документите, в устройството и по мрежата.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab присъди на Lexmark престижната награда PaceSetter на BLI за сигурност при създаването на изображения на документи***.



С мисъл за планетата Земя

- ▶ Функциите за управление на енергията намаляват консумацията на енергия както при активно използване, така и в режим на заспиване.
- ▶ Стандартният двустранен печат пести хартия.
- ▶ Касетите се рециклират чрез отличената с награди програма на Lexmark за събиране на касети (LCCP).

*Скорости на печат и копиране, измерени в съответствие с ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 респективно (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Среден обявен капацитет при непрекъсната работа в едностранен режим на черна или цветна (CMY) касета до този брой страници съгласно ISO/IEC 19798. Действителният капацитет ще се различава значително в зависимост от много фактори. Вижте www.lexmark.com/yields за повече информация.

***Награда въз основа на данни за Западна Европа

Серия Lexmark CX625



- 1 CX625 със 17,8 cm e-Task цветен сензорен екран
462 x 442 x 608 mm
- 2 Двойна тава за 650 листа
133 x 424 x 416 mm
- 3 Тава за 550 листа
133 x 424 x 416 mm

Регулируема поставка за принтер (не е показана)
521 x 653 x 625 mm

Въртящ се шкаф (не е показан)
263 x 476 x 600 mm

■ Стандартно
■ Опция

Забележка 1: Поддържа една опционална двойна тава за 650 листа, или една опционална двойна тава за 650 листа и една опционална тава за 550 листа с двойната тава за 650 листа отгоре.

Забележка 2: Всички размери са показани като височина x ширина x дълбочина. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте Ръководството за съвместимост на принтери, опции и поставки на адрес http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Всички права запазени.

Lexmark, логото на Lexmark и Unison са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple, Inc. Google Cloud Print (Google Отпечатване в облак) е търговска марка на Google, Inc. MOPRIA®, логото на Mopria®™ и логотипите на Mopria® Alliance са търговски марки, марки за услуги и знаци за съответствие на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. PANTONE®, PANTONE® Goe™ и други търговски марки на Pantone, Inc. са собственост на Pantone, Inc. Всички други търговски марки са собственост на съответните притежатели.

Този продукт включва софтуер, разработен от проекта OpenSSL за използване в комплект с функции Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

Печат

Дисплей	Lexmark e-Task 7 инчов (17,8 см) цветен сензорен екран	
Скорост на печат: До ⁵	монохромно: 38 стр.в мин. / цветно: 38 стр.в мин.	
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: <8 секунди / цветно: <8 секунди	
Резолюция на печат	монохромно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / цветно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Памет / Процесор	стандартна: 2048 MB / максимална: 6144 MB / Quad Core w/ GPU, 1200 MHz	
Твърд диск	Предлага се опция	Включено в конфигурацията
Препоръчително месечно натоварване ¹	1500 - 10000 Страници	
Максимално месечно натоварване: До: ²	100000 Страници на месец	

Копиране

Скорост на копиране: До ⁵	черно: 38 стр / цветно: 38 стр	
Време до първото копие: най бързо / Време до първата страница копиране: най-бързо за	черно: 8 секунди / цветно: 9 секунди	

Сканиране

Тип скенер / АПУ сканиране	Плосък скенер с ADF / DADF (двустранен пропуск)	
A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране: До	черно: 94 / 100 Страница на минута / цветно: 60 / 64 Страница на минута	
A4/Ltr Еднострочно скорост на сканиране: до	черно: 47 / 50 Страница на минута / цветно: 30 / 32 Страница на минута	
Входящ капацитет на хартията за АПУ: До	ADF: 100 листа 20 lb или 80 гр.см.	

Факс

Скорост на модема	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
-------------------	--	--

Консумативи⁶

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва	до: 1400 до стр Цветни (СМУ) касети, 2,000 -page черна касета, Касети с много висока производителност от 5 000 страници (СМУ), 8,500 -page черна касета с много висока производителност, Средният непрекъснат капацитет на касетата е броят на стандартните страници, изброени по-долу. Декларирана стойност на добива в съответствие с ISO / IEC 19798., Касети с ултра висок капацитет от 7000 страници (СМУ), 10,500 -page черна касета за ултра висока производителност	
Приблизителен капацитет на фотопроводник: До ⁴	125,000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие	
Касета(и) която се доставя с продукта	2 000-страници цветен (СМУ) консуматив по Програмата за връщане, 3 000-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане	

Подаване на хартията

Стандартно подаване на листа	Интегрирана тава за 250 листа, Изходяща тава за 150 листа, Интегриран дуплекс, Единичен слот за ръчно подаване на хартия	
Опции за подаване на листа	550-листова тава, 650-листова Duo тава	
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 250+1 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 1450+1 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 150 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 150 листа 20 lb или 80 гр.см.	
Поддържани типове медия	Картов фонд, Хартиени етикети, Обикновена хартия, Винилови етикети, Вижте ръководството за хартия и специални печатни носители	
Поддържан размер на медията	10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6	

Основна информация³

Стандартен Порт	Спецификации за USB 2.0 Hi-Speed Certified (Тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)	
Опция - Мрежови Порт	Маркет N8372 WiFi опция	
Ниво на шум при работа / Ниво на шума при работещ	печат: 52 dBA / копиране: 55 dBA / сканиране: 51 dBA	
Специфика на работната среда	Влажност: от 8 до 80% относителна влажност, Температура: 10 до 32 ° C (50 до 90 ° F), Надморска височина: 0 - 2896 метра (9,500 фута)	
Гаранция на продукта	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	462 x 442 x 608 мм / 27.1 кг	462 x 442 x 608 мм / 27.5 кг

Цялата информация в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. Lexmark не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски.

¹"Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. ²Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. ³Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense. ⁴Действителният капацитет може да варира в зависимост от други фактори, като скорост на устройството, размер на хартията и ориентация на зареждането, покритие на тонера, източник на тавата, процент от черно-само отпечатване и средна сложност на заданието за печат. ⁵Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.