



Lexmark MS421dn

Разполагате с перфектния баланс между производителност и достъпна цена за монохромен печат в малки работни групи с Lexmark MS421dn със скорост до 40 страници в минута*, стандартен двустранен печат, усъвършенствана сигурност и вградена издръжливост.

Каталожен номер

36S0210

Технология на печата

Монохромна лазерна

Размер на работната група

Малка група

Сензорен екран

Не

Дисплей

2-линии 128 x 32 пиксела всички точки адресируеми (APA) в сивата скала OLED дисплей

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 40 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 20 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 6.25 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Скорост на процесора

1.0 GHz

Памет, стандартна

512 MB

Памет, максимална

512 MB

Твърд диск

Не е достъпен

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 250 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Изходяща тава за 150 листа, Вграден дуплекс

Опции за подаване на листа

250-листовата тава, 550-листовата тава, 550-листовата заключваща се тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 350 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 900 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 120 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gsm

Финишър опции

Не

Брой на входове за хартия, стандартно

2

Брой входове за хартия, максимум

3

Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Хартиени етикети, Нормална хартия, Прозрачно фолио, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000)

Директно включване на USB

Не

Ethernet Мрежова свързаност

да

Безжичен

Не

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Подобрена IP (порт 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Пространство годно за печат (метрична)

4.0 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5e емулация, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емулация, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емулация

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка., 91 по скала PostScript шрифт

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

Тонер касета за 6 000 страници, Тонер касета с голям капацитет за 15 000 страници, Тонер касета със свръхголям капацитет за 20 000 страници,

Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа

До 60000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

3 000-стр. стартова тонер касета по Програмата за връщане

Замменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

376 x 430 x 470 мм

Тегло на опаковката (кг)

15.81 кг

Размер (мм - В х Ш х Д)

260 x 399 x 374 мм

Тегло

14.0 кг

Ниво на шума, в неработен режим

14 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

55 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

54 dBA

Тих режим

52 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.9 Ват

Средна мощност в режим готовност

7.5 Ват

Средно напрежение докато печата

570 Ват

Средно захранване при двустранен печат

315 Ват

Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (ТЕС)

1.5 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Return-to-Base Service

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Максимално месечно натоварванеДо 100000 Страници на месец³**Препоръчително месечно натоварване**1000 - 10000 Страници²**Специфика на работната среда**

Температура: 16 до 32 ° C (60 до 90 ° F), Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Надморска височина: 0 - 5000 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212105

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Стандартно	2-линеен LCD
2	Стандартно	100-листово многофункционално устройство за зареждане
3	Стандартно	Вход за 250 листа
4	Допълнително	250-листова тава / 550-листова тава

P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
56F0XA0	Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 56F0XA0	2361904	MS421, 1-годишна следгаранционна удължена гаранция, на следващия работен ден, ремонт на място
56F2000	Lexmark 56F2000 Black Return Program Toner Cartridge	2361905	MS421, Удължена гаранция, на следващия работен ден, ремонт на място, на обаждане, веднъж
56F2X00	Lexmark 56F2X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	2361891P	MS421, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F0ZA0	Модул за изображения за черен цвят Lexmark 56F0ZA0	2361892P	MS421, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F0Z00	Модул за изображения за черен цвят от програмата за връщане Lexmark 56F0Z00	2361893P	MS421, 4-годишна (1+3), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F2H00	Lexmark 56F2H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge	2361894P	MS421, 5-годишна (1+4), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F2H0E	Lexmark 56F2H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge	2361895P	MS421, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F2X0E	Lexmark 56F2X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge	2361898P	MS421, Надграждане към обслужване на място
56F0Z0E	Lexmark 56F0Z0E Corporate Imaging Unit	2361899P	MS421, 2-годишна (1+1), обслужване на място
		2361900P	MS421, 3-годишна (1+2), обслужване на място
		2361901P	MS421, 4-годишна (1+3), обслужване на място
		2361902P	MS421, 5-годишна (1+4), обслужване на място
		2361903P	MS421, 1-годишно подновяване на обслужването на място
P/N	Работа с хартия	2364554	MS421 6-Years Total (1+5) Return-to-Base, 5-7 Business Days
36S2910	250-Sheet Tray	2364555	MS421 6-Years Total (1+5) Onsite Service
36S3110	550-Sheet Tray	2367088	MS421 7-Years Total (1+6) Onsite Service
36S3120	550-Sheet Lockable Tray	2361927	MS421 Per Call Prev Maint. with Kit
		2364555	MS421 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364555P	MS421 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
P/N	Мебели	2364556	MS421 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
3073173	Въртящ се шкаф	2364556P	MS421 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
35S8502	Регулируема поставка	2364557	MS421 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364557P	MS421 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
P/N	Допълнения за паметта	2364559	MS421 2-Year Onsite Service Renewal
57X9801	256MB карта с флаш памет	2364559P	MS421 2-Year Onsite Service Renewal
57X9814	Карта с корейски шрифтове	2364560	MS421 3-Year Onsite Service Renewal
57X9815	Карта с японски шрифтове	2364560P	MS421 3-Year Onsite Service Renewal
57X9812	Карта с опростен китайски шрифт	2364561	MS421 4-Year Onsite Service Renewal
57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт	2364561P	MS421 4-Year Onsite Service Renewal
P/N	Приложения с решения		
57X0185	Lexmark Secure Element		
P/N	Свързване		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
P/N	Разширени гаранции		
2361891	MS421, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361892	MS421, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361893	MS421, 4-годишна (1+3), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361894	MS421, 5-годишна (1+4), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361895	MS421, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361896	MS421, 1-годишна следгаранционна, връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361897	MS421, 1-годишна, на обаждане, връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2361898	MS421, Надграждане към обслужване на място		
2361899	MS421, 2-годишна (1+1), обслужване на място		
2361900	MS421, 3-годишна (1+2), обслужване на място		
2361901	MS421, 4-годишна (1+3), обслужване на място		
2361902	MS421, 5-годишна (1+4), обслужване на място		
2361903	MS421, 1-годишно подновяване на обслужването на място		
		P/N	Части, сменяеми от потребителя
		41X0918	Pick Tire