



Lexmark MS621dn

С MS621dn получавате отпечатване със скорост до 47 страници в минута*, превъзходно качество на печат, усъвършенствана сигурност и вградена издръжливост.

Каталожен номер

36S0410

Технология на печата

Монохромна лазерна

Размер на работната група

Средна работна група

Сензорен екран

Не

Дисплей

2.4-инчов (60 мм) цветен LCD дисплей

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 47 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 24 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 6 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Скорост на процесора

Dual Core, 1.0 GHz

Памет, стандартна

512 MB

Памет, максимална

512 MB

Твърд диск

Не е достъпен

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 550 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Вградена дуплекс, Изходяща тава за 250 листа

Опции за подаване на листа

250-листовата тава, 550-листовата тава, 550-листовата заключваща се тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 650 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 2300 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според

теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 120 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gsm

Финишър опции

Не

Брой на входове за хартия, стандартно

2

Брой входове за хартия, максимум

5

Поддържани типове медия

Картон фонд, Пликове, Хартиени етикети, Нормална хартия, Прозрачно фолио, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, DL плик, изпъннат, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)

Опция - Мрежови Порт

Маркнет N8370 WiFi опция, Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Безжичен

Безжична опция

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Пространство годно за печат (метрична)

4.0 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5e емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка., 91 по скала PostScript шрифт

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

Тонер касета за 6 000 страници, Тонер касета с голям капацитет за 15 000 страници, Тонер касета със свръхголям капацитет за 20 000 страници, Тонер касета с ултраголям капацитет за 25 000 страници

Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа

До 60000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

6 000-стр. стартова тонер касета по Програмата за връщане

Замменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

422 x 430 x 470 мм

Тегло на опаковката (кг)

17.76 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

303 x 399 x 374 мм

Тегло

15.8 кг

Ниво на шума, в неработен режим

14 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

56 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

56 dBA

Тих режим

52 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

2.2 Ват

Средна мощност в режим готовност

9.5 Ват

Средно напрежение докато печата

670 Ват

Средно захранване при двустранен печат

370 Ват

Типична консумация на електроенергия

ENERGY STAR (ТЕС)

2.1 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Return-to-Base Service

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Максимално месечно натоварване

До 175000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

2000 - 20000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 5000 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212105

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Стандартно	2,4-инчов (6-см) LCD екран
2	Стандартно	100-листово многофункционално устройство за зареждане
3	Стандартно	550-листов вход
4	Допълнително	250-листова тава / 550-листова тава

P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
56F0UA0	Касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 56F0UA0	2361991	MS621, 1-годишна, на обаждане, връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F2000	Lexmark 56F2000 Black Return Program Toner Cartridge	2361992	MS621 Upgrade to Onsite Service
56F2X00	Lexmark 56F2X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	2361993	MS621, 2-годишна (1+1), обслужване на място
56F2U00	Lexmark 56F2U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge	2361994	MS621, 3-годишна (1+2), обслужване на място
56F0ZA0	Модул за изображения за черен цвят Lexmark 56F0ZA0	2361996	MS621 4-Years Total (1+3) Onsite Service
56F0Z00	Модул за изображения за черен цвят от програмата за връщане Lexmark 56F0Z00	2361997	MS621 5-Years Total (1+4) Onsite Service
56F2H00	Lexmark 56F2H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge	2361998	MS621, 1-годишно подновяване на обслужването на място
56F2H0E	Lexmark 56F2H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge	2361999	MS621, 1-годишна следгаранционна удължена гаранция, на следващия работен ден, ремонт на място
56F2X0E	Lexmark 56F2X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge	2361985P	MS621 Per Call OSR 1 Time NBD Extended Warranty
56F2U0E	Lexmark 56F2U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge	2361986P	MS621, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F0Z0E	Lexmark 56F0Z0E Corporate Imaging Unit	2361987P	MS621, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни
		2361988P	MS621, 4-годишна (1+3), връщане до офиса, 5–7 работни дни
		2361989P	MS621, 5-годишна (1+4), връщане до офиса, 5–7 работни дни
		2361992P	MS621, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни
		2361993P	MS621, Надграждане към обслужване на място
		2361994P	MS621, 2-годишна (1+1), обслужване на място
		2361995P	MS621, 3-годишна (1+2), обслужване на място
		2361996P	MS621, 4-годишна (1+3), обслужване на място
		2361997P	MS621, 5-годишна (1+4), обслужване на място
		2364646	MS621, 1-годишно подновяване на обслужването на място
		2364650	MS621 6-Years Total (1+6) Return-to-Base, 5-7 Business Days
		2367112	MS621 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2362021	MS621 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		2364647	MS621 Per Call Prev Maint. with Kit
		2364648	MS621 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364649	MS621 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364651	MS621 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364652	MS621 2-Year Onsite Service Renewal
		2364653	MS621 3-Year Onsite Service Renewal
		2364647P	MS621 4-Year Onsite Service Renewal
		2364648P	MS621 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364649P	MS621 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364651P	MS621 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
		2364652P	MS621 2-Year Onsite Service Renewal
		2364653P	MS621 3-Year Onsite Service Renewal
			MS621 4-Year Onsite Service Renewal
			MS621, 1-годишна следгаранционна, връщане до офиса, 5–7 работни дни
			MS621, 1-годишна

P/N **Работа с хартия**

36S2910	250-Sheet Tray
36S3110	550-Sheet Tray
36S3120	550-Sheet Lockable Tray

P/N **Мебели**

3073173	Въртящ се шкаф
35S8502	Регулируема поставка

P/N **Допълнения за паметта**

57X9801	256MB карта с флаш памет
57X9814	Карта с корейски шрифтове
57X9815	Карта с японски шрифтове
57X9812	Карта с опростен китайски шрифт
57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт

P/N **Приложения с решения**

40C9201	Карта за IPDS
40C9200	Карта за формуляри и баркодове
40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE
57X0185	Lexmark Secure Element

P/N **Свързване**

27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
27X2000	Lexmark Parallel 1284-B Interface Card
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V

P/N **Разширени гаранции**

2361985	MS621, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни	2364647P	MS621 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
2361986	MS621, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни	2364648P	MS621 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
2361987	MS621 4-Years Total (1+3) Return-to-Base, 5-7 Business Days	2364649P	MS621 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
2361988	MS621 5-Years Total (1+4) Return-to-Base, 5-7 Business Days	2364651P	MS621 2-Year Onsite Service Renewal
2361989	MS621, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни	2364652P	MS621 3-Year Onsite Service Renewal
2361990	MS621, 1-годишна следгаранционна, връщане до офиса, 5–7 работни дни	2364653P	MS621 4-Year Onsite Service Renewal