



Lexmark MS622de

Lexmark MS622de отпечатва със скорост до 47 страници в минута* и предлага гъвкавостта на интерфейса e-Task, усъвършенствана сигурност и вградена издръжливост.

Каталожен номер

36S0510

Технология на печата

Монохромна лазерна

Размер на работната група

Средна работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10.9 см (4.3") цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 47 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 24 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 6 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Скорост на процесора

Dual Core, 1.0 GHz

Памет, стандартна

1024 MB

Памет, максимална

1024 MB

Твърд диск

Предлага се опция

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Поддържа UNIX операционна система.

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 550 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Вграден дуплекс, Изходяща тава за 250 листа

Опции за подаване на листа

250-листовата тава, 550-листовата тава, 550-листовата заключваща се тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 650 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 2300 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 120 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gsm

Финишър опции

Не

Брой на входове за хартия, стандартно

2

Брой входове за хартия, максимум

5

Поддържани типове медия

Картон фонд, Пликове, Хартиени етикети, Нормална хартия, Прозрачно фолио, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)

Опция - Локален порт

Вътрешен сериен RS-232C, Вътрешен двустранен паралелен порт 1284-B

Опция - Мрежови Порт

Маркнет N8370 WiFi опция, MarkNet N8230 Fiber Ethernet сървър за печат, Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Безжичен

Безжична опция

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Пространство годно за печат (метрична)

4.0 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5e емулация, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емулация, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емулация

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове. За повече информация вижте техническото справко., 91 по скала PostScript шрифт

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

Тонер касета за 6 000 страници, Тонер касета със свръхголям капацитет за 20 000 страници, Черна тонер касета с голям капацитет за 15 000 страници, Тонер касета с ултраголям капацитет за 25 000 страници

Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа

До 60000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

6 000-стр. стартова тонер касета по Програмата за връщане

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

422 x 430 x 470 мм

Тегло на опаковката (кг)

18.10 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

303 x 399 x 374 мм

Тегло

16.1 кг

Ниво на шума, в неработен режим

14 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

56 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

56 dBA

Тих режим

52 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

2.2 Ват

Средна мощност в режим готовност

9.5 Ват

Средно напрежение докато печата

670 Ват

Средно захранване при двустранен печат

395 Ват

Типична консумация на електроенергия**ENERGY STAR (ТЕС)**

2.1 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Return-to-Base Service

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Максимално месечно натоварване

До 175000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

2000 - 20000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 5000 метра

Условия на лиценз/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212105

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Стандартно	4,3" (10,9 см.) сензорен екран
2	Стандартно	100-листово многофункционално устройство за зареждане
3	Стандартно	550-листов вход
4	Допълнително	250-листова тава / 550-листова тава

P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
56F0UA0	Касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 56F0UA0	2362038	MS622, 1-годишна, на обаждане, връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F2000	Lexmark 56F2000 Black Return Program Toner Cartridge	2362039	MS622, Надграждане към обслужване на място
56F2X00	Lexmark 56F2X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge	2362040	MS622, 2-годишна (1+1), обслужване на място
56F2U00	Lexmark 56F2U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge	2362041	MS622, 3-годишна (1+2), обслужване на място
56F0ZA0	Модул за изображения за черен цвят Lexmark 56F0ZA0	2362042	MS622, 4-годишна (1+3), обслужване на място
56F0Z00	Модул за изображения за черен цвят от програмата за връщане Lexmark 56F0Z00	2362043	MS622, 5-годишна (1+4), обслужване на място
56F2H00	Lexmark 56F2H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge	2362044	MS622, 1-годишно подновяване на обслужването на място
56F2H0E	Lexmark 56F2H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge	2362045	MS622, 1-годишна следгаранционна удължена гаранция, на следващия работен ден, ремонт на място
56F2X0E	Lexmark 56F2X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge	2362046	MS622, Удължена гаранция, на следващия работен ден, ремонт на място, на обаждане, веднъж
56F2U0E	Lexmark 56F2U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge	2362032P	MS622, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни
56F0Z0E	Lexmark 56F0Z0E Corporate Imaging Unit	2362033P	MS622, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни
P/N	Работа с хартия	2362034P	MS622, 4-годишна (1+3), връщане до офиса, 5–7 работни дни
36S2910	250-Sheet Tray	2362035P	MS622, 5-годишна (1+4), връщане до офиса, 5–7 работни дни
36S3110	550-Sheet Tray	2362036P	MS622, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни
36S3120	550-Sheet Lockable Tray	2362039P	MS622, Надграждане към обслужване на място
P/N	Мебели	2362040P	MS622, 2-годишна (1+1), обслужване на място
3073173	Въртящ се шкаф	2362041P	MS622, 3-годишна (1+2), обслужване на място
35S8502	Регулируема поставка	2362042P	MS622, 4-годишна (1+3), обслужване на място
P/N	Допълнения за паметта	2362043P	MS622, 5-годишна (1+4), обслужване на място
57X9801	256MB карта с флаш памет	2362044P	MS622, 1-годишно подновяване на обслужването на място
57X9814	Карта с корейски шрифтове	2364669	MS622 6-Years Total (1+5) Return-to-Base, 5-7 Business Days
57X9815	Карта с японски шрифтове	2364673	MS622 6-Years Total (1+5) Onsite Service
57X9812	Карта с опростен китайски шрифт	2367118	MS622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт	2362068	MS622 Per Call Prev Maint. with Kit
27X0500	500+ GB Hard Disk	2364670	MS622 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
P/N	Приложения с решения	2364671	MS622 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
40C9201	Карта за IPDS	2364672	MS622 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
40C9200	Карта за формуляри и баркодове	2364674	MS622 2-Year Renewal Onsite Service NBD
40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE	2364675	MS622 3-Year Renewal Onsite Service NBD
P/N	Свързване	2364676	MS622 4-Year Renewal Onsite Service NBD
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server	2364670P	MS622 2-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
1021231	Parallel (10') Cable	2364671P	MS622 3-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
1021294	USB (2 Meter) Cable	2364672P	MS622 4-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
27X0901	Карта с паралелен интерфейс 1284-B	2364674P	MS622 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
27X0900	Карта със сериен интерфейс RS-232C	2364675P	MS622 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V	2364676P	MS622 4-Year Renewal Onsite Service NBD
P/N	Разширени гаранции		
2362032	MS622, 2-годишна (1+1), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2362033	MS622, 3-годишна (1+2), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2362034	MS622, 4-годишна (1+3), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2362035	MS622, 5-годишна (1+4), връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2362036	MS622, 1-годишно подновяване с връщане до офиса, 5–7 работни дни		
2362037	MS622, 1-годишна следгаранционна, връщане до офиса, 5–7 работни дни		