

Serie | 6 котлони

PKK651FP1E
Стъклокерамичен плот,60 см



Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **PowerBoost:** свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- **Таймер с функция за изключване:** изключва зоната за готвене след определен интервал от време.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно :	3
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	39 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	592
размери на уреда (mm) :	39 x 592 x 522
Нето тегло (kg) :	8,0
бруто тегло (kg) :	9,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвят на повърхността :	черен
сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	100
EAN код :	4242002950914
мощност на електрическата връзка (W) :	5750
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	50; 60



Допълнителни аксесоари

HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове

Serie | 6 котлони

PKK651FP1E

Стъклокерамичен плот, 60 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Професионално оборудване

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции

Мощност и размери

- 3 HighSpeed зони за готвене, от които:
- 2 двукръгови зони

Дизайн

- U-Facette - без рамка, скосени ръбове

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход
- Защита при търкане

Бързина:

- PowerBoost-функция

Околна среда + сигурност

- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Индикатор на включване
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери (ШхД): 592 мм x 522 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 39 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Захранваща мощност: 5,75 kW

Serie | 6 котлони

РКК651FP1Е

Стъклокерамичен плот, 60 см

