



Професионални 2" принтери за етикети, гривни и разписки

TD-2310D203 / TD-2320D203 / TD-2320D300 / TD-2350D203 /
TD-2350D300 / TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300 /
TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300

Серия TD-2D

Повишаването на продуктивността и намаляването на разходите са приоритет на всеки бизнес. А когато става въпрос за печат на етикети, серията етикетни принтери TD-2D комбинира в себе си доказаната производителност на настолен принтер с нови нива на ефективност, за да ви помогне да правите повече за по-малко време. С различните специализирани функции и резолюцията на печат до 300dpi, серията TD-2D са перфектните етикетни принтери за веригите, здравеопазването, складове, логистика и производство – плюс всеки друг сектор, в който ви трябват висококачествени разписки или етикети, независимо дали сте на бюро или в движение.

Основни характеристики:

- Висока скорост на печат до 152.4 мм/сек. (6ips)
- Две опции за захранване: АС адаптер или опционална презареждаема батерия³
- Стандартно вградени USB (Type C) и RS232C¹ портове за лесно свързване
- Компактни и лесни за ползване
- Безплатен професионален софтуер за етикетиране
- Персонализируеми с различни опции (приставка за отлепване, нож, батерия)³

Поддръжка на различни медии

Висока скорост на печат



Опции за персонализиране

Лесно свързване

Общи характеристики

В комплекта	TD-2D етикетен принтер, AC захранващ кабел и адаптер, USB (A-C) кабел, документация, медия дискове
Поддържани езици	Английски, Немски, Италиански, Френски, Нидерландски, Испански, Португалски, Норвежки, Финландски, Датски, Шведски, Полски

Размери и тегло

Без кашон	TD-2310D: 119(ш) x 224(д) x 158(в) 1.46 кг. TD-2320D: 119(ш) x 224(д) x 158(в) 1.50 кг. TD-2350D: 119(ш) x 224(д) x 158(в) 1.53 кг. TD-2320DSA/2350DSA: 119(ш) x 224(д) x 176(в) 1.77 кг. TD-2350DSAH: 153(ш) x 280(д) x 176(в) 1.94 кг.
------------------	---

Вградени функции

Технология на печат	Термодиректна
Скорост на печат	До 152.4 мм/сек. (6ips)
Макс. ширина / дължина на печат	59 мм (ш) x 3000 мм(д)
Мин. ширина на лентата	15 мм
Макс. ширина на лентата	63 мм
Макс. диаметър на ролката	127 мм
Режими за отрязване на лентата	Непрекъсната, с откъсване, отрязване/отлепване ³
Резолюция на печат	203dpi (TD-2310D203/TD-2320D203/TD-2350D203/TD-2320DSA203/TD-2350DSA203) 300dpi (TD-2320D300/TD-2350D300/TD-2320DSA300/TD-2350DSAH300)
Памет	256 MB RAM / 32 MB FLASH (TD-2130D203) 256 MB RAM / 64 MB FLASH
Интерфейс	USB (Type C), RS-232C¹ (може да се ползва с външен баркод четец) 10/100Base TX, USB Host (TD-2320D203 / TD-2320D300/ TD-2350D203 /TD-2350D300 / TD-2320DSA203 /TD-2320DSA300 / TD-2350DSA203 /TD-2350DSAH300) Bluetooth Version.5.2 MFi Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n поддържа 2.4GHz и 5GHz (TD-2350D203 /TD-2350D300/ TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300)

Bluetooth профил	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy)/ iAP поддръжка
WLAN защита	Authentic method (encryption scheme) Infrastructure mode: (Personal) WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) (Enterprise) EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS Wireless direct: WPA2-PSK (AES)
Поддържани операционни системи	Microsoft Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® Server 2016/2019/2022 Linux
SDK поддръжка	Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android Повече информация ще намерите на https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Принтер команди	P-touch Template, ESC/P, Raster и ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL емуляции
Вградени шрифтове (ESC/P)	Фиксирани: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic Scalable: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham
Вградени шрифтове (P-Touch template)	Регулируеми: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Вградени шрифтове (ZPL)	Фиксирани: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Scalable: Utah Condensed Bold
Вградени баркодове (ESC/P)	Линейни: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited) GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Двуизмерни: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec
Вградени баркодове (P-Touch template)	Линейни: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Двуизмерни: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec

Вградени баркодове (ZPL)	Линейни: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 11, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited) GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) LOGMARS, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5
	Двуизмерни: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square) Aztec

Консумативи*

Предварително оразмерени етикети	BDE-1J026051-102 (1900 етикета на ролка, всеки 51 x 26 мм в бяло)
Хартиена ролка	BDL-7J000058-102 непрекъсната лента 58 мм x 101.6 м.

Опционални аксесоари

RS-232C адаптер	PA-SCA-002 (RJ25 to DB9M сериен адаптер)
Батерия	PA-BT-004 ³ (литиево-йонна) PA-BB-004 ³ (база за батерия) PA-BC-004 (единично захранване за батерия)
Приставка за отлепване	PA-LP-008 ³
Нож	PA-CU-007 ³
Термопечатаща глава	203dpi: PA-HU2-002 ² 300dpi: PA-HU3-002 ²
Подаваща ролка	203dpi: PA-PR2-002 300dpi: PA-PR3-002
Стандартен AC адаптер	PA-AD-005
AC адаптер за здравеопазването	PA-AD-006
Клавиатура	PA-KU-001 ⁴

¹ Когато ползвате RS-232C интерфейс с външен баркос четец, трябва да се ползва заедно с PA-SCA-002 (RJ25 към DB9M сериен адаптер)

² Може да бъде използвано за подобряване или намаляне качеството на печат само при TD-2D модели, резолюцията трябва да е съобразена със спецификацията на подаващата ролка

³ Несъвместим с TD-2310D203.

⁴ Съвместим само с DSA моделите

* За поръчка на консумативи може да се свържете с най-близкия Brother дилър

Сравнение на моделите

	TD-2310D203	TD-2320D203 / TD-2320D300	TD-2350D203 / TD-2350D300	TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSAH300
Макс. ширина на печат	59 мм	59 мм	59 мм	59 мм	59 мм	59 мм
Резолюция на печат	203dpi	203dpi / 300 dpi	203dpi / 300dpi	203dpi / 300dpi	203dpi	300dpi
Скорост на печат	6ips (152 мм/сек.)	6ips (152 мм/сек.)	6ips (152 мм/сек.)	6ips (152 мм/сек.)	6ips (152 мм/сек.)	6ips (152 мм/сек.)
USB (Type C) / USB Host	Да / Не	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Сериен порт	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Wired LAN	-	Да	Да	Да	Да	Да
Bluetooth	-	-	Да	-	Да	Да
Wi-Fi	-	-	Да	-	Да	Да
LCD	-	-	Да	-	-	-
Сензорен дисплей				Да	Да	Да
Дръжка за носене	-	-	-	-	-	Да

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

BIE Product Planning