

ЦЕНОВА ЛИСТА

Контрол на достъп

**ROSSLARE****ahua**
TECHNOLOGY**Orcreat****ISEO** **Баракх EOOD**

Съдържание

ROSSLARE	2
Мрежови контролери, съвместими със софтуер AxTRAX	2
Четци и аксесоари към тях	3
Биометрия	6
Ел. магнити и аксесоари към тях	8
Карти и тагове	8
Бутони за изход	9
DAHUA	9
Мрежови контролери, съвместими със софтуер Smart PSS и DSS Express	9
Самостоятелни контролери (Standalone)	11
Четци	13
Биометрия	15
Барieri и аксесоари към тях	15
ARCREAT	16
Четци	16
Самостоятелни контролери	17
YLI Electronic	18
Ел. магнити и аксесоари към тях	18
Електрически друп болтове и аксесоари към тях	20
Ел. насрещници	21
Аксесоари	23
Бутони за изход	25
Бараж ЕООД	27
Турникети и аксесоари към тях	27
ISEO	28
Автомати за врати	28
Други	28
Карти и тагове	28

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

ROSSLARE


Мрежови контролери, съвместими със софтуер AxTRAX

30394131	ME-1515-E	 ROSSLARE	Метална кутия за изграждане на система на базата на контролер AC-825xxи и модули за разширение Вградено захранване 220VAC и място за акумулаторна батерия 12V/7AH Поддържа до 2 разширителни платки и акумулаторна батерия 12V/7AH	194.29 €
30394114	MD-D04B	 ROSSLARE	Модул-разширител за 4/2 врати едностранно/двустранно за контролери AC-425-BE, AC-425IP-BE. 4 входа за мултиформатни четци , 4 наблюдаеми / EOL входа и 4 изхода с реле 5A, светодиодна индикация за състоянието.	236.73 €
30394129	R-805	 ROSSLARE	Платка - разширител: добавя 16 изхода към AC-825IP Релета с NC, NO и COM До 16 платки могат да се свързват по OSDP	291.44 €
30394128	D-805	 ROSSLARE	Платка - разширител D-805: добавя 4 Wiegand четеца към AC 825IP До 12 платки могат да се свързват по OSDP	315.98 €
30394098	AC-215IP-DIN	 ROSSLARE	Главен контролер с LAN модул, без кутия; Контрол 2/1 врати едностранно/двустранно с входове за датчик на всяка врата и реле 5A. Интерфейс: Ethernet (TCP/IP), RS-485, RS-232; система до 1023 контролера; 20 000 събития и 30 000 потребителя; Размери: 182x120 mm.	356.37 €
30394111	AC-215IP-BE	 ROSSLARE	Главен контролер с LAN, с индустриална кутия; Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232; Вградено захранване 2A и място за акумулатор 12V/7AH; Контрол 2/1 врати едностранно/двустранно с входове за датчик на всяка врата и реле 5A; система до 1023 контролера; поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя. Вградена LED подсветка в кутията.	461.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394122	AC-425-E	 ROSSLARE	Главен контролер без кутия; Интерфейс: RS-485, RS-232; Контрол 4/2 врати едностранно/двустранно; разширява се до 8/4 врати едностранно/двустранно посредством разширител MD-D04B; система до 1023 контролера; поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя. Захранване: 12V/1.5A (не е включено в комплекта). Възможност за монтаж на DIN шина.	495.95 €
30394117	AC-425IP-DIN	 ROSSLARE	Главен контролер с LAN, без кутия ; Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232 ; Контрол 4/2 врати едностр./двустранно ; Разширява се до 8/4 врати едностр./двустранно посредством разширител MD-D04B ; Система до 1023 контролера ; Поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя ; Захранване: 12V/1.5A (не е включено в комплекта) ; Възможност за монтаж на DIN шина	586.96 €
30394097	AC-425IP-BE	 ROSSLARE	Главен контролер с LAN, с индустриална кутия; Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232; Вградено захранване 4 A и място за акумулатор 12V/7AH; Контрол 4/2 врати едностранно/двустранно; разширява се до 8/4 врати едностранно/двустранно посредством разширител MD-04B; система до 1023 контролера; поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя. Вградена LED подсветка в кутията.	728.59 €
30394127	AC-825IP	 ROSSLARE	Главен контролер Без разширители 4/2 врати едностранно/двустранно + 2xOSDP, всяка с 2 входа и 1 изход Чрез платки D-805 и интерфейса OSDP един AC-825IP е разширяем до с-ма с 58 врати 300 000 потребителя и 500 000 събития Интерфейс: Ethernet (TCP/IP), RS-485, RS-232 Метална кутия с място за 1 разширителна платка Вградено захранване 220VAC и място за акумулаторна батерия 12V/7AH Още разширители се монтират други кутии (оригиналната е ME-1505) и се свързват по OSDP SD слот и 8GB карта в комплекта	886.58 €
Четци и аксесоари към тях				
30394059	MP-K01	 ROSSLARE	Конзола за монтаж за стена за четци AY-K12C / AY-K2B / AY-K5B	5.11 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394057	AY-CR12W	 ROSSLARE	Четец 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип EM Proximity за вътрешен монтаж, двуцветен диод и звукова сигнализация, тампер. Четене от 80 мм, съвместимост с повечето 125kHz карти. Размери 130 x 41.7 x 19 мм.	PROMO 22.50 € 14.63 €
30394115	AY-K2B	 ROSSLARE	Четец 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен монтаж (IP54), двуцветен диод и звукова сигнализация, тампер. Контрол на режима, LED, зумера. Четене от 60 мм, съвместимост с повечето 125kHz карти. За метални врати се комбинира с MP-K01. Размери 79.9 x 39.9 x 12.8 мм.	29.65 €
30394116	AY-K5B	 ROSSLARE	Четец 13,56MHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип MIFARE Classic® EV1 13.65MHz Smartcard за вътрешен монтаж (IP54), двуцветен диод и звукова сигнализация, тампер. Контрол на режима, LED, зумера. Четене от 60 мм, съвместимост с MIFARE карти. За метални врати се комбинира с MP-K01. Размери 79.9 x 39.9 x 12.8 мм.	22.80 €
30394073	AY-K12C	 ROSSLARE	Четец 125kHz Wiegand 26-bit и Clock & Data за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен и външен монтаж (IP65), стандарт UL294, трицветен диод и звукова сигнализация, тампер. Контрол на режима, LED, зумера. Четене от 80 мм, съвместимост с повечето 125kHz карти. За метални врати се комбинира с MP-K01. Размери 79.9 x 39.9 x 12.8 мм.	42.95 €
30394095	AY-K6255	 ROSSLARE	Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™. Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693, and ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N-TAG / Card Emulation за Android устройства, ISO15693 – HID® iClass®, PicoPass, iCode, LEGIC, за вътрешен и външен монтаж (IP65). Избираем формат на Wiegand данните, трицветен диод и звукова сигнализация, тампер. Четене от 50 мм. За метални врати се комбинира с MP-K01. Размери 80x40x14.7мм.	57.78 €
30394112	AY-T6350	 ROSSLARE	Четец със сензорна клавиатура 3x4 и функция "Звънец". Мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™. Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693, and ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, за вътрешен и външен монтаж (IP65). Избираем формат на Wiegand данните, трицветен диод и звукова сигнализация, тампер. Четене от 70 мм.	62.89 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394062	AYC-G64		Четец Proximity & PIN със светеща клавиатура 2x6 цифри. Конвертируем: със захранване PS-25T се превръща в самостоятелен контролер за 500 потребителя. Поддържа 125kHz Wiegand 26-bit, Clock & Data. 8 избираеми формата на данните, работи с повечето 125kHz карти/тагове и/или с кодове от клавиатурата 4-8 символа. За вътрешен и външен монтаж (IP54). Зумер, тампер, четене от 80 мм, индикация на състоянието. Размери 137 x 44 x 21 мм.	79.25 €
30394063	AY-F66		Четец с клавиатура и светещ дисплей за времето, номер на карта и режими. 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен и външен монтаж (IP54). Шест цифри за времето ЧЧ-ММ-СС, червени 7- сегментни LED индикатори. Звукова сигнализация, тампер, четене от 50 мм, съвместимост с повечето 125kHz карти. Размери 120 x 71 x 29.6 мм.	79.25 €
30394061	AY-Q12		Четец 125kHz анти-вандал US Gang Box Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен и външен монтаж (IP65), стандарт UL294, двуцветен диод и звукова сигнализация, тампер. Четене от 55 мм, съвместимост с повечето 125kHz карти. Метален, залят с епоксидна смола. Размери 120 x 76 x 27 мм.	83.34 €
30394066	DR-12C		Настолен четец на безконтактни карти 125kHz Proximity карти/тагове с USB интерфейс към софтуера AxTraxNG. Двуцветен диод за състоянието. Захранване през USB интерфейса	83.34 €
30394083	AY-H6255BT		Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™. Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693, and ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N-TAG / Card Emulation за Android устройства, ISO15693 – HID® iClass®, PicoPass, iCode, LEGIC, за вътрешен и външен монтаж (IP65). Избираем формат на Wiegand данните, трицветен диод и звукова сигнализация, тампер. Четене от 70 мм.	95.10 €
30394109	AY-L23G		Дългообхватен четец на 433,92 MHz, работи с безжични дистанционни SA-23-Bxx. Тампер, двуцветен диод, зумер. Два изхода Wiegand формат и два Open Collector 200mA. До 70 метра разстояние, всеки бутон генерира различен Wiegand сигнал.	103.28 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394071	DR-6255	 ROSSLARE	DR-6255 е четец с USB-COM порт и може да се използва за всяко приложение. По подразбиране четецът е конфигуриран да чете CSN на най-популярните смарт карти в индустрията за сигурност, както и на NFC-съвместими Android смартфони, като извежда CSN във формат Wiegand.	105.33 €
30394145	AY-K35	 ROSSLARE	Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™. Bluetooth комуникация с Android and iOS смартфони с приложението Rosslare BLE-ID™. Разстояние на четене през Bluetooth - 12 м. Чете 125kHz EM , MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693 и ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N‐TAG / Card Emulation за Android устройства, ISO15693 ‐ HID® iClass®, PicoPass, iCode, LEGIC. За вътрешен и външен монтаж (IP68), вандалоустойчив IK09. Избираем формат на Wiegand данните 26, 32, 34, 35, 37, 40, 48 bit. 3-цветен диод и звукова сигнализация. Тампер. Р-ри: 88 x 48 x 24 мм	118.62 €
30394162	AY-B8620	 ROSSLARE	Биометричен четец с оптичен сензор за пръстови отпечатъци и вграден RFID четец (125 kHz), който поддържа до 7000 шаблона. Работи в различни режими ‐ с отпечатък, карта или комбинирано, и предлага комуникация през Wiegand, RS-485, TCP/IP и USB. Подходящ е за вътрешна и външна употреба благодарение на здравия метален корпус (IK10) и защита от вода и прах, със стандарт IP65. Устройството съхранява до 100 000 събития, управлява се чрез AxTraxNG™ и е идеално за приложения с повишени изисквания за сигурност.	217.30 €
30394133	AY-U920BT	 ROSSLARE	AY-U920BT е уникален UHF-RFID четец за удостоверения с възможност за четене на удостоверения Rosslare BLE-ID™ (за iOS и Android). Четецът е подходящ за използване на открито и е със широк спектър от RFID приложения, като контрол на достъпа, управление на транспорт, управление на превозни средства, паркинги на автомобили и контрол на производствения процес, и работи с почти всеки контролер	603.32 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394096	AY-U920BT		Дългообхватен Rosslare RF четец UHF за външен монтаж. Bluetooth комуникация с Android and iOS смартфони с приложението Rosslare BLE-ID™. IP65, комплект със стойка за стълб и RS-232 кабел. Честота: 865–868 MHz, настройваем обхват от 1 до 12 метра, RGB LED индикация. Съвместим с карти Rosslare's LT-UVS-26A-3000 и LT-UVH-26A-7000, ISO18000-6B, EPC GEN2 (ISO18000-6C). Изход Wiegand 26-Bit. Захранване 9–12 VDC, ток в готовност 200 mA, максимален 1.2 A. Размери 44x44x5 cm.	643.72 €
Биометрия				
30394162	AY-B8620		Биометричен четец с оптичен сензор за пръстови отпечатьци и вграден RFID четец (125 kHz), който поддържа до 7000 шаблона. Работи в различни режими – с отпечатьк, карта или комбинирано, и предлага комуникация през Wiegand, RS-485, TCP/IP и USB. Подходящ е за вътрешна и външна употреба благодарение на здравия метален корпус (IK10) и защита от вода и прах, със стандарт IP65. Устройството съхранява до 100 000 събития, управлява се чрез AxTraxNG™ и е идеално за приложения с повишени изисквания за сигурност.	217.30 €
30396050	DR-B9000		DR-B9000 е USB четец/скенер за пръстови отпечатьци с функция за разпознаване на отпечатьци в реално време. Използвайки това устройство с AxTraxNG™ или с софтуера RosslareBio9000, то позволява лесно регистриране на пръстови отпечатьци във вашата система за контрол на достъпа. Устройството се отличава с модерен дизайн и стъклена повърхност за сканиране, което го прави устойчив и издръжлив.	155.94 €
30396048	AY-B9120BT		Професионален четец на пръстови отпечатьци, който разполага с високоскоростен оптичен сензор с капацитет от 20 000 шаблона, мощни алгоритми с проверка за живост и криптирано съхранение на данни. AY-B9120BT има вграден 125 kHz EM RFID четец на карти и разполага с интегриран Rosslare BLE-ID™ четец. Разполага с RS-485, TCP/IP и Wiegand 26- или 34-битова свързаност. Терминалът може лесно да се настрои с помощта на софтуера AxTraxNG Client. Като алтернатива, той е съвместим със самостоятелния софтуер за управление RosslareBio 9000 на Rosslare, който е идеален за свързване със съществуващи системи на трети страни.	379.89 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30396049	AY-B9150BT	 ROSSLARE	Професионален четец на пръстови отпечатьци, който разполага с високоскоростен оптичен сензор с капацитет от 20 000 шаблона, мощни алгоритми с проверка за живост и криптирано съхранение на данни. AY-B9150BT има вграден 13,56 MHz MIFARE RFID четец на карти и разполага с интегриран Rosslare BLE-ID™ четец. Разполага с RS-485, TCP/IP и Wiegand 26- или 34-битова свързаност. Разполага с RS-485, TCP/IP и Wiegand 26- или 34-битова свързаност. Терминалът може лесно да се настрои с помощта на софтуера AxTraxNG Client. Алтернативно, той е съвместим със самостоятелния софтуер за управление RosslareBio 9000 на Rosslare, който е идеален за свързване с съществуващи системи на трети страни.	415.68 €
30396051	AY-B9250BT	 ROSSLARE	Терминалът AY-B9250BT разполага с 4 сензорни бутона, цветен LCD дисплей, камера с малък обектив и памет за записване на снимки въз основа на активността на терминала. AY-B9250BT е професионален четец на пръстови отпечатьци с високоскоростен оптичен сензор с капацитет от 20 000 шаблона, разполагащ с мощни алгоритми за проверка на жизнеността и криптирано съхранение на данни. AY-B9250BT има вграден 13,56 MHz MIFARE RFID четец на карти и разполага с интегриран Rosslare BLE-ID™ четец. Има RS-485, TCP/IP и Wiegand 26- или 34-битова свързаност. Терминалът може лесно да се настрои с помощта на софтуера AxTraxNG Client. Алтернативно, той е съвместим със самостоятелния софтуер за управление RosslareBio 9000 на Rosslare, който е идеален за свързване със съществуващи системи на трети страни.	566.51 €
Ел. магнити и аксесоари към тях				
30396027	LA-L06	 ROSSLARE	Монтажна планка L форма за електромагнит LK-M06L	12.27 €
30396029	LA-U12	 ROSSLARE	Монтажна планка за стъклена врата за електромагнит LK-M06L	25.05 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30396028	LA-ZL06		Монтажна планка ZL форма за електромагнит LK-M06L	34.77 €
30396026	LK-M06L		Електромагнитен заключващ механизъм за повърхностен монтаж. Сила на задържане: 300кг. Изработен от усилен анодизирана алуминиева сплав. Fail-safe: заключва под напрежение. За повърхностен монтаж. LED индикатор за статус. Захранване/консумация: DC12V/500mA; DC24V/250mA.	54.71 €
Карти и тагове				
30394080	LT-UVG-26A-3001		Стикер-Етикет с 868 MHz UHF Alien Higgs-3 ISO18000-6C. Залепя се на стъклото на колата или на друг предмет.	1.35 €
30391327	AT-C1K-000-0TB0		Безконтактен таг ключодържател MIFARE Classic® EV1 Smart Card ISO 13,56MHZ. Брандирана ROSSLARE, non programmed, 7UID. Памет 1K, позволява четене и запис, ISO/IEC 14443-1/2/3/4.	2.62 €
30394110	SA-23-B2G		Безжично дистанционно на 433,92 MHz с два бутона към контролер AY-L23. До 70 метра разстояние, всеки бутон генерира различен Wiegand код в AY-L23. Захранва се с батерия CR2450.	22.50 €
Бутони за изход				
30394050	EX-01		Бутон за изход с надпис PUSH TO EXIT, подходящ за вътрешен монтаж без да е необходимо да се вгражда. NO и NC контакт, пластмаса.	3.07 €

DAHUA

Мрежови контролери, съвместими със софтуер Smart PSS и DSS Express

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394155	ASC2202B-S	 	Контролер с LAN модул за 2 врати едностранно Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 2x RS-485, 2x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 2/2 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа NTP Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 155x50x106 мм	120.00 €
30394153	ASC2202B-D	 	Контролер с LAN модул за 2 врати двустранно Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа NTP Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 210x50x106 мм	151.00 €
30394152	ASC2204B-S	 	Контролер с LAN модул за 4 врати едностранно Монтаж на DIN шина 4 входа за датчик и 4 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 210x50x106 мм	165.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30391334	ASC4202B-D	 	Мрежов контролер за контрол на достъп на две врати двустранно. Работа с 4x Wiegand или 4x RS-485 четеца. Памет за 500 000 събития, 100 000 потребителя/карти/пароли, 10 000 пръстови отпечатъка. Интерфейси: 1x RJ45 Ethernet порт, 4x Wiegand 26/34Bit, 5x RS-485 порта, 4x алармен вход/изход, 2x вход за EXIT бутони, 2x статус на врата, 2x вход за МУК. Stand-alone или On-line работа. 128 времеви зони, 128 празнични графика. Поддържа режим Interlock/Multi-interlock при който не позволява едновременно отваряне на двете врати, Anti-Passback, Alarm Linkage, Duress alarm, Black list за изгубени карти. Софтуер за контрол на достъп: SmartPSS и DSS Express. Захранване Стандартено POE (необходимо е допълнително захранване за бравата на вратата) или DC 12V (поддържа захранване към ключалката на вратата). Работна темп.: -30°C~60°C. Размери: 210.0 mm × 106.0 mm × 34.1 mm	179.00 €
30391336	ASC4204B-S	 	Мрежов контролер за контрол на достъп на четири врати едностранно. Работа с 4x Wiegand или 4x RS-485 четеца. Памет за 500 000 събития, 100 000 потребителя/карти/пароли, 10 000 пръстови отпечатъка. Интерфейси: 1x RJ45 Ethernet порт, 4x Wiegand 26/34Bit, 5x RS-485 порта, 4x алармен вход/изход, 2x вход за EXIT бутони, 2x статус на врата, 2x вход за МУК. Stand-alone или On-line работа. 128 времеви зони, 128 празнични графика. Поддържа режим Interlock/Multi-interlock при който не позволява едновременно отваряне на двете врати, Anti-Passback, Alarm Linkage, Duress alarm, Black list за изгубени карти. Софтуер за контрол на достъп: SmartPSS и DSS Express. Захранване Стандартено POE (необходимо е допълнително захранване за бравата на вратата) или DC 12V (поддържа захранване към ключалката на вратата). Работна темп.: -30°C~60°C. Размери: 210.0 mm × 106.0 mm × 34.1 mm	208.00 €
30394219	ASC2202C-S	 	Контролер за 2 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 3x RS-485, 2x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 2x алармени входа, 2x алармени изхода, 2x бутон за изход, 2x статус на врата. Възможност за работа с до 2 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	271.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394218	ASC2202C-D		Контролер за 2 двустранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 5x RS-485, 4x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 6x алармени входа, 4x алармени изхода, 2x бутон за изход, 2x статус на врата. Възможност за работа с до 4 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	330.00 €
30394221	ASC2204C-S		Контролер за 4 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 5x RS-485, 4x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 6x алармени входа, 4x алармени изхода, 4x бутон за изход, 4x статус на врата. Възможност за работа с до 4 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	330.00 €
30394220	ASC2204C-D		Контролер за 4 врати двустранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 9x RS-485, 8x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 8x алармени входа, 8x алармени изхода, 4x бутон за изход, 4x статус на врата. Възможност за работа с до 8 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	420.00 €
30394214	ASC2208C-S		Контролер за 8 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 9x RS-485, 8x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 8x алармени входа, 8x алармени изхода, 8x бутон за изход, 8x статус на врата. Възможност за работа с до 8 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	420.00 €
Самостоятелни контролери (Standalone)				
30394213	ASI1201E-V1		Самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 13.56 MHz. Памет за 30 000 потребителя/карти/пароли, 60 000 събития. Touch клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1A. IP66 Работна температура –30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO	80.00 €
30394210	ASI1201E-D-V1		Самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz. Памет за 30 000 потребителя/карти/пароли, 60 000 събития. Touch клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1A. IP66 Работна температура –30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO	80.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30391333	DHI-ASA2212 GL		Самостоятелен терминал за отчитане на работното време и контрол на достъпа. Вграден четец за пръстов отпечатък и четец за карти на 13.56 MHz. Памет за 3 000 потребителя/карти/пръстови отпечатъка и 100 000 записа. Поддържа график на до 20 департамента, 24 часови смени, отчитане на закъснения и работа в извън работно време. Портове: USB, RJ45, бутон за изход, статус на врата. Захранване 12 VDC, 1 A/вградена батерия осигуряваща работа до 3 часа.	113.00 €
30391335	ASI1201M-ME W		Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz и 13.56Mhz. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. Wi-Fi, RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	131.00 €
30394199	ASI1201M-ME P		Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz и 13.56Mhz. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A/PoE. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	131.00 €
30394211	ASI1212M-P		Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за пръстов отпечатък и четец за карти. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 3000 пръстови отпечатъка, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A/PoE. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	163.00 €
30394192	ASI2212J-PW		Самостоятелен контролер с клавиатура за една врата. Четец за пръстов отпечатък, IC карта или парола. Поддържа до 30 000 потребителя с IC карти и пароли, 5 000 пръстови отпечатъка. Поддържа гостуващи потребители, патрулиращи потребители, списък с блокирани потребители, VIP потребители. Комуникация TCP/IP и Wi-Fi 2.4GHz. 1 x RS-485 card reader, 1 x Wiegand card reader, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet port. За вътрешен монтаж.	192.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394222	ASI2201H-W		Самостоятелен контролер за 1 врата двустранно с вграден четец 13.56MHz, NFC. 2.4" LCD дисплей 240 x 320. За вътрешен открит монтаж. Комуник.: TCP/IP, Wi-Fi, RS 485, USB2.0, Wiegand. 2x алармени входа/ 1x изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 реле, вход за звънец. Памет до 30 000 потребители/карта/парола, 150 000 записа и 128 времеви графика. Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list. Функция: Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper. Софтуер Smart PSS, DSS Pro. Раб. темп.: -30°C~+65°C. Захранване: 12VDC/1A в комплекта. Р-ри: 183 mm x 80 mm x 25.5 mm	202.00 €
30394189	ASI2212H-W		Самостоятелен контролер с клавиатура за една врата. Четец за пръстов отпечатък, IC карта или парола. Поддържа до 30 000 потребителя с IC карти и пароли, 3 000 пръстови отпечатка. Поддържа гостуващи потребители, патрулиращи потребители, списък с блокирани потребители, VIP потребители. Комуникация TCP/IP и Wi-Fi 2.4GHz. 1 x RS-485 card reader, 1 x Wiegand card reader, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet port. За вътрешен/външен монтаж IP65.	240.00 €
30394216	ASI6213S-PW		Самостоятелен контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване и вграден четец 13.56MHz. 4.3" touch screen 272 x 480. Вградена 2MP широкоъгълна камера. За вътрешен открит монтаж IP65. Комуник.: TCP/IP, Wi-Fi, RS 485, USB, Wiegand. 1x алармени входа/ 1x изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход. Памет до 6 000 потребители/лица/пароли, 10 000 карти и 300 000 записа и 128 времеви графика. Потребителски права: General, VIP, Guest, Block list. Anti-passback, Tamper. Възможност за възпроизвеждане на рекламни клипове. Софтуер Smart PSS, DSS Pro. Раб. темп.: -30°C~+60°C. Захранване: 12VDC/1.5A в комплекта. Р-ри: 180.1 mm x 90.1 mm x 27.0 mm	381.00 €
Четци				
30394139	ASR1200E-D		Четец EM 125KHz, RS-485, Wiegand 34Иновативен дизайнАларма тамперСветлинна и звукова индикацияIP67Работна температура - 30°C~+60°CНеобходимо захранване DC9~15V/1.2WРазмери: 96x43x17 mm	14.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394151	ASR1200E	 	Четец MIFARE 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP67 Раб. температура -30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Размери: 96x43x17мм	17.00 €
30394099	ASR1200D	 	Четец 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 иновативен дизайн. Аларма тампер, светлинна и звукова индикация. Степен на защита IP65, раб. темп. -30°C~+60°C; Необходимо захранване DC9~15V/1.2W; Размери: 135*47.5*16mm	41.00 €
30394156	ASR2200A	 	Четец MIFARE 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп. -30°C~+70°C Необходимо захранване DC12V/1.7W P-ри: 135x40x15 мм	41.00 €
30394176	ASR2201A	 	Четец с клавиатура 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп. - 30°C~+70°C Необходимо захранване DC9~15V/1.7W P ри: 135x40x15 м	50.00 €
30394224	ASR2201A	 	Четец с клавиатура 125kHz, RS-485, Wiegand 34/26 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп. -30°C to +70°C Необходимо захранване 12V 0.5A DC P ри: 135x40x15 м	54.00 €
30394147	ASM100	 	Настолен четец на безконтактни карти Четене на CSN (Card Serial Number) на карти със стандарт MIFARE 13.56MHz USB 2.0 интерфейс 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	56.00 €
30394198	ASM100-D-V1	 	Настолен четец на безконтактни карти със стандарт ID 125kHz. USB 2.0 интерфейс. 2-цветен диод за състоянието и зумер. Захранване през USB интерфейса	60.00 €
30394180	ASR2200A-B	 	Четец Bluetooth и 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Работна температура -30°C~+70°C DMSS mobile client Необходимо захранване DC9~15V/1.7W Размери: 135x40x15 мм	63.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

30394157

ASM101A



ASM101A настолен четец пръстов отпечатък и MIFARE USB DAHUA

129.00 €



Биометрия

30394154

ASI7214Y



Контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване, пръстов отпечатък и вграден четец 13.56MHz Mifare | 7" LCD TOUCH дисплей 1024x600 | Бързо разпознаване 0,35 сек. | За вътрешен открит монтаж | Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34. 2/2 алармени входа/ изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 реле | Памет до 50000 потребителя, 50000 лица/10000 пръста/50000 карти 150 000 записа 100 000 записа и 128 времеви графика | Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list | Функция: Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper | IP65 | Софтуер Smart PSS, DSS Express | Раб. темп.: -10°C~+55°C | Захранване 12VDC/24W в комплекта| Р-ри: 283.x130x36.9 мм

775.63 €



30394149

ASI6213J-FT1



Контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване, измерване на температура $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ и вграден четец 13.56MHz Mifare | 7" LCD TOUCH дисплей 480x272 | Разпознаване от до 1,5 метра с точност 99.8% и скорост 0,2 сек. | За вътрешен открит монтаж | Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34. 1/1 алармени входа/ изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 релеен изход| Памет до 6000 потребителя, 6000 лица/6000 карти 150 000 записа и 128 времеви графика | Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list | Функция: Видеодомофон, Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper | IP65 | Софтуер Smart PSS, DSS Express | Раб. темп.: -10°C~+55°C | Захранване 12VDC/24W в комплекта| Р-ри: 206x88x27 мм

828.29 €



Барииери и аксесоари към тях

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394197	ITSJC-2303		Честота на излъчване 77 GHz–81 GHz, Мощност на излъчване ≤ 10 mW, Широчина на лъча Вертикално: $\pm 10^\circ$ Хоризонтално: $\pm 36^\circ$, Време за реакция 50 ms, Зона на детекция 0.3 m–6 m, Зона против сблъсък 0 m–2 m, Цел на детекцията: човек, превозно средство, Онлайн настройка - чрез сериен порт или мобилно приложение (с Wi-Fi връзка), Портове: RS-485, 1 за вход при актуализация, 1 за релеен изход, Работно напрежение: 9 V–12 V DC, Консумация на енергия: < 3 W, Работна температура: -40°C до $+85^\circ\text{C}$, Степен на защита: IP66	175.00 €
30394196	IPMECD-0262-M40		Изработено от изключително здрав алуминий, бариерното рамо разполага с усъвършенствано антикорозионно покритие на повърхността си. Освен това е снабдено с еластична гумена лента против сблъсък в долната част за допълнителна защита. Дължина 4 метра.	230.00 €
30394227	IPMECD-0262-M4560		Телескопично рамо за бариера 4.5-6м	280.00 €
30394195	IPMECD-2062-R		Паркинг бариера Dahua DHI-IPMECD-2062-R проектирана с дизайн без пружини и интегриран LED дисплей, който показва информация за достъпа. Посоката и може лесно да се превключва между лява и дясна, а конфигурирането и става безпроблемно чрез приложението по Bluetooth. При прекъсване на електрозахранването, бариерното рамо може да се повдигне ръчно, осигурявайки безпрепятствен достъп при входи и изходи. Подходяща за входовете и изходите на паркинги, хотели, училища, жилищни райони и бизнес сгради. Оборудвана с интегриран безчетков DC мотор, бариерата е изключително стабилна, тиха и с дълъг експлоатационен живот. Многопластова защита срещу удар: Поддържа защита срещу удар чрез външен радар и индукционна примка. Рамената са снабдени с еластични гумени ленти против удар в долната си част и автоматично се вдигат при приближаване на превозно средство и се спускат при неговото отдалечаване.	1400.00 €

ARCREAT

Четци

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394144	HR3-DM		Комбиниран четец MIFARE / 125KHZ 26bit + 34bit. Корпус ABS, IP67. Размери 135x40x16.5mm.	24.54 €
30394174	HR2-DH		Четец 125KHZ EM и HID Wiegand 26 bit метален. Вандалоустойчив корпус метален, IP67. Размери: 100x43x20 mm	35.28 €
30394143	AR6-MF		Вандалоустойчив четец MIFARE 13.56 MHz 34bit. Вандалоустойчив корпус метален, IP67. Размери: 110x76x22mm.	38.35 €
30394146	AR86-C		Комбиниран четец QR/MIFARE за вграждане Wiegand 26~37, RS232, RS485, USB virtual keyboard, USB virtual Serial port, LAN интерфейс 2-цветен диод за състоянието и зумер Корпус ABS, IP67 Захранване 12V AC/DC 12W Работна температура -20°C-70°C Размери: 86x86x42 mm	115.04 €
30394165	AR-A901		AR-A901 е UHF RFID дълго-обхватен интегриран четец със вградена 9 dBi високоусилваща антена, проектиран за безконтактно разпознаване на RFID тагове на разстояние приблизително 10~15 м при оптимални условия, като обхватът зависи силно от таговете, средата и настройките на мощността. Поддържа стандартни UHF протоколи като ISO18000-6C (EPC Gen2) за повечето пасивни RFID тагове и обикновено предлага RJ45 или серийни интерфейси за връзка с управляващи системи (софтуер/контролер).	230.08 €
Самостоятелни контролери				
30394173	AD7-MF		Метален контролер / четец 125kHz с клавиатура Програмиране с MASTER карта или с кодове от клавиатурата Вход с карта MIFARE 13.56 MHz и/или код, Wiegand 26 вход/изход Може да се ползва и само като четец, поддържа и връзка на втори четец за двустранен контрол Метален корпус, IP65 Захранване: 10-24VDC Размери: 110x76x22mm	PROMO 44.99 € 24.74 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394183	H7-MF		H7-MF е компактен метален RFID самостоятелен контролер и четец за контрол на достъпа, който поддържа честота 13.56 MHz (MIFARE). Устройството изпраща данните към външен контролер по стандартния Wiegand интерфейс (26 и/или 34-битов), което го прави съвместим с много контролери за врати, турникети и други системи за достъп. Има капацитет на запомняне до 3000 потребители	38.35 €
30394190	AX7-EM		AX7-EM е самостоятелен контролер и четец за контрол на достъпа с вградена метална клавиатура, предназначен за 125 kHz EM карти. Предназначен е за използване като контролер за достъп до една врата или като Wiegand четец, свързан към външна система.	41.41 €
30394191	AX7-MF		AX7-MF е самостоятелен контролер за достъп с интегриран RFID четец, който работи на 13.56 MHz и поддържа MIFARE карти. Четецът има здрав метален корпус, който е устойчив на механични въздействия и водоустойчив (IP67) за използване на открито.	44.99 €
30394181	HF7-MF(WiFi)		HF7-MF(Wi-Fi) е самостоятелен контролер и Wi-Fi четец за достъп на 13.56 MHz, с вграден биометричен сензор (пръстов отпечатък) и RFID четец. Устройството работи с TuYa Smart/SmartLife мобилно приложение. Има капацитет на запомняне до 200 пръстови отпечатъка и 400 потребителя с карти за достъп.	58.80 €
30394182	HF6-MF(WiFi)		Метален Wi-Fi контролер и четец за контрол на достъпа с поддръжка на идентификация чрез пръстов отпечатък, MIFARE карта, PIN код и мобилно приложение. Устройството поддържа общо до 600 потребителя, 200 шаблона за пръстови отпечатъци, 400 EM карти и 600 събития. Предвидени са Wiegand вход/изход, дистанционно отваряне, редакция на права и наблюдение на статуса на вратата през приложение. Корпусът е метален и устойчив на вода и механично отваряне, а Wi-Fi свързаността позволява работа през облак или локална LAN среда.	76.69 €

YLI Electronic

Ел. магнити и аксесоари към тях

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MBK-280IN	MBK-280IN	 	MBK-280IN монтажна основа за магнит YM-280N(LED)	6.10 €
MBK-500NL	MBK-500NL	 	MBK-500NL е L-образна монтажна планка за електромагнити от серията YM-500, предназначена да позволи монтаж на магнита към по-тесни врати и каси или при случаи, когато директен монтаж не е възможен. Изработена е от високоякостна алуминиева сплав с анодизирано / песъкоструйно покритие, с размери 265 × 73 × 45 mm и тегло около 0.58–0.70 kg, което прави конструкцията здрава, но сравнително лека. Планката е двучастова/регулируема (L-тип), подходяща за outward-opening (навън отварящи се) врати	8.00 €
MBK-280NL	MBK-280NL	 	MBK-280NL Монтажна рамка L форма за електромагнит YM-280N(LED)	9.90 €
MBK-280NL C	MBK-280NLC	 	MBK-280NLC Декоративна планка L форма за електромагнит YM-280N(LED)	9.90 €
MBK-500NL -W	MBK-500NL-W	 	MBK-500NL-W Монтажна планка L форма за електромагнит YM-500NW-S	10.90 €
MBK-280NZ L	MBK-280NZL	 	ZL планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI	14.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MBK-500NZ L	MBK-500NZL		MBK-500NZL е ZL-тип монтажна планка за 500 kg електромагнити, предназначена за инсталация на вратите, които се отварят навътре. Тя е двучастова, изработена от високоякостен алуминий с анодизирано/пясъкоструйно покритие и позволява регулиране и правилно подравняване на магнитната брава при тесни каси или когато директен монтаж не е възможен.	22.60 €
MBK-280N GZ	MBK-280NGZ		MBK-280NGZ Монтажни планки ZL форма за електромагнит YM-280N(LED). Позволяват поставянето на електромагнита и неговата котва върху изцяло стъклена врата - крило и каса.	28.00 €
YM-280N(L ED)	YM-280N(LED)		Електромагнит за повърхностен монтаж. Сила на задържане 280кг. Постояннотоково захранване 12V/24V DC, консумация съответно: 500mA/250mA. Размери: 250x48.8x27.9mm	32.20 €
YM-500N(L ED)	YM-500N(LED)		YLI Electronic YM-500N(LED) е електромагнитна брава за системи за контрол на достъп. Предназначена е за еднокрили врати (дървени, метални, стъклени и противопожарни). Бравата използва мощен електромагнит, който задържа металната планка на вратата при подадено захранване.	51.50 €
YM-500NW- S	YM-500NW-S		Водоустойчив електромагнитен заключващ механизъм за външен монтаж (степен на защита IP68). Сила на задържане 500кг. Изработен от неръждаема стомана. Fail-safe: заключва под напрежение. За повърхностен монтаж. Диодна индикация. Филтър за подтискане на пикове на напрежение. NO/NC Изход за статус на заключването. Захранване/консумация: DC12V/500mA; DC24V/250mA. Размери магнит: 230x72x37.8mm. Котва: 185x60x13.2mm. Работна темп: - 20~55ºC.	78.80 €

Електрически друп болтове и аксесоари към тях


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
BBK-600	BBK-600	 	Монтажна планка за болт YB-100xx/200/300, подходяща за безрамкови стъклени врати с дебелина 8-15 mm. Неръждаема стомана. Размери: 93x47x37.5mm.	7.70 €
YB-100N(LED)-2P	YB-100N(LED)-2P	 	Електрически болт Дълга челна планка и сила на задържане 800 кг, зумер, LED и сигнал за състояние NO/COM Захранване 12VDC, 980mA импулс, 180mA ток на задържане FAIL SAFE (заклучен под напрежение) Подходящ за стъклени, дървени и метални врати Размери: 205x35X36.5 mm	24.30 €
YB-500A(LED)	YB-500A(LED)	 	Електрически друп болт за вграждане с тесен профил. Предназначен за всички видове врати (дървени, метални, PVC или стъклени*). Характеристики: Корпус - неръждаема стомана; Задържаща сила - 1000 кг.; Fail Safe – заключен под напрежение; LED индикация – Да; Изход за статус на вратата – Да (NO/Com); Програмируемо време на заключване – Да (0, 3, 6 или 9 сек.); Захранване: 12 VDC Консумация: стартова 960mA, (standby 180mA) Разстояние между двете планки - 8mm. (максимално); Работна температура: -25ºC ~ 55ºC Размери: челна планка - 192x25x37mm.; заключваща планка - 90x25x2mm.; резе - ф16x13mm.; * за стъклени врати е необходима допълнителна планка BBK-600 или BBK-601	35.80 €
BBK-700	монтажен кит за безкасови и зцяло стъклен и врати за YB-100xx	 	Монтажен аксесоар за монтаж на болт YB-100xx, YB-300 на безрамкови стъклени врати с дебелина 8-15 mm Метален Р-ри: 93x47x37.5 mm	39.00 €
YB-500IN(LED)	YB-500IN(LED)	 	Дълга челна планка и сила на задържане 1000 кг и сигнал за състояние Захранване 12VDC, 960mA импулс, 180mA ток на задържане FAIL SAFE (заклучен под напрежение) Светодиодна индикация, закъснение за отключване 0,3,6,9 сек Подходящ за стъклени, дървени и метални врати Р-ри: 192 x 25 x 37 mm	46.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
YB-500H(LED)	YB-500H(LED)	 	Интелигентен електрически дроб болт за повърхностен монтаж, за единична врата, корпус от алуминиева сплав с висока якост, тяло от цинкова сплав, солиден болт от неръждаема стомана 304, сила на задържане 1000 кг, болтът е с anti-theft конструкция с висока якост, метални връзки, работи при температура между 60 °C и -40 °C, има специална фотоелектрическа система за управление, дизайн с ултраниска температура и консумация на енергия. LED индикатор за състоянието (зелен за отключване; червен за заключване) C NO/COM контакти и функция за забавяне на повторно заключване, Fail Safe или Fail Secure възможности, удобна инсталация	49.60 €

Ел. насрещници

YS-134	YS-134	 	YLI YS-134 е европейски тесен електрически насрещник с Fail-Secure (NO) режим – при подаване на електричество се отключва, а при липса на захранване остава заключен, което го прави подходящ за системи за контрол на достъп на защитени входове. Той е проектиран за тесни дървени и метални врати, с компактни размери (110 × 24 × 28.5 mm) и задържаща сила до 300 kg. Насрещникът работи на 12 V DC (опция за 24 V), с ток около 280 mA при 12 V, има корпус от метал от неръждаема стомана и регулируема ширина на езика (~12.5–15.5 mm). Отличава се с висока устойчивост на корозия и дълъг живот (тествана за минимум 100 000 цикъла) и е сертифицирана по CE/FCC/REACH стандарти.	14.80 €
YS-131NC-S	YS-131NC-S	 	YLI YS-131NC-S е електрическа насрещник за системи за контрол на достъп, предназначена за монтаж в касата на врата и работа с стандартни механични брави. Моделът е Fail-Safe (NC) – при подадено захранване се отключва, а при липса на ток остава заключен. Поддържа задържаща сила около 350–500 kg, захранване 12 V DC (опция 24 V) и консумация около 200 mA. Корпусът и езикът са от неръждаема стомана, с размери 160 × 25 × 31 mm, устройството е подходящо за дървени, метални и PVC врати. Освен това има сигнален изход (NO/NC/COM) за отчитане състоянието на заключването към система за контрол на достъп или алармена система.	15.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
YS-131NO-S	YS-131NO-S	 	YLI YS-131NO-S е електрическа насрещник за системи за контрол на достъп, предназначена за вграден монтаж в касата на врата и работа със стандартни механични брави. Моделът е Fail-Secure (NO) – при липса на захранване остава заключен, а при подаване на напрежение отключва вратата. Устройството работи с 12 V DC (опция 24 V) и консумира около 240 mA при 12 V, като осигурява задържаща сила около 350–500 kg. Корпусът е от боядисана стомана със заключващ елемент от неръждаема стомана, размерите са приблизително 160 × 25 × 31 mm, а теглото около 0.36 kg. Моделът е подходящ за дървени, метални и PVC врати и разполага със сигнален изход (NO/NC/COM) за отчитане на състоянието към система за контрол. на достъп или домофон	15.70 €
YS-132NC-S	YS-132NC-S	 	YLI YS-132NC-S е електрически насрещник с удължена монтажна планка, предназначена за системи за контрол на достъп и работа с европейски тип механични брави. Моделът е Fail-Safe (NC) – при подаване на захранване бравата остава заключена, а при прекъсване на захранването се отключва, което я прави подходяща за аварийни изходи. Работи с 12 V DC (опция 24 V), има консумация около 200 mA, като осигурява задържаща сила приблизително 350–500 kg. Корпусът е от боядисана стомана със заключващ елемент от неръждаема стомана, размерите са 250 × 25 × 31 mm, а теглото около 0.4 kg. Моделът има сигнален изход (NO/NC/COM) за индикация на състоянието и е подходящ за дървени, метални и PVC врати.	19.10 €
YS-132NO-S	YS-132NO-S	 	YLI YS-132NO-S е електрически насрещник с удължена монтажна планка, предназначена за системи за контрол на достъп и работа с европейски тип механични брави. Моделът е Fail-Secure (NC) - при подаване на напрежение отключва, а при липса на захранване остава заключен. Работи с 12 V DC (опция 24 V), има консумация около 200 mA, като осигурява задържаща сила приблизително 350–500 kg. Корпусът е от боядисана стомана със заключващ елемент от неръждаема стомана, размерите са 250 × 25 × 31 mm, а теглото около 0.4 kg. Моделът има сигнален изход (NO/NC/COM) за индикация на състоянието и е подходящ за дървени, метални и PVC врати.	19.10 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30396007	812/902G	 	Електрически насрещник JIS с дълга челна планка сива-250x25мм, тяло с размери 90/20/28мм, 12VDC, FAIL SECURE, без памет и ръчна функция за отблокиране, с регулация на езика	27.25 €
30396017	1711/904	 	Електрически насрещник JIS с дълга челна планка-250x25мм, тяло с размери 67/20,5/28,5мм, 12V/DC, FAIL SAFE, с регулация на езика. Подходящ за аварийни	40.14 €
30396031	1440RF/910	 	Електрически насрещник с радиално изместване на езика JIS Дълга челна планка 250x22 мм Плитък, подходящ за алуминиев профил. Тяло с размери 67x16.5x28.5 мм 12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение) С памет и ръчна функция за отблокиране и регулация на езика Произход: Испания	41.31 €
Аксесоари				
MBB-800C-P(G)	MBB-800C-P(G)	 	Монтажна конзола за вкопан монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED). PVC. Размери: 86x86x25mm.	1.50 €
MBB-811B-M	MBB-811B-M	 	Кутия за монтаж за бутони PBK-810B / PBK-814B / PBK-818A / PBS-820B / ISK-841B. Изработена от цинкова сплав с размери 86x50x25	5.00 €
MBB-811C-M	MBB-811C-M	 	Монтажна конзола за външен монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED). Материал: цинкова сплав. Размери: 86x86x25mm.	5.90 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
PBK-814C	PBK-814C	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход с надпис EXIT. За вътрешен монтаж. Изход до 3A / 30VDC. Метал, размери: 86x86x31 mm. Съвместим с конзола MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж.	6.20 €
PBK-815	PBK-815	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход за вътрешен монтаж. Открит монтаж без вкопаване. Нормално отворен контакт, до 36V. Алюминиев корпус, бутон от стомана. Размери: 83x32x25mm.	6.90 €
PBK-814B	PBK-814B	  YLI ELECTRONIC	Бутон за отваряне на врати от неръждаема стомана с размери 86x50x31, който е най-разпространеният и най-често използваният при контрола на достъпа системите за достъп.	6.90 €
DLK-401	DLK-401	  YLI ELECTRONIC	Металният шлах е механичен кабелен канал, който се монтира между крилото на врата и касата, за да предпазва кабелите (захранване, сигнал, контролни проводници), които преминават през подвижната част на вратата, от повреда, прекъсване или износване при многократни движения на вратата.	8.00 €
CPK-861G-1	CPK-861G-1	  YLI ELECTRONIC	Възстановяем аварийен бутон за контрол на достъп от трудно горим материал. Зелен. Размери 90x90x56mm. Изход NO/NC.	8.00 €
CPK-861G-2	CPK-861G-2	  YLI ELECTRONIC	Двуполюсен Възстановяем аварийен бутон за контрол на достъп от трудно горим материал. Зелен. Размери 90x90x56mm. Изход 2x NO/NC	8.00 €
PBK-818B	PBK-818B	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход с надпис EXIT. Контакти NO/NC/COM 3A max 36VDC. метален 86x86x40 mm. За вътрешен монтаж. Съвместим с кутии MBV-800C-P(G) / MBV-811C-M за вкопан/открит монтаж	10.20 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30164114	EXIT-GBR	 	Аварийен Бутон за изход с чупещо се стъкло	11.25 €
ISK-841C(LED)	ISK-841C(LED)	 	Бутон IR безконтактен за изход с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен. За външен и вътрешен монтаж IP65. Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC. Регулируемо време 1-25 сек. Метал, Размери: 86x86x25.7 mm. Съвместим с кутия MBB-811C-M за открит или MBB-800C-P(G) за вкопан монтаж.	12.50 €
PBS-820C(LED)	PBS-820C(LED)	 	Бутон пиезоелектрически с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен. За външен и вътрешен монтаж IP65. Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC. Регулируемо време 1-25 сек. Метал, размери: 86x86x25.7 mm. Съвместим с кутия MBB-811C-M за открит монтаж.	26.00 €
Бутони за изход				
MBB-800C-P(G)	MBB-800C-P(G)	 	Монтажна конзола за вкопан монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED). PVC. Размери: 86x86x25mm.	1.50 €
MBB-811B-M	MBB-811B-M	 	Кутия за монтаж за бутони PBK-810B / PBK-814B / PBK-818A / PBS-820B / ISK-841B. Изработена от цинкова сплав с размери 86x50x25	5.00 €
MBB-811C-M	MBB-811C-M	 	Монтажна конзола за външен монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED). Материал: цинкова сплав. Размери: 86x86x25mm.	5.90 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
PBK-814C	PBK-814C	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход с надпис EXIT. За вътрешен монтаж. Изход до 3A / 30VDC. Метал, размери: 86x86x31 mm. Съвместим с конзола MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж.	6.20 €
PBK-815	PBK-815	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход за вътрешен монтаж. Открит монтаж без вкопаване. Нормално отворен контакт, до 36V. Алюминиев корпус, бутон от стомана. Размери: 83x32x25mm.	6.90 €
PBK-814B	PBK-814B	  YLI ELECTRONIC	Бутон за отваряне на врати от неръждаема стомана с размери 86x50x31, който е най-разпространеният и най-често използваният при контрола на достъпа системите за достъп.	6.90 €
CPK-861G-1	CPK-861G-1	  YLI ELECTRONIC	Възстановяем аварийен бутон за контрол на достъп от трудно горим материал. Зелен. Размери 90x90x56mm. Изход NO/NC.	8.00 €
CPK-861G-2	CPK-861G-2	  YLI ELECTRONIC	Двуполюсен Възстановяем аварийен бутон за контрол на достъп от трудно горим материал. Зелен. Размери 90x90x56mm. Изход 2x NO/NC	8.00 €
PBK-818B	PBK-818B	  YLI ELECTRONIC	Бутон за изход с надпис EXIT. Контакти NO/NC/COM 3A max 36VDC. метален 86x86x40 mm. За вътрешен монтаж. Съвместим с кутии MBV-800C-P(G) / MBV-811C-M за вкопан/открит монтаж	10.20 €
30164114	EXIT-GBR	  YLI ELECTRONIC	Аварийен Бутон за изход с чупещо се стъкло	11.25 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ISK-841C(LED)	ISK-841C(LED)	 	Бутон IR безконтактен за изход с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен. За външен и вътрешен монтаж IP65. Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC. Регулируемо време 1-25 сек. Метал, Размери: 86x86x25.7 mm. Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж.	12.50 €

PBS-820C(LED)	PBS-820C(LED)	 	Бутон пиезоелектрически с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен. За външен и вътрешен монтаж IP65. Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC. Регулируемо време 1-25 сек. Метал, размери: 86x86x25.7 mm. Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит монтаж.	26.00 €
---------------	---------------	--	--	---------

Бараж ЕООД

Турникети и аксесоари към тях

BJBSS	BJBSS	 	Заграждения от неръждаема стомана. Цена на метър	171.60 €
-------	-------	---	--	----------

BJD	BJD	 	Еднопосочна вратичка от прахово боядисана стомана. Заклучване с електромагнит	237.60 €
-----	-----	--	---	----------

BJDSS	BJDSS	 	Еднопосочна вратичка от шлифована неръждаема стомана. Заклучване с електромагнит	450.00 €
-------	-------	--	--	----------

BJ6S	BJ6S	 	Двупосочен турникет Прахово боядисана стомана Серво задвижване за преминаване Платка против превъртане Място за четци 60 см рамо Захранване: 12V включено в комплекта За вътрешен/външен монтаж до 20 човека/мин. IP42 Размери: 997x800x400 мм	1140.00 €
------	------	--	--	-----------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
BJ6SS	BJ6SS	 Бараж ЕООД	Двупосочен турникет Шлифована неръждаема стомана Серво задвижване за преминаване Платка против превъртане Място за четци 60 см рамо Захранване: 12V включено в компл. За вътрешен и външен монтаж до 20 човека/мин. IP42 Размери: 997x800x400 мм	1300.00 €
ISEO				
Автомати за врати				
Други				
Кarti и тагове				
20116012	EM4100	 Други	RFID таг ключодържател 125kHz prox EM4100 keyfob	0.51 €
30391323	IDTA-IPC80	 Други	IDTA-IPC80 - Карта IPC80 (Open format) - стандартна ISO RFID 125kHz	0.56 €
20116009	TAC-00-AA	 Други	Безконтактна карта clamshell TAC-00-AA EM410x RO RFID 125kHz	0.61 €
30391326	30394172		NFC RFID безконтактен таг на 13.56MHz	0.78 €
30394021	TP-MFC-ISO-2 5PK		Безконтактна карта, тип CLASSIC ISO CARDS, протокол MIFARE - NO MAGSTRIPE GLOSS/GLOSS - 25 бр. в пакет	84.36 €
30394014	TP-CP-KF-LG- 25PK		Безконтактни карти TRUPORTAL CREDENTIAL, тип CLASSIC ISO CARDS - PROXIMITY (EM), 25 бр. в пакет	104.81 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394033	TP-MFC-KF-L G-25PK		Безконтактен таг, протокол MIFARE, тип CLASSIC KEYFOBS EPOXY SLENDER, с TRU PORTAL LOGO - 25 бр. в пакет	115.04 €

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец септември 2026 година.