

ЦЕНОВА ЛИСТА

ССТV



СЪДЪРЖАНИЕ

АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ

HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	стр. 3
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 3
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 4
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 5
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 7
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 7
PTZ КАМЕРИ HDCVI	стр. 8
XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА	стр. 8
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p	стр. 8
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P	стр. 9
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K	стр. 10

IP КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ

IP КАМЕРИ	стр. 11
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ	стр. 12
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 14
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ	стр. 16
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 23
8MP (4K) IP БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 31
8MP (4K) IP КУПОЛ КАМЕРИ	стр. 33
IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА	стр. 35
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 37
LPR КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА	стр. 41
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)	стр. 41
NVR до 16 канала	стр. 41
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)	стр. 46
NVR над 16 канала	стр. 46
POE NVR	стр. 49
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ	стр. 50
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 50
ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 51
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 51
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКЕСОАРИ	стр. 51

МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	стр. 52
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ И МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 52
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 58
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ	стр. 59
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 59
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 60
СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035	стр. 61
UPS Line-interactive	стр. 63
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	стр. 64

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038171	HAC-B1A21-U-03 60B		2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 80° DWDR, 2D DNR, IR Cut 3ахр. 12 VDC ± 30%/2.8W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:146.1mm × 70.0 mm × 69.8mm; Съвмест. с PFA134	24 € 46.94 лв.
31036546	HAC-HFW1200C L-IL-A-0360B-S6		2MP HDCVI булет камера 3.6 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 83°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. 3ахр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	38 € 74.32 лв.
31036548	HAC-HFW1200C L-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI булет камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. 3ахр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	38 € 74.32 лв.
31036013	HAC-HFW1200T- 0280B		Булет камера 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS, интелигентна IR подсветка - 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 25fps@2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване 12VDC/3.2W. Темп. диапазон -30°C - +60°C. Влагозащита IP67, стойка за скрит монтаж на кабелите. Корпус: метал; Размери:176×72×72 mm. Съвместима с PFA134	38 € 74.32 лв.
31036059	HAC-HFW1200R M-IL-T-0280B-DIP		2MP HDCVI булет камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 25fps @ 2MP (1080p) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон и високочувствител. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	40 € 78.23 лв.
31036047	HAC-HFW1200T H-IL-A-0360B-S6		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Р-ри: 240,7х 90.7х 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	47 € 91.92 лв.
31038618	HAC-HFW1239TL M-A-LED-0280B-S3		2MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 126°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	52 € 101.70 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036034	HAC-B3A21-Z-27 12	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Cooper, AI IR подсв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. ди-ап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели;PVC; Р- ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA130-E	55 € 107.57 лв.
31036056	HAC-HFW1249X- A-PRO-0280B-DI P	 	2 MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Full-color булет камера. Интелигентна LED подсветка до 50м, вграден микрофон. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 101°, 0.0001 lux@F1.0. 25fps при 2MP(1920x1080). Вграден DIP Switch. Работна темп. -40 °C to +60 °C, IP67. Захранване: 12 VDC (±30%).	64 € 125.17 лв.
31038593	HAC-HFW1200R- Z-A-2712-S6	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 98.2°~28.3°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC ±30% Темп. ди-ап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; Р-ри 209.6 mm × 90.4 mm × 90.1 mm; Съвмест. с PFA13G, PFA130-E	83 € 162.33 лв.
31036040	HAC-HFW1231R- Z-A-2712	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. ди-ап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm; Съвместим с PFA135, PFA130-E	84 € 164.29 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036051	HAC-T1A21-U-02 80B	 	2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 25 m, CMOS Sensor 25 кад/сек при 2MP(1980x1020), 0.04 Lux в цв.режим; Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12 VDC ± 30%. Темп. ди-ап. -40°C+60°C; PVC. За вѣтр. монт. ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85×69mm. Съвмест. с PFA12C	23 € 44.98 лв.
31036545	HAC-T2A21-U-02 80B	 	2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 30m, CMOS Sensor 1080p при 25 fps, 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. ди-ап. -40°C - +60°C; Метален корпус. IP67. Р-ри: Ф94.0 mm × 77.9 mm. Съвмест. с PFA13A-E	33 € 64.54 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036053	HAC-HDW1200C LQ-IL-A-0280B-S 6	 	2MP HDCVI куполна камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: Ф97.1 mm × 93.8 mm. Монтажна основа PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E	35 € 68.45 лв.
31036539	HAC-HDW1200T LMP-IL-A-0280B-S 6	 	2MP HDCVI купол, Smart Dual Light 20m. 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, DWDR, 1 (Warm light); 1 (IR light), вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, консумация 2.6W. Темп. диап. -30°C - +60°. Метален корпус, IP67. размер Ф94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFA106, PFB205W-E, PFA152-E.	42 € 82.14 лв.
31036049	HAC-HDW1200T MQ-A-0280B-S6	 	2MP HDCVI купол, AI IR подсв. 60m, 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв.режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC, консумация 4.9W. Темп.диап. -30°C-+60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф121.9mm×99.1mm. Съвмест.с PFA130-E, PFB205W-E, PFA109, PFA152-E	50 € 97.79 лв.
31036542	HAC-T3A21-Z-27 12	 	2MP HDCVI купол Cooper IR 40m. 1/2.7 inch CMOS Sensor 2MP (1980x1020), 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102° DWDR, 2D NR. Захр. 12VDC ±30%, консумация 6.6W. Темп. диап. -30°C - +60°C. Метал+PVC IP67. Р-ри: Ф122 mm × 106.2 mm. Съвмест. с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	55 € 107.57 лв.
31036532	HAC-HDW1231T MQ-A-0280B	 	2MP HDCVI купол AI IR подсветка макс 60m 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080) 0.002 Lux в цветен режим Обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107° Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut Вграден микрофон Захранване: 12VDC/5.1W Температурен диапазон: -40°C - +60°C Алюминиев корпус IP67 Размери: Ф122x99 mm Съвместима с PFA137	56 € 109.53 лв.
31036055	HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DI P	 	2MP WizColor HDCVI куполна камера.Резолюция 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 0.0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. Интелигентна LED подсветка до 50m, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC (±30%). Работна температура -40 °C to +60 °C, IP67. PFA13G	64 € 125.17 лв.
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712	 	2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.005 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 101.7-32.3°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/8.2W. Температурен диапазон: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104 mm. Съвместима с PFA130-E	84 € 164.29 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036052	HAC-HFW1500C-0280B-S2	 	5MP HDCVI булет, 1/2.7" CMOS Sensor 25кад/сек 5MP (2880x1620), 0.005Lux/F1.6 Smart IR подсв.30m. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим.111°. BLC/HLC/DWDR,2DNR. Захр.12V ± 30%, консумация: Мах3.7W; Темп.диап. -40°C-+60°C; IP67; PVC корпус, стойка за скр.монт.на кабели PFA134. Р-ри: 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm	41 € 80.19 лв.
31038173	HAC-B1A51-U-0280B-S2	 	5MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 25fps@5MP 16:9 (2880 x 1620), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.106° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12 VDC ± 30%/3.7W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC; Размери: 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm; Съвмест. с PFA134	41 € 80.19 лв.
31036058	HAC-HFW1500R L-IL-A-0280B-S3-DIP	 	5MP HDCVI булет камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	46 € 89.97 лв.
31038172	HAC-HFW1500TL M-IL-A-0360B-S3-DIP	 	5MP HDCVI булет, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 90.1°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Metal + PVC, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	54 € 105.61 лв.
31036035	HAC-HFW1500TL-A-0360B	 	HDCVI/AHD/TVI/CVBS Камера 5 MP булет, AI IR подсветка макс 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.02 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост: 78°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/5.3W. Работна температура: -40°C ~ +60°C. IP67, PVC, стойка за скрит монтаж на кабели. Размери: 199x75x80mm. Съвместима с PFA134.	55 € 107.57 лв.
31036054	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2	 	5MP HDCVI булет, IR подст. 60m, 1/2.7" CMOS, 20 fps при 5MP, 0.02Lux/F1.8, Моторизиран обектив 2.7-12mm, ъгъл на видим. Н:98°~34°. BLC/HLC/DWDR. Вграден микрофон. Захранване 12V ± 30%. Работна темп. -40°C~+60°, IP67, метален корпус ,р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	90 € 176.02 лв.
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2	 	5MP HDCVI TIOC FULL COLOR булет камера LED подсветка - бяла светлина 40m 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V) 5MP 0.001 Lux в цветен режим Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 89° 120 dB true WDR, 3D NR., IR Cut Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина Алармен изход Захранване 12VDC/7.7W Температурен диапазон -40°C - +60°C IP67 Метален корпус Стойка за скрит монтаж на кабели Размери: 240.7x Ø90.7 mm Съвместим с PFA135, PFA130-E	111 € 217.10 лв.


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036041	HAC-HFW2501T U-Z-A-27135-S2	 	Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вход и вграден микрофон; Захранване 12VDC/ 12.4W, гръмозащита 4KV. Температурен диапазон -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: 244.1x90.4x90.4mm Съвместимост с PFA135, PFA130-E	136 € 265.99 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				

31036547	HAC-HDW1500T RQ-0280B-S2	 	5MP Starlight HDCVI куполна камера, IR подсветка 25m, 1/2.7 CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 111°. 0.005Lux@F1.6. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12VDC±30%, консумация 3W. Темп.диап. -40°C~+60°C. PVC корпус IP50. Р-ри Φ97.1mm×93.0mm. Съвмест. с PFA13G, PFB205W, PFA152-E	41 € 80.19 лв.
----------	-----------------------------	--	---	-------------------

31036553	HAC-HDW1500T LM-IL-A-0280B-S 3-DIP	 	5MP HDCVI куполна камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: Φ94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFB204W	54 € 105.61 лв.
----------	--	---	--	--------------------

31036060	HAC-HDW1500T- IL-A-0280B-S3-DI P	 	5MP HDCVI куполна камера, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: Φ106.0 mm × 96.9 mm. Съвмест. с PFA139, PFB204W	59 € 115.39 лв.
----------	--	--	---	--------------------

31036509	HAC-HDBW1500 E-0280B-S2	 	5 MP вандалоустойчива камера, 25 fps 5MP, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 111°, IR 30 метра, 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on, консумация 3.5W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C, PFA123. Защита IP67, IK10	67 € 131.04 лв.
----------	----------------------------	--	--	--------------------

31036530	HAC-HDW1500T- Z-A-2712-S2	 	Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсветка 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цветен режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видимост 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вграден микрофон; Захранване: 12VDC/6.6W; гръмозащита 4KV. Температурен диапазон: -30°C ~+60°C; IP67; Метал; стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: Φ122×105 mm; Съвместима с PFA137, PFA130-E	90 € 176.02 лв.
----------	------------------------------	--	---	--------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B	 	4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C ~ +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	68 € 133.00 лв.
31036017	HAC-HFW2802T-Z-A-3711	 	8MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, IR подсв. 80m, 1/2" CMOS 15fps@4K, 20fps@6MP, 25fps@4MP, 0.005Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR оп. Мотор. Обектив 3.7-11mm, ъгъл на ви-дим. 112°~46°. WDR 120dB, BLC / HLC. Вграден микрофон. Захр. 12V DC ±30%. Темп. диап. -30°C ~ +60°C; IP67, Метал; Р-ри 244.1mmx90.4mmx90.4mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	161 € 314.89 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ

31036518	HAC-HDW1800T L-A-0280B	 	4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C ~ +60°C; IP67; PVC; Р-ри Ø97x85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	62 € 121.26 лв.
31036544	HAC-HDW1800M -0280B	 	4K 8MP куполна камера, 25fps, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 105°, IR 30 метра, 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR оп, консумация 4.3W (12V DC, IR оп). Съвместими монтажни основи PFA13A-E, PFB204W, PFB204W+PFA152-E, PFA106+PFB220C. Защита IP67	62 € 121.26 лв.
31036510	HAC-HDW2802T-Z-A	 	Starlight куполна камера 4K 8MP HDCVI, интелигентна IR подсветка - 30m, 1/2" CMOS Sensor PAL: 12.5fps@8MP (3840x2160), 0.005 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 3.7-11.5 mm, ъгъл на видимост 112°~46°. True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/24VAC/9.5W. Темп. диапазон -30°C ~ +60°C. Влагозащита IP67, IK10. Корпус: метал. Размери: ? 122?107 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB203E	194 € 379.43 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

PTZ КАМЕРИ HDCVI

31036543	SD49225DB-HC	 	2MP HDCVI PTZ камера, 25x оптично приближение, IR до 100m. Видео: 25 кад/сек при 1080p. Обектив 4.8 mm–120 mm. Управление Pan: 0° to 360°, Tilt: – 15° to +90°, Preset 300, Tour 8. Работна температура –40 °C to +70 °C. Захранване 12 VDC, 3 A ± 10%. IP66	453 € 885.99 лв.
----------	--------------	--	--	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p				

31133045	XVR1B04-I/T	 	4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 4 канала HD + 1 канал IP камера. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 2 x USB 2.0. AI функц.: 4 канала SMD+. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm x 204.3 mm x 41.5 mm	53 € 103.66 лв.
31133046	XVR1B08-I/T	 	8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 8 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 8 канала SMD+ . Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm x 204.3 mm x 41.5 mm	69 € 134.95 лв.
31133047	XVR1B16-I/T	 	16-канален 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализиране на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компресия H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 16 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изход, 1/1 аудио вход/изход, 2xUSB2.0. AI функции: 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0, управление с мишка, адаптер 12VDC/2A, размери 260.0 mm x 231.6 mm x 47.6 mm	123 € 240.57 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P				

31133050	XVR5104HS-I3/T	 	4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 12 кад/сек при 5M-N и 15 кад/сек при 1080P (1920x1080), 25 кад/сек при 720P (1280x720); До 6 канала 4 x HD и 2 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – 2 канала разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 260.0 mm x 237.8 mm x 47.6 mm	95 € 185.80 лв.
----------	----------------	--	---	----------------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133049	XVR5108HS-I3/T		8-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/H.264+/H.264, Канали 1-4: 5M-N@(1 fps-20 fps), останалите 5M-N@(1 fps-12 fps); канали 1-4 4M-N/1080p@(1 fps-25 fps), останалите 4MN/1080p@(1 fps-15 fps). До 12 канала 8 x HD и 4 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 8 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, 4 канала: навлизане в зона, пресичане на линия. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 1U, 260.0 mm x 237.8 mm x 47.6 mm	145 € 283.60 лв.
31133037	XVR5116HS-I3		16-канален 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализиране на камери до 5MP CVI/AHD/TVI; Компресия H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4M-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изход, RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вход/изход, 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0, управление с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 1U, 375x287x53 mm	230 € 449.84 лв.
31133048	XVR5116HS-I3/T		16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/H.264+/H.264, Канали 1-8: 5M-N@(1 fps-20 fps), останалите 5M-N@(1 fps-12 fps); канали 1-8 4M-N/1080p@(1 fps-25 fps), останалите 4MN/1080p@(1 fps-15 fps). До 24 канала 16 x HD и 8 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, 4 канала: навлизане в зона, пресичане на линия. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 1U, 260.0 mm x 237.8 mm x 47.6 mm	230 € 449.84 лв.
31133039	XVR5216AN-I3		16-канален 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализиране на камери до 5MP CVI/AHD/TVI Компресия H.265/ H.264+/H.264 Запис до 10 кад/сек/кам. при 5M-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720) До 24 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 2 SATA HDD (до 6TB) 1xVGA и 1xHDMI изход, RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вход/изход, 2xUSB2.0 Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери Управление с мишка Адаптер 12VDC/3A Р-ри 1U, 375x287x53 mm	270 € 528.07 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133044	XVR5232AN-I3	 	32 канален 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP Визуализация на камери до 5MP CVI/AHD/TVI Компресия H.264+/H.264 Запис до 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x 1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720) До 32 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 2 SATA HDD (до 12TB) 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изход, RS-485 Опция алар-ми с ARB1606 1/1 аудио вход/изход 2xUSB2.0 Вградени AI функции: детекция на лица, до 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект Наблюдение през iPhone, iPad Android Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери Управление с мишка Адаптер 12VDC/5A Размери 1U: 375mmx289mmx53 mm	510 € 997.47 лв.

31133053	XVR5232AN-I3/T	 	32-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4M-N/1080p, 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 32 канала SMD+ детекц. на хора/автом., 8 канала навл. в зона, пресич. на линия, 1 канал изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375.0 mm × 289.6 mm × 53.0 mm	510 € 997.47 лв.
----------	----------------	--	--	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K				

31133036	XVR5104HS-4KL-I3	 	4-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализация на камери до 4K CVI/AHD /TVI. Компресия H.265+/H.265/H.264, запис до 7 кад/сек при камера запис 4K само на 1-ви канал, 15 кад/сек/при камера запис 4MP; До 8 канала HD и/или IP камера в различни комбинации. 1SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградени AI функции: разпознаване на лица, SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0. Управление с мишка. Адаптер 12VDC/2A. Размери:260x238x48 mm	150 € 293.37 лв.
----------	------------------	--	--	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133038	XVR5108HS-4KL-I3	 	8-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализация на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компресия H.265+/H.265/H.264, запис до 25 кад/сек/кам. при 4K; До 16 канала HD и/или IP камери в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функции: разпознаване на лица, SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0, управление с мишка, адаптер 12VDC/2A, размери 260x236x48 mm.	225 € 440.06 лв.
31133042	XVR5116H-4KL-I3	 	16-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP Визуализация на камери до 4K CVI/ AHD/TVI Компресия H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M До 32 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 12TB) 1xVGA и 1xHDMI изходи RS-485, опция аларми с ARB1606 1/1 аудио вход/изход 2xUSB2.0. AI функции: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери 2xUSB2.0, управление с мишка Адаптер 12VDC/3A Размери 325x257x55 mm	435 € 850.79 лв.
31133043	XVR5216A-4KL-I3	 	16 канален видеорекодер Penta-brid 4K-N Поддържа до 16 броя 4K CVI/AHD/TVI/CVBS и до 8K CVI/AHD/TVI аналогови камери и до 16+16 IP камери (до 8 MP) Компресия: H.265+/H.265/H.264 Запис до 7 кад/сек на камера при 4K, 15 кад/сек на камера при 4MP Общо до 24 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 2xSATA HDD (до 10TB) 1xVGA и 1xHDMI изходи, RS-485, 16/3 алармени вход/изход, 4/1 аудио вход/изход, 2x(USB2.0 и 3.0) Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT и POS функции Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android). Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери. Управление с мишка Захранване: адаптер 12VDC/5A Размери: 1U 375x289x53mm	525 € 1026.81 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IP КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
IP КАМЕРИ				
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ				
31038158	IPC-B1E20-A-036 0B	 	2MP IP булет камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3.2" CMOS, 1920 × 1080 30 fps, H.265 codec. Обектив 3.6mm, ъгъл на видим. 79°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. -40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE	42 € 82.14 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038603	IPC-HFW1239TL 1-A-IL	 	2 MP IP Full Color, булет камера. 1/2.8" CMOS, 1920× 1080 25/30 fps. Вграден IR LED и топла светлина до 30м. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. IP67. Съвместими стойки PFA134, PFA152-E.	68 € 133.00 лв.
31038136	IPC-HFW2249S- S-IL-0280B	 	2MP Full color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920×1080 при 25кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 3.6mm, ъгъл на видим.88°, 0.002 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3DDNR. Вр.АIфункц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл.взона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af)/ 4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2mm×70mm×70mm. Съвмест.с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	127 € 248.39 лв.
31038074	IPC-HFW2241S- S-0360B	 	2MP булет камера AI IR подсветка 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек Компресия: H.265+/H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор Обектив 3.6 mm Ъгъл на видимост 88° 0.002 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR Вградени AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W Слот за micro SD карта до 256GB Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал. Ø68.7 x 166.2 mm Съвместим с PFA134, RS-CXH-N	127 € 248.39 лв.
31038075	IPC-HFW2241S- S-0280B	 	2MP булет камера AI IR подсветка 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек Компресия: H.265+/H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор Обектив 2.8 mm Ъгъл на видимост 107°, 0.002 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR Вградени AI функц: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W Слот за micro SD карта до 256GB Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус Ø68.7 x 166.2 mm Съвместима с PFA134, RS-CXH-N	127 € 248.39 лв.
31038127	IPC-HFW2249S- S-IL-0360B	 	2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm × 70 mm × 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	127 € 248.39 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038591	IPC-HFW1230T-Z S-2812-S5	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, IR подскв. 50м, 1/2.8" CMOS 1920 × 1080@1–25fps, 0.008Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR оп. Мотор. Обектив2.8 mm–12 mm, тъгъл на ви-дим. 101°–33.5°. DWDR, BLC / HLC. Вграден микрофон. Захр. 12V DC ±30%. Темп. ди-ап. -30°C ~ +60°C; IP67, Метал; Р-ри 244.1mm×90.4mm×90.4mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	130 € 254.26 лв.
31038633	IPC-HFW2249M-S-LED-0360B-B-PRO	 	2MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, тъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm. Съвместима с PFA121	140 € 273.82 лв.
31038634	IPC-HFW2249TL-S-LED-0280B-PRO	 	2MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, тъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E	140 € 273.82 лв.
31038052	IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B	 	2MP булет FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек Компресия: H.265+/H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор Обектив 2.8 mm Тъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цветен режим WDR 120dB Вградени AI функц: SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон 1/1 аларма вх./изх. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, Безплатен CMS до 64 камера, IP67 За външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал - 193x70x67 mm Съвместим с PFA130-E, PFA135	147 € 287.51 лв.
31038624	IPC-HFW2249T-Z AS-IL-27135	 	2MP булет камера, Smart Dual Light 60m. Видео: 2MP(1920 × 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, тъгъл на видимост 109°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E	220 € 430.28 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038110	IPC-HFW5241E-ASE-0360B	 	IPC-HFW5241E-ASE-0360B IP булет камера 2MP 3.6 mm IR-30	220 € 430.28 лв.

31031310	IPC-MFW5241T2-E3-ASE	 	Първата в индустрията трифокална камера за периметрова защита с обхват от 4 до 104 м. Иновативна структура и вграден микромотор, позволяващ дистанционно регулиране на ъгъла на наклона. 3x2Mp Резолюция: 1080p (1920x1080); IR подсветка: До 100 м; Размер: 278,6 mm x 124,0 mm x 140,4 mm (Д x Ш x В); Компресия: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддържа се само от подпоток); HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: Канал 1: 3,6 mm Канал 2: 12 mm Канал 3: 25 mm; Нето тегло: 2 кг (4,41 фунта); Бруто тегло: 2,64 кг (5,82 фунта); Енергийна консумация: Основен: 4,3 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Макс.: 22,1 W (12 VDC); 23,6 W (PoE) (включен интелект + IR включен + високоговорител включен); Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+(802.3at); ePoE; Аудио вход: 1 канал (RCA порт); Аудио изход: 1 канал (RCA порт); Вход за аларма: 2, 5 mA 3-5 VDC; Изход за аларма: 2 изходни канала, 300 mA 12 VDC; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Матрица: Канал 1-3: 1/2,8" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Максимална големина на затвора: Канал 1: F1.6 Канал 2: F2.0 Канал 3: F2.8; "	579 € 1132.43 лв.
----------	----------------------	--	--	----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				

31038159	IPC-T1E20-A-028 0B	 	2MP IP куполна камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3.2" CMOS, 1920 x 1080 30 fps, H.265 codec. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 99°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. -40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE	42 € 82.14 лв.
----------	--------------------	--	--	-------------------

31038602	IPC-HDW1239V-A-IL	 	2 MP IP Full Color, куполна камера. 1/2.8" CMOS, 1920x 1080 25/30 fps. Вграден IR LED и топла светлина до 30m. SMART H.264 +/-H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. IP67. Съвместими стойки PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109, PFB220C	68 € 133.00 лв.
----------	-------------------	--	---	--------------------


31038619	IPC-HDBW1239E 1-A-IL-0280B-S6	 	2MP IP Ванда. куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/-H.264+/-H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104.5°, 0.005 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.9W, Темп. диал. -40 °C to +60 °C, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81.0 mm x Ф109.9 mm. Съвместима с PFA136	68 € 133.00 лв.
----------	-------------------------------	--	---	--------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038568	IPC-HDBW1230D EP-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За вьнш. монт. Метал. Ф110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	88.1 € 172.31 лв.
31038588	IPC-HDW2249TM -S-IL-0280B		2MP Full-color куполна камера, Smart Dual Light 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream, RTMP. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, 99.1 mm × Ф121.9 mm. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA130-E, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	127 € 248.39 лв.
31038167	IPC-HDBW1230R -ZS-2812-S5		2MP IP Ванда. куполна камера, IR подсв. до 40m. Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 101°~33.5°, 0.008 Lux в цв. режим, DWDR, 3D NR. Захр.: 12V DC/PoE (802.3af). Слот за micro SD карта до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вьнш. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	130 € 254.26 лв.
31038549	IPC-HDW3249H- AS-PV-0280B		IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B IP куполна камера 2MP 2.8 mm LED TIOC	135 € 264.04 лв.
31038632	IPC-HDW2249T- S-LED-0280B-PR O		2MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Ф109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E	140 € 273.82 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038510	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2	 	Вандалоустойчива IP камера купол 2MP, AI IR подсветка макс. 30m. Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, моторизиран обектив: 2.7-13.5mm, ъгъл на видимост: 106°~29°, 0.06 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D DNR Вградена AI функция: навлизане в зона, пресичане на линия. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Метален корпус. За външен монтаж. IP67. IK10. Метален корпус. Размери: Ø122mm×88.9mm. Съвместима с PFA137.	203 € 397.03 лв.
31038561	IPC-HDW5241T-ZE-27135	 	IP камера куполна 2MP, IR подсветка 40m. 2MP (1920 x 1080) при 30 кад/сек. Компресия:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS Starlight сензор, обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 30-109°, 0.002 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR. Вградени AI функции: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, Heatmap. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж Метал. 108.3 x Ф122 mm. Съвместима с PFA121	281 € 549.59 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ				
31038653	IPC-B1E40-A-028 0B	 	4MP IP булет камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3" CMOS, 30 fps @ 2560 x 1440, H.265 codec. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 90°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. -40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE. Съвмест. с PFA130-E	54 € 105.61 лв.
31038107	IPC-HFW1439TL 1P-A-IL-0280B	 	4MP булет камера, Dual IR LED 30m & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA152-E. Размер 197.90 mm x 80.2 mm x 76.2 mm	90 € 176.02 лв.
31038174	IPC-HFW1539DT K1-SAW-IL-0280 B	 	Wi-Fi IP 5MP булет камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размери 172.4 mm x 83.3 mm x 75.0 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	99 € 193.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133565	IPC-HFW1639TC -A-IL-0280B-S6	 	6 MP IP булет камера. 1/2.7" CMOS, 3200 × 1800 20 fps, 2688 × 1520 25/30 fps, 2.8 mm 110°. Вграден микрофон, интелигентна двойна светлина: IR и бяла светлина до 30m. 0.007 lux F1.6 в цветен режим, 0.0007 lux F1.6 в черно бял режим. SMD с детекция на хора. SMART H.264+/H.265+. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Съвместими стойки PFA130-E, PFA151, PFA152-E, PFA134.	116 € 226.88 лв.
31133607	IPC-HFW1639TC -A-IL-0280B-S6-B LACK	 	6 MP IP булет камера. 1/2.7" CMOS, 3200 × 1800 20 fps, 2688 × 1520 25/30 fps, 2.8 mm 110°. Вграден микрофон, интелигентна двойна светлина: IR и бяла светлина до 30m. 0.007 lux F1.6 в цветен режим, 0.0007 lux F1.6 в черно бял режим. SMD с детекция на хора. SMART H.264+/H.265+. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Съвместими стойки PFA130-E, PFA151, PFA152-E, PFA134	116 € 226.88 лв.
31038096	IPC-HFW2449S- S-IL-0280B	 	4MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвместима с PFA134	154 € 301.20 лв.
31038121	IPC-HFW2449S- S-IL-0360B	 	4MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm × 70 mm × 70 mm	154 € 301.20 лв.
31038165	IPC-HFW1431T-Z S-2812-S4	 	4MP булет камера, IR подслв. 50m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+; Smart H.264+. Dual stream. 1/3" CMOS. Обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 98°–31°, WDR 120dB. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта да 256GB. Впр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. Стойка за монтаж: PFA130-E, PFA152-E.	164 € 320.76 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038128	IPC-HFW2449T-A S-IL-0360B	 	4MP Full-color булет, Dual IR 60m & бяла LED подсветка 50m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 84°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm	168 € 328.58 лв.
31038148	IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO	 	4MP H.265 WizColor IP булет камера, подсветка до 50m (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 3.6mm, ъгъл на видим. 94°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движещи се обекти, засичане на лутане и скупчване на хора. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm	170 € 332.49 лв.
31038162	IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO	 	4MP H.265 WizColor IP булет камера, подсветка до 50m (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Научете повече за WizColor камерите.	170 € 332.49 лв.
31038106	IPC-HFW2549S-S-IL-0280B	 	5MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видимост 111°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm × 70 mm × 70 mm	172 € 336.40 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038129	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B		5MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 92°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., 3а външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	172 € 336.40 лв.
31038627	IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO		6MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50m. Видео 3288x1850 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0007lux F1.0. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 92°. WDR 120dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD+, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12VDC; PoE. IP67, работна температура -40°Cto+60°C. Размери:197.9mmx80.2mmx76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E, PFA151, PFA157	190 € 371.61 лв.
31038130	IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2		5MP булет камера,IR подсветка 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265/H.264/ MJPEG, Triple streams. 1/2.7" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92°, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. SMD 4.0, детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., 3а външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.192.7 mm x 70.5 mm x 66.40 mm	195 € 381.39 лв.
31038621	IPC-HFW2449T-Z AS-IL-27135		4MP булет камера, Smart Dual Light. 60m; Видео: 4MP (2688x1520) при 20кад/сек; Компр.: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/2.9"CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm, ъгъл на видимост 117°~32°, 0.006 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл.взона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1аларм.вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам., IP67; 3а външ.монт.; Метал.238.5mmx90.7mmx90.7mm. Съвмест.с PFA130-E, PFA135, PFA151, PFA152-E.	237 € 463.53 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038078	IPC-HFW2441T-Z AS-27135	 	4MP булет камера AI IR подсветка 60m Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек Компресия: H.265+/ H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR Вграден AI функц: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9.6W Слот за micro SD карта до 256GB 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус Ø90.4 x 244 mm Съвместима с PFA130-E	237 € 463.53 лв.
31038628	IPC-HFW2649T-Z AS-IL-27135	 	6MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 6MP (3288 × 1850) при 20 кад/сек; 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компр.:H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm, ъгъл на видимост 114°~32°, 0.007 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3D NR. Вгр. AIфункц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1аудио вх./изх. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до64кам., IP67; За външ.монт. Метал. 238.5mmx90.7mmx90.7mm. Съвмест. с PFA130-E,PFA135,-PFA151,PFA152-E.	268 € 524.16 лв.
31038102	IPC-HFW5541T-A SE-0360B-S3	 	5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8/3.6mm, ъгъл на видим. 111°/ 92°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура – 40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	280 € 547.63 лв.
31038103	IPC-HFW5541T-A SE-0280B-S3	 	5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура –40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	280 € 547.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038104	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4	 	5MP Full-color булет с активно въздействие, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цветен режим, 0.0003 Lux в черно бял режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функции: Пресичане на линия и навлизане в зона с детекция на хора/автомобили, звукова и светлинна аларма. Слот за micro SD карта до 256GB, двупосочно аудио: вграден микрофон, вграден високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал + пластмаса IP67, 288.40mm x 94.40 mm x 84.70 mm. Стойка за монтаж PFA135, PFA130-E, PFA152-E	300 € 586.75 лв.
31038170	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5	 	5MP булет камера, Smart Dual Light 30. Видео: 5MP 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим 97°, 0.0003 lux@F1.0 в цветен цв. реж., WDR 120 dB, 3D NR. AI функции: Звукова и светлинна аларма, SMD 4.0, пресичане на линия и навлизане в зона с класификация на хора и автомобили, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх, вграден микрофон, двупосочно аудио. Слот за micro SD карта до 256GB. Захранване: 12 VDC/PoE (802.3af). Работна темп. -40 °C to +60 °C, IP67. Размери: 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E	310 € 606.31 лв.
31036550	IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3	 	Булет IP камера 4MP , интелигентна IR подсветка - 50 м. Видео: 4MP(2688x1520) при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 112°, 0.0007 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, Video Metadata, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af)/8.3W, 12VDC/6.2W. Слот за micro SD карта до 1TB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, вграден микрофон. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, - 40 °C to +60 °C . За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелител PFA130-E. Корпус метал. 192.7x70.5x66.4 mm	319 € 623.91 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038081	IPC-HFW5449T-A SE-LED-0360B		4MP булет Full Color камера LED бяла подсветка 60m Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек Компресия: H.265+/ H.265 /H.264 Tripple stream 1/1.8" CMOS сензор Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.0005 Lux в цветен режим WDR 140dB 3D DNR Професионален набор вградени аналитични функции SMD3.0 – броене на хора, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект Захранване: ePoE (802.3af), 12VDC/8.5W Слот за micro SD карта до 256GB 1/1 алармен вх./изх. 1/1 аудио вх./изх. Вграден микрофон Вграден Web server TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал. Ø79 x 244.1 mm Съвместима с PFA130-E	366 € 715.83 лв.
31038622	IPC-HFW2441DG -4G-SP-B-0360B		4MP 4G Камера, в комплект със соларен панел и батерия. Вграден PIR сензор. Батерия 64Wh, Power saving mode (30 daily alarms of under 15 seach) 56days; Always-On Video Mode. Видео:4MP(2560×1440) при 15 кад./сек. H.265, Smart Dual Light, IR 30m , LED 20m. Звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512GB, вграден микрофон и високоговорител, двупосочно аудио, SMD. IP67, работна темп.– 40°Cto+60°C. Размери285mm×235mm×2.5mm. Съвмест. с PFA121, PFA150	397 € 776.46 лв.
31038659	IPC-HFW5459T1- ASE-PV-0280B-P RO		4MP IP булет камера, IR подсветка до 80m, топла светлина до 60m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA130-E, PFA135, PFA152-E	411 € 803.85 лв.
31038113	IPC-HFW5541E- ZE-27135-S3		5MP Вандал. булет, AI IR подсв. 60m Видео: 5MP(2960 × 1668) при 25 кад/сек, Компр. H.265+/H.265 /H.264+/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 114°~32° 0.0009 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. Вгр. AI функц: броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 512GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Работна температура –30 °C to +60 °. Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2, PFA156	437 € 854.70 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133560	IPC-HFW5442E-ZE-2712	 	Вандалоустойчива булет IP камера 4MP , интелигентна IR подсветка - 50 м. Видео: 4MP(2688x1520) при 30 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7- 12 mm, ъгъл на видимост 114°~47°, 0.0024 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD карта до 256GB, 2/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелител. Корпус метал. 273x95x95 mm. Съвместима с PFA121-V2	490 € 958.36 лв.
31038662	IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-2712-PRO	 	4MP IP булет камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 60m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 98°-48°, 0.0006 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 302.6 mm × 110.8 mm × 99.1 mm, основи за монтаж: PFA121, PFA152-E	559 € 1093.31 лв.
31039034	TPC-BF1241-B10 F12-DW-S8	 	Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подслв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек/автомобил до 417м/1282м (обекта трябва да заема мин. 3.6 пиксела). Класифициране на човек/автомобил до 107м/314м (обекта трябва да заема мин.14 пиксела). Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm. Захр. 12 VDC ± 20%; PoE. Метал; Съвмест. с PFA130-E	668 € 1306.49 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31039043	TPC-BF1241-B7F 8-DW-S8		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 33.4°, AI IR подств. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)×192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек/автомобил до 292м/897м (обекта трябва да заема мин. 3.6 пиксела). Класифициране на човек/автомобил до 75м/220м (обекта трябва да заема мин. 14 пиксела). Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm. Захр. 12 VDC ± 20%; PoE. Метал; Съвмест. с PFA130-E	668 € 1306.49 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038654	IPC-T1E40-A		4MP IP куполна камера ECO. 1/3" CMOS, 2560 × 1440 25fps. 0.03 lux@F2.2. Вграден IR LED до 30m. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 90°. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. IP67. Захр.: 12 VDC/PoE. Съвместими стойки PFA13G, PFB205W-E	54 € 105.61 лв.
31038650	T5A-PV-0280B		Wi-Fi IP 5MP куполна камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура – 40 °C to +60 °C. Размери Ф109.9 mm × 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	58.5 € 114.42 лв.
31038620	IPC-HDBW1439E 1-A-IL-0280B-S6		4MP IP Вандал. куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP (2560 × 1440) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 95.5°, 0.008 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: 12 VDC (±30%); PoE (802.3af), набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81.0 mm × Ф109.9 mm. Съвместима с PFA136	90 € 176.02 лв.
31038118	IPC-HDW1439V- A-IL		4MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 20m. Видео: 2560 × 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13G,PFA205W-E, PFA152-E. Размер 100.9 mm × Ф109.9 mm	90 € 176.02 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038569	IPC-HDBW1430D EP-SW-0280B	 	4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	102 € 199.49 лв.
31038135	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6	 	6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200x1800 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.7"CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл навидим.94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3DNR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр.PoE(802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура – 40°Cto+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Φ94.0 mm	116 € 226.88 лв.
31038155	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-B LACK	 	6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200x1800 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.7"CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл навидим.94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3DNR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр.PoE(802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура – 40°Cto+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Φ94.0 mm	116 € 226.88 лв.
31038623	IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	 	4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 2560x 1440 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°, 0.006 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захр.: PoE (802.3af), 12 VDC. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: Ø109.9x81mm. Съвместима с PFA136, PFB203W	154 € 301.20 лв.
31036549	IPC-HDW2449T-S-IL-0280B	 	4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: Smart H.265+/H.264+, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура –40 °C to +60 °C .Размери 100.9 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G	154 € 301.20 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038583	IPC-HDW2449TM -S-IL-0280B-BLA CK		4MP IP черна куполна камера DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream. 1/2.9" CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери Метален корпус Ø110x100 mm; IP67 Съвместима с PFA130-E-BLACK	154 € 301.20 лв.
31036551	IPC-HDW2449TM -S-IL-0360B		4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688×1520 при 20кад/сек, компресия: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.9"CMOS, обектив 3.6mm, ъгъл на видимост 78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR120dB, 3DDNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE(802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл.п/iPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40°Cto+60°C. Метал. 99.1mm×Ф121.9mm. Съвместима с PFA130-E	154 € 301.20 лв.
31036534	IPC-HDW2449TM -S-IL-0280B		4MP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream. 1/2.9" CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95° 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус - Ø122x99.1 mm Съвместима с PFA130-E	154 € 301.20 лв.
31038670	IPC-HDBW2449F -AS-IL-0280B		4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек., 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°, 0.006 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захр.: PoE (802.3af), 12 VDC. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: 55.0 mm ×; Φ108.9 mm. Съвместима с PFA139, PFB204W	163 € 318.80 лв.
31038163	IPC-HDW1431T- ZS-2812-S4		4MP куполна камера, IR 50 m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/3" CMOS, обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 98°-31°, 0.03 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -30 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA203W-E, PFA152-E. Размер 108.3 mm × Φ122 mm	164 € 320.76 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038157	IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO		4MP H.265 WizColor IP куполна камера, подсветка до 30м (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движещи се обекти, засичане на лутане и скупчване на хора. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm	170 € 332.49 лв.
31038625	IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B		6MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 3288×1850 при 20 кад/сек, 2688 × 1520 при 25кад/сек. Компресия: Smart H.265+ /H.264+, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 112°, 0.007 Lux в цветен режим, 0.0007 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E	172 € 336.40 лв.
31038124	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2		5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек., 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Triple streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функ.: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия с разпознаване на хора/автомобили. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 64.8 mm × Φ111.0 mm, основи за монтаж: PFA136, PFA109, PFB205W-E	180 € 352.05 лв.
31038626	IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO		6MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 30м. Видео 3288×1850 при 20кад/сек, 2688×1520 при 25кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0007lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 92°. WDR 120dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD+, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12VDC; PoE.IP67, работна температура -40°Cto+60°C. Размери:109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E, PFA150	190 € 371.61 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038638	IPC-HDW3649Q M-S-IL-0280B-Black		6MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 3288×1850 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+ /H.264+, Tripple stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 110°, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 512GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал. Р-ри: 105.5 mm × Φ122.0 mm . Съвместима с PFA137, PFB203W	195 € 381.39 лв.
31038601	IPC-HDBW3541E -AS-0280B-S2		5 MP IP Вандалоустойчива куполна камера. 1/2.7" CMOS, 2960 × 1668 20 fps, IR подсветка до 50m. SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, WDR, 3D NR, HLC, BLC. Интелигентни функции: Пресичане на линия с класификация на обекти (Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС). Алармен вход/изход, Аудио вход/изход. Слот за micro SD карта до 256 GB.	195 € 381.39 лв.
31038143	IPC-HDBW3441R -AS-P-0210B-BLACK		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 15m. Видео: 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.1 mm, ъгъл на видим. 180°, 0.01 lux в цветен режим; 0.001 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD 4.0, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	218 € 426.37 лв.
30334407	IPC-HDW2449T- ZS-IL-27135		4MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688x1520 при 20кад/сек, 2560x1440 при 25кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7mm-13.5mm, ъгъл на видим. H: 97°-29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR120dB, BLC, HLC, 3DNR. AI функц.: SMD+, навл.взона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за microSD карта до 256GB, вграден микрофон, набл.п/зiPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64кам. Метален корпус IP67. Работна темп.-30°Сto+60°С. Размер108.3 mm × Φ122 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB305W-E, PFA106.	237 € 463.53 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038600	IPC-HDBW2441R -ZAS-27135	 	4MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 104°–29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –30 °C to +60 °C. Размер 93.4 mm x Ф122 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA109.	237 € 463.53 лв.
31038579	IPC-HDW2441T- ZS-27135	 	AI IR подсветка 40m Видео: 4MP(2688 x 1520) при 20 кад/сек Компресия: H.265+/ H.265 /H.264 Dual stream 1/2.9" CMOS сензор Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104-29°, 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB 3D DNR Вградени AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/7.3W Слот за micro SD карта до 256GB Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал. Ø122 x 108.3 mm Съвместима с PFA130-E	237 € 463.53 лв.
31038584	IPC-HDW5541TM -ASE-0280B-S3- BLACK	 	5 MP куполна камера, AI IR подсветка 50m Видео: 5MP (2960 x 1668) при 25/30 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 111°, 0.0009 lux F1.6 в цветен режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вграден AI функции: броене на хора, SMD детекция на хора и автомоб., детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/8.3W. Вграден микрофон. Слот за micro SD карта до 512GB. IP67 за външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E, PFA152-E	248 € 485.05 лв.
31038581	IPC-HDBW5541R -ASE-0280B	 	5MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Размер 94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	248 € 485.05 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038587	IPC-HDW5541TM -ASE-0280B-S3	 	5MP куполна камера, AI IR подсветка 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR. Вграден AI функции: броене на хора, SMD детекция на хора и автомоб., детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвместима с PFA130-E	248 € 485.05 лв.
31039028	SD22404DB-GNY	 	4MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560x1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°-29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%, POE (802.3af). Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура -30 °C to +60 °C, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm x Ф122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	261 € 510.47 лв.
31038541	IPC-EB5541-AS	 	5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7"CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592x1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFB203W	288 € 563.28 лв.
31031311	IPC-HDBW5442R -ASE-0280B-S3	 	4 MP IP Вандалоустойчива камера. 1/1.8" CMOS 2688x1520 25/30 fps, IR подсветка до 50m, вграден микрофон, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. WDR, 3D NR, HLC, BLC. Интелигентни функции: Периметрова охрана с пресичане на линия с класификация на обекти (Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Бързо движещи се обекти, Лутане, Скупчване, Деткция паркиране в зона, Броене на преминали хора, Броене на хора в зона, Детекция на чакащи хора, Детекция и анализ на лице, Smart Липсващи/Изоставени обекти, Heat map, Smart Аудио детекция, Smart Search (with Smart NVR). Слот за Micro SD карта - до 512GB, IP67, IK10.	319 € 623.91 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031309	IPC-HDBW5442R-ASE-0360B	 	4MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm x Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	319 € 623.91 лв.
31038660	IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO	 	4MP IP куполна камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm x Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFA106	367 € 717.79 лв.
31038661	IPC-HDBW5459R 1-ASE-PV-0280B-PRO	 	4MP IP куполна вандапоустойчива камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 105.0 mm x Φ126.0 mm, основи за монтаж: PFA197R, PFA109, PFB206W	411 € 803.85 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038586	IPC-HDW5541T-ZE-27135-S3		5MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. –30 °C to +60 °C. Размер $\Phi 122.0\text{ mm} \times 108.3\text{ mm}$, основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA106.	428 € 837.10 лв.
31038517	IPC-HDBW5541E-ZE		IP вандалоустойчива куполна камера 5MP, AI IR подсветка макс 40m. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив: 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост: 100°~28°, 0.005 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: броене на хора, SMD детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставени/липсващи обекти. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели. Метал. Размери: $\Phi 159 \times 118\text{ mm}$. Съвместима с PFA138	437 € 854.70 лв.
31038535	IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12A C24V		Вандалоустойчива куполна IP камера 4MP, интелигентна IR подсветка - 40 м. Видео: 4MP(2688x1520) при 30 кад/сек, компресия: H.265/H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7- 12 mm, ъгъл на видимост 114°~47°, 0.0024 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Корпус метал. $\Phi 159 \times 118\text{ mm}$. Съвместима с PFA137	490 € 958.36 лв.
31038585	IPC-PDW5849-A1 80-E2-ASTE-036 0B		IP куполна камера 180° 2x4MP Full-Color Dual-Lens 2x3.6 mm IR-30 SMD SD WizMind ePOE	716 € 1400.37 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
8MP (4K) IP БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038166	IPC-HFW1839TC -A-IL-0280B-S6	 	8MP булет камера, Smart Dual Light 30m. Видео: 3840x2160 при 20 кад/сек; 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7"CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 110°, 0.008 Lux в цветен режим. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE(802.3af), 12VDC/5.3W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40°Cto+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA130-E, PFA152-E, PFA151. Размер173.3mm × 70 mm × 70 mm	142 € 277.73 лв.
31038092	IPC-HFW2849S- S-IL-0280B	 	4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream 1/2.7" SONY Starlight CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 111° 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус - Ø70x166.2 mm Съвместима с PFA134	181 € 354.01 лв.
31038636	IPC-HFW2849M- S-LED-0360B-B- PRO	 	8MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 50m (warm light). Видео 3840 × 2160 при 20 кад/сек, 2680 × 1520 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0008 lux F1.0. Обектив 3.6mm, ъгъл на видим. 93°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm. Съвместима с PFA121, PFA150	210 € 410.72 лв.
31038147	IPC-HFW2849T-Z AS-IL-27135	 	4K 8MP Full color булет камера, Smart Dual Light до 60m. Видео 3840 × 2160 при 20 кад/сек.Компр.:H.264+/H.265+. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7mm-13.5mm, ъгъл на видим. 114°-32°, 0.008 lux в цветен режим, 0.0008 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3DNR. AIфункц.: SMD+, пресичане на линия и налвизане в зона с разпознаване на човек/автомобил. Слот за Micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Захр.12VDC; PoE(802.3af). Набл.п/iPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64кам. IP67, подходяща за външен монтаж. Метал.р-ри 238.5mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135	285 € 557.41 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038156	IPC-PFW3849S-A 180-E2-AS-PV-02 80B	 	IP панорамна булет камера 180° DUO 8MP Full Color. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7"CMOS" сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв.режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8mm, ъгъл на набл.Н: 180°V:86°. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265,4096×1860 при 20кад/сек. Triple stream Brp.AIфункц.: SMD, EPTZ, IVS, QuickPick, SmartSearch. Вграден микрофон/говорител, 1/1аудиовх./изх., 1/1аларм.вх./изх., слот за Micro SD 256GB, безпл.софтуер за запис на 64кам., набл.през. iPhone, iPad, Android, Onvif, завънш.монт. Работна температура -40°C +60°C, IP67. Захранване 12VDC(±30%); PoE(802.3af). Метал Φ122 mm × 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFA205W, PFA109	338 € 661.07 лв.
31038100	IPC-HF8835F	 	8MP Starlight+ Box Network Camera	409 € 799.93 лв.
31038663	IPC-HFW5859T1-ASE-PV-0280B-PRO	 	8MP IP булет камера, IR подсветка до 80m, топла светлина до 60m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA130-E, PFA135, PFA152-E	513 € 1003.34 лв.
31038666	IPC-HFW5859Z-ZHE-PV-2712-PRO	 	8MP IP булет камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 60m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 98°-48°, 0.0006 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен 2x вход/2x изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 302.6 mm × 110.8 mm × 99.1 mm, основи за монтаж: PFA121, PFA152-E	681 € 1331.92 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
8MP (4K) IP КУПОЛ КАМЕРИ				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038164	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6		8MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warmlight 30m. Видео: 3840x2160 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.008 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE(802.3af), 12VDC(±30%). Врп. Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40°C to +60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Ф94.0 mm	142 € 277.73 лв.
31038146	IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B		4K 8MP купол, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3DDNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE(802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, врп. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS, IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвм. с PFA130-E, PFB205W-E	181 € 354.01 лв.
31038635	IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO		8MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30m (warm light). Видео 3840 x 2160 при 20 кад/сек, 2680 x 1520 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0008 lux F1.0. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 110°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD+, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm x Ф109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E, PFA150	210 € 410.72 лв.
31038133	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135		8 MP IP Вандалоустойчива камера. 1/2.7" CMOS 3840 x 2160 20fps, 2688 x 1520 25/30 fps, IR подсветка до 40m, вграден микрофон, SMART H.264+/H.265+. WDR, 3D NR, HLC, BLC. Интелигентни функции: SMD+, Периметрова охрана с пресичане на линия с класификация на обекти (Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти (Хора/МПС). Слот за Micro SD карта - до 512GB, IP67, IK10.	285 € 557.41 лв.
31038154	IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B		IP панорамна куполна камера 180° DUO 8MP Full Color. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8mm, ъгъл на набл. H: 180° V: 86°. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4096x1860 при 20кад/сек. Triple stream Врп. AI функц.: SMD, EPTZ, IVS, QuickPick, SmartSearch. Вграден микрофон/говорител, 1/1 аудиовх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за Micro SD 256GB, безпл. софтуер за запис на 64кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, завънш. монт. Работна температура -40°C to +60°C, IP67. Захранване 12VDC(±30%); PoE(802.3af). Метал Ф122 mm x 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFA205W, PFA109	338 € 661.07 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038664	IPC-HDW5859H-ASE-PV-0280B-PRO	 	8MP IP куполна камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm x Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFA106	480 € 938.80 лв.

31038665	IPC-HDBW5859R 1-ASE-PV-0280B-PRO	 	8MP IP куполна вандалоустойчива камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 105.0 mm x Φ126.0 mm, основи за монтаж: PFA197R, PFA109, PFB206W	513 € 1003.34 лв.
----------	----------------------------------	--	--	----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА

31038637	H3A	 	Wi-Fi IP 3MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6mm, подсветка IR 10 m, Pan: 0° до 355°, Tilt: -5° до +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45(10/100Base-T), IEEE802.11b/g/n2.4Ghz, DMSS. Работна температура -10°Cto+45°C. Размер φ77.8 mm x 108.1mm. Захранване 5VDC1A, включена адаптер в комплекта.	28 € 54.76 лв.
----------	-----	--	---	-------------------

31038617	H5A	 	Wi-Fi IP 5MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6mm, подсветка IR 10 m, Pan: 0° до 355°, Tilt: -5° до +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45(10/100Base-T), IEEE802.11b/g/n2.4Ghz, DMSS. Работна температура -10°Cto+45°C. Размер φ77.8 mm x 108.1mm. Захранване 5VDC1A, включена адаптер в комплекта.	34.7 € 67.87 лв.
----------	-----	--	---	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038644	T3A-PV-0280B		Wi-Fi IP 3MP куполна камера. 1/2.8" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек и автомобил, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $\Phi 109.9$ mm $\times$ 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	49.6 € 97.01 лв.
31038642	P3AS-PV		Wi-Fi IP 3MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер 125.4 mm $\times$ 110 mm $\times$ 140.3 mm. Захранване 12 VDC ($\pm 30\%$), включен адаптер в комплекта.	51.6 € 100.92 лв.
31038594	IPC-F2C-PV-0280 B		WIFI IP 2MP булет камера 2.8 mm IR-30 SD	56 € 109.53 лв.
31038650	T5A-PV-0280B		Wi-Fi IP 5MP куполна камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размери $\Phi 109.9$ mm $\times$ 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	58.5 € 114.42 лв.
31038643	P5AS-PV		Wi-Fi IP 5MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. 125.4 mm $\times$ 110 mm $\times$ 140.3 mm. Захранване 12 VDC ($\pm 30\%$), включен адаптер в комплекта.	61.8 € 120.87 лв.
31038595	IPC-F4C-PV-0280 B		WIFI IP 4MP булет камера 2.8 mm IR-30 SD	66.1 € 129.28 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038640	P3D-3F-PV-0280 B/0600B		2 x 3MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2304 x 1296 при 15 кад/сек, H.265. 1/2.8" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° to 352°, Tilt: 0° to 90°. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: -20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm x 119.1 mm x 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	83.6 € 163.51 лв.
31038568	IPC-HDBW1230D EP-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 x 89 mm. Съвмест. с PFA136	88.1 € 172.31 лв.
31038651	P5D-5F-PV-0280 B/0600B		2 x 5MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2880 x 1620 при 15 кад/сек, H.265. 1/3" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° до 352°; Tilt: 0° до 90°. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: -20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm x 119.1 mm x 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	96.6 € 188.93 лв.
31038174	IPC-HFW1539DT K1-SAW-IL-0280 B		Wi-Fi IP 5MP булет камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размери 172.4 mm x 83.3 mm x 75.0 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	99 € 193.63 лв.
31038569	IPC-HDBW1430D EP-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 x 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 x 89 mm. Съвмест. с PFA136	102 € 199.49 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038656	P3D-3F-PV-P-028 0B/0600B-PRO		Wi-Fi IP 3+3MP Pan & Tilt Camera. 1/2.9" CMOS. Първи канал (PT) - 6mm, втори канал (фиксиран) 2.8mm. WizColor, warm light до 40m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек и автомобил, звукова и светлинна аларма, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, Smart PSS Lite, DSS, DMSS. Работна температура -30 °C to +50 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE (802.3af), включен адаптер в комплекта.	103 € 201.45 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ				

31038640	P3D-3F-PV-0280 B/0600B		2 x 3MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2304 x 1296 при 15 кад/сек, H.265. 1/2.8" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° to 352°, Tilt: 0° to 90°. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: -20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm x 119.1 mm x 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	83.6 € 163.51 лв.
----------	---------------------------	--	--	----------------------

31038651	P5D-5F-PV-0280 B/0600B		2 x 5MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2880 x 1620 при 15 кад/сек, H.265. 1/3" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° до 352°; Tilt: 0° до 90°. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: -20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm x 119.1 mm x 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	96.6 € 188.93 лв.
----------	---------------------------	---	--	----------------------

31038160	SD3E410DB-GN Y-A-PV1		4MP TiOC WizSense IP PTZ камера, IR до 70m и LED подсветка до 30m. Видео: 4M (2560 x 1440) при 25 кад/сек. Smart H.265+; H.265. Сензор 1/2.8" CMOS, Color: 0.005 lux@F1.6. Обектив 4 mm-40 mm, F1.6-F3.0, автоматичен фокус, 10 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0, пресичане на линия и навлизане в зона с класификация на хора и автомобили, детекция на лице, детекция на липсващи и изоставени обекти, скупчване и лутане на хора, детекция на паркиране в зона, Auto Tracking Lite, вградена звукова и светлинна аларма. Pan: 0° to 355°, Tilt: -15° to +90°, Preset 300, аудио вход/изход, алармен вход/изход, двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 512GB. Захранване 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). IP66; TVS 2000 V lightning proof. Съвместими аксесуари: PFA121, PFA152-E	342 € 668.89 лв.
----------	-------------------------	---	--	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038161	SD3D216NB-GN Y		2MP WizSense IP PTZ камера, IR до 80м. Видео: 1080p при 25 кад/сек. Smart H.265+;H.265; Smart H.264+. Сензор: 1/2.8" 2Megapixel CMOS, 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE). Обектив 5.0 mm–80 mm F1.6–F3.5, автоматичен фокус, 16 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0 с различаване на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона. Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –15° to +90°, auto flip 180°. Слот за Micro SD card до 256 GB. Захранване: 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). Работна температура –30 °C to +60 °C. IP66, TVS 6000 V lightning proof.	355 € 694.32 лв.
31038630	IPC-PTS2649C-3 E3Z-4GB20		2 x 3MP, WizColor, 4G, соларна камера. Видео: 2304 x 1296 при 15 кад/сек, Smart H.265+ . 1/2.8" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, LED 30m, ъгъл на видим.93,5°. PT обектив 3.6 mm; 8.4 mm, LED 50, ъгъл на видим.81.5°; 15.1°. Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 90°. Двупосочно аудио, вграден 4G модул, вградена батерия 65Wh. Auto Tracking Lite, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: –20 °C to +60 °C, температура за зареждане –10 °C to +50 °C. IP66. Размери: 223.2 mm x 130.0 mm x 215.0 mm. Захранване: соларен панел 8W, USB Type-C (Supports QC2.0).	370 € 723.66 лв.
31036552	SD4D225MB-HN R		2MP Starlight AI IP PTZ камера, Smart Dual Light подсветка IR 100 m, LED 50 m. Видео: 2M(1920 x 1080) при 50 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 0° - 360°; Tilt: –15° to +90°, моторизиран обектив 25x, 4.8 mm–120 mm, ъгъл 57.48° ~ 3.2°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0, детекция на лица, промяна на сцена, AcuPick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, автоматично проследяване. Захранване: PoE+ (802.3at), 12VDC/3A ± 10% - не е комплекта!. Слот за micro SD до 512 GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP67 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж, работна темп. –40 °C to +70 °C. Корпус метал, 270.4 mm x Ф160 mm. Съвмест. с PFA120, PFA126	490 € 958.36 лв.
31039038	SD4A216DB-HNY		2 MP IP PTZ камера с Auto-Tracking. 16x оптично увеличение, моторизиран обектив 5 mm–80 mm, F1.6–F3.5, Pan: 0° to 360° Tilt: –5° to +90°, auto flip 180°, CMOS сензор 1/2.8" 1920 x 1080 25/30 fps. Day&Night с механичен IR филтър, 0.005 lux F1.6 в цветен режим, 0.0005 lux F1.6 в черно бял режим, 0 lux при включен IR. DORI Distance: Detect 1103.4m, Observe 435.9m, Recognize 220.70m, Identify 110.3m. 300 Presets, 8 Тура, 5 Маршрута. Интелигентни функции: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Лутане, Скупчване, Детекция паркиране в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.	492 € 962.27 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038641	SD4D425MB-HN R		4MP Starlight AI IP PTZ камера, Smart Dual Light подсветка IR 100 m, LED 50 m. Видео: 4M(2560 × 1440) при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 0° - 360°; Tilt: -15° to +90°, моторизиран обектив 25x, 5 mm–125 mm, ъгъл 54.1° ~ 3.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0, детекция на лица, промяна на сцена, AcuPick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, автоматично проследяване. Захранване: PoE+ (802.3at), 12VDC/3A ± 10% - не е комплекта!. Слот за micro SD до 512 GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP67; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж, работна темп. -40 °C to +70 °C. Корпус метал, 270.4 mm × Φ160 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	524 € 1024.85 лв.
31039039	SD4A425DB-HNY		4 MP IP PTZ камера с Auto-Tracking. 25x оптично увеличение, моторизиран обектив 5 mm–125 mm, F1.6–F3.6, Pan: 0° to 360° Tilt: -5° to +90°, auto flip 180°, CMOS сензор 1/2.8" 4MP 25/30 fps. Day&Night с механичен IR филтър, 0.005 lux F1.6 в цветен режим, 0.0005 lux F1.6 в черно бял режим, 0 lux при включен IR. DORI Distance: Detect 2500m, Observe 987.5m, Recognize 500m, Identify 250m. 300 Presets, 8 Тура, 5 Маршрута. Интелигентни функции: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Лутане, Скупчване, Детекция паркиране в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.	609 € 1191.10 лв.
31039030	SD5A225GB-HN R		2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 25x, 4.8 mm–120 mm, ъгъл на видим. 58.5°–2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Φ190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	692 € 1353.43 лв.
31133580	SD5A232GB-HN R		2MP IP PTZ камера, 32x оптично приближение, IR до 150m. Видео: 50 кад/сек при 1080p, H.264H; H.264B; Smart H.265+. Сензор: 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS. Обектив 4.5 mm–144 mm. Автоматично проследяване на обект, охрана на периметър, засичане на лица. Pan: 0° to 360°, Tilt: -15° to +90°, Preset 300, Tour 8 (up to 32 presets per tour). Алармен вход/изход 2/1, аудио вход/изход 1/1. Работна температура -40°C to +70°C. Захранване: 24 VDC, 2.5 A ± 25%/PoE+ (802.3at). IP67; IK10	982 € 1920.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31039027	SD5A432GB-HN R		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight WizSense камера. AI IR подсветка 150m. Видео: 4M(2560×1440) при 30 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, моторизиран обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видимост 55,8°~2.4°. 0.005 Lux в цветен режим, WDR 120dB. Вградени AI функции: Quick Pick, SMD 4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, Auto Tracking. Захранване: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармен вход/изход, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Метал. Размери: Ф190х332mm. Съвместима с PFA120 и PFA6400S	1137 € 2223.78 лв.
31038153	SD5A445GB-HN R		4MP IP PTZ камера, 45x оптично приближение, IR до 150m. Видео: 25 кад/сек при 2560 × 1440, H.264H; H.264B; Smart H.265+. Сензор: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS. Обектив 3.95 mm–177.75 mm. Автоматично проследяване на обект, охрана на периметър, засичане на лица. Pan: 0° to 360°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, Tour 8 (up to 32 presets per tour). Алармен вход/изход 2/1, аудио вход/изход 1/1. Работна температура –40°C to +70°C. Захранване: 24 VDC, 2.5 A ± 25%/PoE+ (802.3at). IP67; IK10	1307 € 2556.27 лв.
31031113	TPC-SD2241-B10 F12-DW-S2		Термална резолюция: 256 (H) × 192 (V) Термален сензор: Основен поток: 1,3M (1280 × 960); XGA (1024 × 768); VGA (640 × 480/256 × 192); Допълнителен поток: VGA (640 × 480/256 × 192); 256 × 192 (по подразбиране) Видим сензор: Основен поток: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); Допълнителен поток: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288; IR подсветка: 50 m; Размер: 295 mm × Ф160 mm (11,61" × Ф6,30"); Компресия: H.265; H.264; H.264H; HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: 3,5 mm; 7 mm; 10 mm; Нето тегло: ≤3,2 kg (7,05 lb); Бруто тегло: ≤4,7 kg (10,36 lb); Енергийна консумация: Основен:	1533.1 € 2998.48 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31039037	TPC-PT8441MA-B50Z45V1-BC-IR-S22	 	Термална резолюция: 400 (H) × 300 (V) Термален сензор: Основен поток: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (по подразбиране) Подпоток: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (по подразбиране) Видим: Основен поток: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 (по подразбиране) Подпоток: 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (по подразбиране); IR подсветка: 100 м; Размер: 231,3 mm × 389,7 mm × 276,9 mm (9,11" × 15,34" × 10,9") (Д × Ш × В); Компресия: H.265; H.264M; H.264H; H.264B; HLC: да; BLC: да; WDR: да; Обектив: 13 mm; 25 mm; 35 mm; 50 mm; Нето тегло: ≤9 kg (19,84 lb); Бруто тегло: ≤12 kg (26,46 фунта); Енергийна консумация: Основна: 30 W (осветител изключен, нагревател изключен) Макс.: 43 W (осветител включен, нагревател изключен); 50 W (осветител включен, нагревател включен); Захранване: Широко входно напрежение 10–36 VDC; Аудио вход: 1; Аудио изход: 1; Вход за аларма: 2; Изход за аларма: 2; Аудио компресия: G.711a; G.711mu; PCM; Матрица: 1/1,8" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711mu; PCM; "	14831.55 € 29007.99 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

LPR КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА

31038131	ITC413-PW4D-IZ 1	 	ANPR камера за паркинг системи с автоматично разпознаване на номера. Високопроизводителен CMOS сензор за изображения и процесор, който поддържа непрекъснато извличане на метаданни 24/7. Интелигентен deep learning алгоритъм и разпознаване на МПС по размер, цвят и тип. Автоматично управление на паркинг бариери. Поддържа White list до 10 000 автомобилни номера.	663 € 1296.72 лв.
31038101	ITC413-PW4D-IZ 3	 	ANPR камера за паркинг системи с автоматично разпознаване на номера. Високопроизводителен CMOS сензор за изображения и процесор, който поддържа непрекъснато извличане на метаданни 24/7. Интелигентен deep learning алгоритъм и разпознаване на МПС по размер, цвят и тип. Автоматично управление на паркинг бариери. Поддържа White list до 10 000 автомобилни номера.	799 € 1562.71 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)

NVR до 16 канала

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133548	NVR2104-4KS3	 	4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала@1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри: 204.6 mm x 206.4 mm x 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	102 € 199.49 лв.
31133586	NVR2108-4KS3	 	8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. Максимална декодираща способност 6 x 1080P при 25кад/сек. Компр. SmartH.265+, H.265, SmartH.264+, H.264 and MJPEG, Макс. трафик: 80Mbps общо за вс.канали. 1 x SATA HDD (до20TB), 1 x VGA и 1 x HDMI, 1 x LAN, 1/1 аудио вх./изх., 2 x USB. AI функц. от камерите: 8 x SMD+, 4 x навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone,iPad,Android), вграден Webserver, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10°C до +55°C. P-ри: 204.6mm x206.4mm x 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	117 € 228.83 лв.
31038655	NVR2104HC-W	 	4-канален Wi-Fi NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 16MP. 1 канал 16MP/4 канала@5MP при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. Автоматично добавяне на Wi-Fi камери. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +45 °C. P-ри: 197.0 mm x 234.0 mm x 41.5 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	122 € 238.61 лв.
31133596	NVR4104HS-4KS3	 	4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала 4MP при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 4x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm x 232.5 mm x 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	135 € 264.04 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133523	NVR2108-I2	 	8-канален SMART мрежови видеорекодер (NVR) Linux OC, ONVIF Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 6 канала@1080p Компресия H.265/H.264, максимален трафик: 80 Mbps общо за всички канали 1 SATA HDD (до 10TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN 1/1 аудио входа/изхода 2xUSB AI функция от NVR: 1x разпознаване на лица или 6x SMD Plus AI функция от камерите: 5x разпознаване на лица или 6x SMD Plus Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, управление с мишка Размери: 206x206x48 mm.	136 € 265.99 лв.
31133547	NVR4108HS-4KS 3	 	8-канален NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	151 € 295.33 лв.
31133589	NVR2104-P-4KS3	 	4-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 6MP/ 4 канала 2MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	156 € 305.11 лв.
31133575	NVR4116HS-4KS 3	 	16-канален мрежови видеорекодер (NVR), LinuxOC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 1 канал 12MP/ 2 канала 8MP/ 16 канала 1080p. Компресия SmartH.265+, H.265, SmartH.264+, H.264 и MJPEG, максимален трафик 160Mbps общо за всички канали. 1xSATA HDD (до20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1аудиовхода/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: 6xSMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, heatmap. AI функции от рекордера: 4xSMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone,iPad,Android), вграден Webserver, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260.0mm×232.5mm×47.6mm. Захранване 12 VDC, 2 A	173 € 338.36 лв.
31133546	NVR4104HS-P-4 KS3	 	NVR4104HS-P-4KS3 4K 4x канала SMD 1x HDD 4x PoE DAHUA	183 € 357.92 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133562	NVR4208-4KS3		Мрежов видеорекодер, 8 х канален, 2 х HDD, Компресия: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG. Декодиращи възможности 8 х 2MP 30 fps. Капацитет 160/160/80 Mbps за вход ящ трафик/запис/изходящ трафик. Работи с камери до 32MP. Интелигентни функции от рекордера: 4 канала SMD+. Интелигентни функции от камерите: детекция и разпознаване на лице, SMD+, stereo analysis, heat map, броене на хора.	188 € 367.70 лв.
31133563	NVR4216-4KS3		Мрежов видеорекодер, 16 х канален, 2 х HDD. Компресия: Смарт H.265+; H.265; Смарт H.264+; H.264. Декодиращи възможности 16 х 2MP 30 fp. Капацитет при изключен AI 160/160/80 Mbps за вход ящ трафик/запис/изходящ трафик, при включен AI 80/80/60 Mbps. Работи с камери до 12MP. Интелигентни функции от рекордера: 4 канала SMD+. Интелигентни функции от камерите: 6 канала периметрова охрана/засичане на лице/разпознаване на лице/SMD+.	220 € 430.28 лв.
31133595	NVR4208-EI		8-канален NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 16MP. 1 канал 16MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 256 Mbps (без активирани AI функции) / 180 Mbps (при активирани AI функции) общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 х вход/2х изход. AI функц. от камерите: 8х SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4х SMD+, 2х пресичане на линия/навлизане в зона, 1х детекция на лице. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Р-ри: 375 mm x 284.3 mm x 53 mm . Захранване 12 VDC, 4 A	242 € 473.31 лв.
31133536	DHI-NVR4108-8P-4KS3		DHI-NVR4108-8P-4KS3 NVR 4K 8х канала 8х POE SMD 1х HDD SMD+	248 € 485.05 лв.
31133532	NVR4216-EI		16-канален NVR WizSense, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 х разпознаване на лица, 8/2 х охрана на периметър и 8/4 х SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x284x53 mm	254 € 496.78 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133538	NVR5208-EI	 	Мрежов видеорекодер, 8 х канален, 2 х HDD, Компресия: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG. Декодиращи възможности 8 х 8MP 30 fps. Капацитет 384 Mbps за входящ трафик/запис/изходящ трафик. Работи с камери до 32MP, Интелигентни функции от рекордера: 2 канала детекция и разпознаване на лице до 20 дата бази и до 20 000 лица, 4 канала периметрова охрана, 8 канала SMD+. Интелигентни функции от камерите: детекция и разпознаване на лице, SMD+, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, броене на хора.	392 € 766.69 лв.
31133597	NVR5208-EI2	 	8-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 8 х 8MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 х SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 8x: AcuPick, SMD, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.8 mm x 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	411 € 803.85 лв.
31133533	NVR5216-EI	 	16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 16 х 4MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 х SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	438 € 856.65 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133603	NVR5216-EI2		16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448/448/448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200/200/200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick (1080p), SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, 16x разпознаване на лица в комбинация с камера за засичане на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x засичане и разпознаване на лица, 8x охрана на периметър, 4x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 16x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.8 mm x 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	460 € 899.68 лв.
31133529	NVR5216-16P-EI		16-канален 16 PoE NVR WizSense Linux OC ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY Поддържа IP камери с резолюция до 12MP 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 Максимален трафик: 384 Mbps общо 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at PoE портове 1-8 поддържат ePoE 2 SATA HDD (до 16TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода 4/2 алармени вх./изхода 3xUSB Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+ Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, P2P Управление с мишка Размери: 375x329x53 mm	655 € 1281.07 лв.
31133514	NVR5216-8P-I/L		16-кан. PoE AI NVR. Linux OC, ONVIF 2.4. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265 /H.264, макс. трафик: 320 Mbps (160 Mbps с AI функции). 8 POE porta с поддр. на ePoE, 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB, RS-232, RS-485. AI функц. от камерите: Разпозн. на лица 16/4 канала с FD/ONVIF кам., 20 бази данни за 100 000 лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map, 12 кан. SMD Plus периметър, Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Р-ри: 1U, 375x327.3x53 mm	1108 € 2167.06 лв.
31133520	DHI-DAE-MNVR4 104-GFWI		DHI-DAE-MNVR4104-GFWI автомобилен NVR 4 канала 4G WiFi GPS	1411 € 2759.68 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NVR над 16 канала				
31133535	DHI-NVR4232-4K S3	 	32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 160 Mbps входящ/ 128 Mbps запис/ 60 Mbps изходящ (с изключен AI), 80Mbps при включен AI. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 6 канала, детекция на лица 6 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 6 канала, броене на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	277 € 541.76 лв.
31133611	NVR4232-EI	 	32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 16MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 256 Mbps входящ/ 256 Mbps запис/ 256 Mbps изходящ (с изключен AI), 180Mbps при включен AI. 2 x SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: SMD+ 4 канала, пресичане на линия и навлизане в зона 2 канала (до 10 IVS правила на канал), Лицево разпознаване 1 канал (8 канала при комбинация с камери с функция за засичане на лица). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване: 12 VDC, 4 A	300 € 586.75 лв.
31133534	NVR5232-EI	 	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ИТС камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	500 € 977.92 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133598	NVR5232-EI2		32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448/448/448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200/200/200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick (1080p), SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, 24x разпознаване на лица в комбинация с камера за засичане на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x засичане и разпознаване на лица, 8x охрана на периметър, 4x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 16x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.8 mm x 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	524 € 1024.85 лв.
31133612	NVR4432-EI		32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 16MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 256 Mbps входящ/ 256 Mbps запис/ 256 Mbps изходящ (с изключен AI), 180Mbps при включен AI. 4 x SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: SMD+ 4 канала, пресичане на линия и навлизане в зона 2 канала (до 10 IVS правила на канал), Лицево разпознаване 1 канал (8 канала при комбинация с камери с функция за засичане на лица). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване: 100-240 VAC	598 € 1169.59 лв.
31133530	NVR5432-EI		32-канален NVR, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, впр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440x415x70 mm	738 € 1443.40 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133531	NVR5464-EI	 	64-канален NVR, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440x415x70 mm	816 € 1595.96 лв.
31133509	NVR608-32-4KS2	 	32-канален NVR серия ULTRA, Linux OC, ONVIF Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 4 канала@4K/16 канала@1080P Компресия H.265+/H.265/H.264 Максимален трафик: 384 Mbps общо за всички канали 8 SATA HDD RAID 0/1/5/6/10 (до 10TB), eSATA 1xVGA и 2xHDMI, 2xLAN Gigabit 1/1 аудио вх./изхода 16/8 алармени входа/изхода 4xUSB AI функции от камерите: 24x детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, броене на обект, heat map Поддържа: 32x SMD+, Fisheye dewarp 8x ANRP, POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, P2P Управление с мишка Размери: 2U, 440x451x91 mm	1175 € 2298.10 лв.
31133613	NVR5864-EI	 	64-канален мрежови рекордер (NVR). Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 8x SATA HDD (до 20TB на диск), RAID 0/1/5/6/10, 2xVGA, 2xHDMI, 4xUSB, 2xRS-485, 1xRS-232, eSata, аудио вход/2x изход, алармен 16x вход/8x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 439.9 mm x 457.9 mm x 89.0 mm. Захранване: 100-240 VAC	1561 € 3053.05 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133583	NVR608H-64-XI	 	64-канален NVR, Linux OC, ONVIF (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 32MP, 32 канала@1080P в реално време. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 1280/1280/1024 Mbps входящ/запис/изходящ bandwidth. 8x SATA HDD (до 20TB) RAID 0/1/5/6/10, 1x eSata, 2x VGA и 4x HDMI, 2x LAN, 1/2 аудио вх./изхода, 16/8 алармени вх./изхода, 4x USB. Професионален набор AI функции от рекордера/от камерите: Засичане на лица 8/64 канала, Разпознаване на лица 8 (32 при използване на камери с засичане на лица)/64 канала, SMD+ 32/64 канала. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 444.0 mm × 456.6 mm × 95.0 mm. Захранване: 100–240 VAC, 50/60 Hz	3427 € 6702.63 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
POE NVR				
31133589	NVR2104-P-4KS3	 	4-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 6MP/ 4 канала 2MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	156 € 305.11 лв.
31133536	DHI-NVR4108-8P-4KS3	 	DHI-NVR4108-8P-4KS3 NVR 4K 8x канала 8x POE SMD 1x HDD SMD+	248 € 485.05 лв.
31133546	NVR4104HS-P-4KS3	 	NVR4104HS-P-4KS3 4K 4x канала SMD 1x HDD 4x PoE DAHUA	183 € 357.92 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133529	NVR5216-16P-EI		16-канален 16 PoE NVR WizSense Linux OC ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY Поддържа IP камери с резолюция до 12MP 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 Максимален трафик: 384 Mbps общо 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at PoE портове 1-8 поддържат ePoE 2 SATA HDD (до 16TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода 4/2 алармени вх./изхода 3xUSB Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+ Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, P2P Управление с мишка Размери: 375×329×53 mm	655 € 1281.07 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ				
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				

30300223	ST1000VX013		1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	80.27 € 156.99 лв.
30300227	SSD-C800AS1TB		SSD-C800AS1TB SSD 2.5" твърд диск 1TB DAHUA	97.66 € 191.01 лв.
30300221	ST2000VX017		2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	105 € 205.36 лв.
30300222	ST4000VX016		4 TB SATA, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	142 € 277.73 лв.
30300225	ST6000VX009		ST6000VX009 HDD 3.5" 6TB DAHUA	173.84 € 340.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30300224	ST8000VX010		8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH	226.5 € 443.00 лв.

30300231	ST10000VE001		ST10000VE001 HDD 3.5" 10TB DANUA	301.66 € 590.00 лв.
----------	--------------	---	----------------------------------	------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				

31133593	DSS-OneBox-H1/128	 	DSS OneBox е универсална работна станция, която идва с предварително инсталиран лиценз и позволява незабавна употреба веднага след изваждане от кутията — без необходимост от настройка и допълнителен сървър. С интегриран център за сигурност, управление на достъп и посетители, вход за превозни средства, видео домофон и функции за отчитане на присъствие, DSS OneBox е проектиран за малки и средни бизнес среди, като офиси, търговски обекти и складове.	3200 € 6258.66 лв.
----------	-------------------	--	--	-----------------------

31133591	DSS7116DR	 	Сървър за CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз версия на DSS Pro с вс. Актив-ни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захранване и места за още 15 диска 3.5" до 16TB (до 200TB общо), HOW SWAP. Мреж. свърз. до 600Mbps, 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 100 канала за разпозн. на лица или автомоб. номера. Захр. 240V/315W, монтаж 19" RACK, p-ри 444.8x133.2x522.2 mm	14500 € 28359.54 лв.
----------	-----------	--	--	-------------------------


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ				

30334356	LM22-F200	 	LED; диагонал 21.45"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m2, контраст 3000:1. Реакция 6.5ms; Вход: VGA(D-Sub) x1, HDMI x1, Audio out слушалки x 1. Изключително тясна рамка Bezel 4.65mm. Консумация: 23W. В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100 стандарт. Размери: 492x285x38mm.	145 € 283.60 лв.
----------	-----------	--	---	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334380	LM22-A200		LED монитор - диагонал 22"(16:9) Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка Разделителна способност FULL HD 1920x1080 Специално покритие срещу вредно излъчване Яркост 200 cd/ Контраст 3000:1 Реакция 6.5ms Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1 Консумация: 30W Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел Стандарт - VESA100x100 Размери: 496x285x51.5 mm	145 € 283.60 лв.
30300230	LM27-L200-A6-V		LM27-L200-A6-V FullHD монитор	162 € 316.84 лв.
30334405	LM24-E231		23.8" FHD IPS Монитор. Разделителна способност: 1920*1080. IPS панел за широки ъгли на видимост с 3-страничен безрамков дизайн. 178°H/178°V широк зрителен ъгъл.	179 € 350.09 лв.
30334344	LM32-F200		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/ , контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; P-ри: 731.4x432.6x67.5 mm	257 € 502.65 лв.
30334370	LM43-F200		LED; диагонал 43"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; Разделителна способност FULL HD 1920x1080 60Hz. Яркост 330 cd/ , контраст 1200:1; Реакция 8ms; Вход: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, USBx1, Високоговорител 4W x 2; Рамка Bezel 12.85 mm. Консумация: 75W; В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел, дистанционно; VESA 400x200 стандарт; Размерири: 969x567x82.4 mm	332 € 649.34 лв.
30334311	LM55-F400		UHD LED монитор; диагонал 55"(16:9). Подх. за видеостани - рамка 9.8 (U/L/R) mm. Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; Adroid 5.1, Wi-Fi; Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 380 cd/ , контраст 4000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI x3, USB x1, USB x1, Audiox1, високоговорители 6Wx2; Консумация: 150W; В комплекта: захращ и HDMI кабел, стойка за бюро, дистанционно; VESA 400x200; Размер: 1339x813x68.3 mm. Съвместим със стойка за стена DHL42/43/49/55-BG	1757 € 3436.39 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ И МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334169	SF1005L-EUR	 	SF1005L-EUR 5 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	6 € 11.73 лв.
30334170	SF1008L-EUR	 	SF1008L-EUR 8 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	9 € 17.60 лв.
30335000	LR1002	 	Конвертор LAN към коаксиален кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC coaxial към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консумация	14 € 27.38 лв.
30334148	PFS3005-5GT-L-V2	 	5-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 5 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 10Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 5V DC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 86x52x24 mm	18.75 € 36.67 лв.
30334120	PFT1300	 	PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN ш	33 € 64.54 лв.
30334132	PFS3008-8GT-L	 	8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	33 € 64.54 лв.
30334156	AC12	 	Безжичен рутер 1.2 Gbps, 2.4 GHz - 300Mbps и 5 GHz - 867Mbps, 1x10/100/1000 Mbps(WAN), 3x10/100/1000 Mbps(LAN), IEEE 802.11 b/g/n/ac standard, WiFi protected Access(WPA/WPA2), Guest Wi-Fi, Родителски контрол	33.75 € 66.01 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035157	LR1002-1EC-V3	 	Приемник за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: -30°C to 65°C Комплект с предавател LR1002-1ET-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm x 52 mm x 23 mm	34 € 66.50 лв.
31035158	LR1002-1ET-V3	 	Предавател за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: -30°C to 65°C Комплект с приемник LR1002-1EC-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm x 52 mm x 23 mm	34 € 66.50 лв.
30334176	TAM1GT1GT-30	 	TAM1GT1GT-30 PoE инжектор 30W DAHUA. Работна температура: -10°C~55°C.	38 € 74.32 лв.
30335002	PFT-3960	 	SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1.25G, чувствителност -23dBm, до 20km, Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с PFT3970	42 € 82.14 лв.
30334180	CS4006-4ET2ET-60	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 0.89Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	50 € 97.79 лв.
30334151	CS4006-4ET-60	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 4.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	51 € 99.75 лв.
30334146	PFS3006-4ET-36	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1-4≤30W, общо≤36W. Макс. траф.: 1.2Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, захранване 230VAC. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. 194mm×108mm×36 mm	56 € 109.53 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30335015	GSFP-1310T-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm Работна температура: -40°C~85°C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	57 € 111.48 лв.
30335016	GSFP-1310R-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm Работна температура: -40°C~85°C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310T-20-SMF	57 € 111.48 лв.
30334155	CS4006-4GT-60	 	6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 12Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	65 € 127.13 лв.
31038606	S3016-16GT	 	16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm x 119 mm x 44 mm	65 € 127.13 лв.
30334126	TAM01GT01GT-75	 	TAM01GT01GT-75 PoE инжектор 75W Hi-PoE съвместим с PFT1300 DAHUA	72 € 140.82 лв.
30334178	CS4010-8ET2GT-110	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1-2≤90W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. Common mode: 6 kV,Differential mode: 1 kV. DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6x103.3x27 mm	82 € 160.38 лв.
30334152	CS4010-8ET-110	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x106x30 mm	82 € 160.38 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334173	CS4010-8GT-60-V2	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 2kV. Захранване 53 V, 1.22 A. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	85 € 166.25 лв.
30334138	PFS3110-8T	 	10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X Оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -40°C +70°C. Комутираща способност 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table 8K, Packet forward 4.17Mpps. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	86 € 168.20 лв.
31133561	PFS3103-1GT1E T-60-V2	 	3-портов PoE мрежов комутатор. 1 × SFP 100/1000M (uplink), 1 × RJ-45 10/100/1000M (PoE), 1 × RJ-45 10/100M (PoE). Обща мощност 60W. Extend mode до 250m, захранване 48 V - 57 V DC, работна темп. –30 °C to +65 °C	94.08 € 184.00 лв.
31038607	S3024-24GT	 	24-портов гигабитов суич L2 неуправляем, 22 x RJ- 45 10/100/1000 Mbps, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Комутираща способност 48Gbps	95 € 185.80 лв.
30334123	PFS3106-4ET-60- V2	 	6-портов PoE суич, 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink), 1 x SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа Hi-PoE 60W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 60W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 150mm×100mm×30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина.	101 € 197.54 лв.
30334149	PFS3110-8ET1G T1GF-96	 	10-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1≤90W (Hi- PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Раб. темпер. -10°C~55°C. Гръмозащ. 6kV. P-ри: 240 mm × 105 mm × 28 mm.	135 € 264.04 лв.
30334130	PFS3110-8ET-96- V2	 	10-портов индустриален PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Максимален трафик: 7.6Gbps. Индустриален дизайн за DIN шина, работна температура - 30°C~70°C. Гръмозащита 4kV. Размери: 150x100x42 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	140 € 273.82 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334174	CS4010-8GT-110	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, 2 x 1Gbps RJ45 uplink. Port 1-2 ≤ 90W(Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, общо ≤ 110W. Макс.траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 1kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	145 € 283.60 лв.
30335013	PFWB5-90n	 	5.8 GHz аксес пойнт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мрежови режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вградена антена 18 dBi, трафик до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризация Dual linear, моду-ляция OFDM. Ъгъл на излъчване: 90°/20° по хоризонтал/вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захранване 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в комплекта: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустриален дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm	198 € 387.25 лв.
30334117	PFS4210-8GT-150	 	PFS4210-8GT-150 11 портов PoE мрежов комутатор L2 неуправляем DAHUA	201.96 € 395.00 лв.
30335014	PFWB5-10ac	 	PFWB5-10ac 5.8GHz Антена 20dBi Outdoor Wireless CPE DAHUA	207 € 404.86 лв.
30334175	CS4218-16ET-135	 	18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 135W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm × 220 mm × 44 mm	224 € 438.11 лв.
31133564	S3218-16ET-135	 	18-портов PoE неуправляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 Combo / 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP Combo порта. Port1&2: ≤90W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x220x44mm.	233 € 455.71 лв.
30334137	LR2110-8ET-120	 	10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мрежов комутатор (суич) Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта Мощност на всеки порт ≤30W, port 1&5 поддържат HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+) Обща мощност: 120W Максимален трафик: 8.8Gbps Индустриален дизайн за DIN шина Работна температура: - 30°C~65°C Гръмозащита: 4kV Размери: 150x100x42 mm Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	254 € 496.78 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334135	PFS3226-24ET-240		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	255 € 498.74 лв.
30334115	PFS3211-8GT-120		11-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо ≤120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, PFT3960, PFT3970	268 € 524.16 лв.
30334131	PFS4218-16ET-240		18-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо ≤240W. Максимален трафик: 6.8Gbps. Работна температура -10°C~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	359 € 702.14 лв.
30334127	PFS4226-24ET-360		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо ≤360W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	463 € 905.55 лв.
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	530 € 1036.59 лв.
31133559	SG5036FX		36-Port L2+ Менежируем гигабитов суич 4-Port 10G SFP+. 24 x SFP 100/1000 Mbps, 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP+ 1/10 Gbps. Switching Capacity 144 Gbps. Работна температура -20 °C to +55 °C	1292 € 2526.93 лв.
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF		36-портов гигабитов Layer 2+ управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Максимален трафик: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захранване: 100~240V. Гръмозащита 6kV. Работна температура: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвместима с PFT3950, PFT3960, PFT3970	1293 € 2528.89 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
DR12024-01 C	DR12024-01C		DR12024-01C захранване за DIN шина 12V/2A	10.79 € 21.10 лв.
OR-ZL-1634	OR-ZL-1634		Захранване 12V/120W/10A IP20 в метална кутия перфорирана	11.1 € 21.71 лв.
DR12060-02 B	DR12060-02B		DR12060-02B захранване за DIN шина 12V/5A 60W с UPS функция	18.41 € 36.01 лв.
SIWD1204-0 4C	SIWD1204-04C		Захранващ блок 12V/4A 48W 4 изхода метална кутия ANDGOOD	23.16 € 45.30 лв.
SIWD1205-0 8C	SIWD1205-08C		Захранващ блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изхода с предпазители, 12-14V регулируемо напрежение. Метална кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапрежение и прегряване. Размери: 202×200×50 mm	30.17 € 59.01 лв.
SIWD1210-0 9C	SIWD1210-09C		Захранващ блок 12V/10A 120W 9 изхода метална кутия ANDGOOD	37.17 € 72.70 лв.
DR12120-01 B	DR12120-01B		Захранващ блок 12VDC 10A (120W) ANDGOOD с UPS функция (зареждане на батерия 12V/7AH). Монтаж на DIN шина, регулиране на напрежението 12-14V, защита от късо съединение, прегряване, пренапрежение и дълбок разряд 11V. Метален корпус.	38.76 € 75.81 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
SIWD1208-09CB	SIWD1208-09CB		Захранващ блок 12V/8A 96W 8 изхода UPS функция метална кутия ANDGOOD	45.76 € 89.50 лв.

SIWD1216-16C	SIWD1216-16C		Захранващ блок 12V/16A 192W 16 изхода метална кутия ANDGOOD	51.69 € 101.10 лв.
--------------	--------------	---	---	-----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ				

31035117	RX-HD501C		Комплект висококачествени видеобалуни с резолюция 4K на TVI/CVI/AHD аналогов видеосигнал по усукана двойка(UTP кабел). Вграден елемент за TVS гръмозащита, разстояние до 200/300 метра 4K/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабелче към BNC, към UTP с винчета. Цена за чифт!	3.58 € 7.00 лв.
----------	-----------	--	--	--------------------

31035139	RX-GL801C		Комплект видеобалуни с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повишена устойчивост на смущения и защита. Резолюция до 5MP/2MP 1080р на TVI/CVI/AHD/CVBS аналогов видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт!	4.6 € 9.00 лв.
----------	-----------	---	---	-------------------

31035128	PFM800-4K		PFM800-4K комплект пасивни балуни 4K/5MP/2MP/1MP DAHUA. Сдвояващ се корпус! Кабелче към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт!	7 € 13.69 лв.
----------	-----------	---	---	------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				

31035016	RX-C14 PWR 1->4		Разклонител преходник 1 -> 4 за захранване на камери с 12VDC	1.28 € 2.50 лв.
----------	-----------------	---	--	--------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035038	RX-BNA002 PWR Male	 	Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки	0.26 € 0.51 лв.
31035039	RX-BNA001 PWR Female	 	Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски	0.31 € 0.61 лв.
30365024	RX-BNC004 BNC RG59	 	BNC конектор RG59 за кримпване	0.51 € 1.00 лв.
31035069	RX-BNC009	 	Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт	0.56 € 1.10 лв.
31035040	RX-BNC013 BNC Terminal	 	Конектор BNC към клема: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 метра по UTP!	0.4 € 0.78 лв.
31035056	RX-BNC016A RG 6	 	BNC универсален конектор към кабел RG6, RG59, RG58 с винт. Лесен монтаж без запояване.	0.33 € 0.65 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ

B40ERG6	RG6	 	Кабел коаксиал RG6 бял	30.4 € 59.46 лв.
---------	-----	--	------------------------	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
E080061	RG6		Кабел коаксиал RG6 бял	35.42 € 69.28 лв.

E080063	RG6		Кабел коаксиал RG6 бял	84.97 € 166.19 лв.
---------	-----	---	------------------------	-----------------------

B41ETLC205 0B	RG59	 	Кабел коаксиал RG59 + 2x0.50 бял	95.28 € 186.35 лв.
------------------	------	---	----------------------------------	-----------------------

B41ETLC205 0BIANCO	RG174	 	Кабел коаксиал mini RG59 + 2x0.50 бял	89.36 € 174.77 лв.
-----------------------	-------	--	---------------------------------------	-----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035				

CV-WSZ-7-0 4JY0-0901	WSZ-7-04JY0-09 01		Гръб за SOHO Шкаф 4U	6.81 € 13.32 лв.
-------------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------

CV-WSZ-7-0 6JY0-0901	WSZ-7-06JY0-09 01		Гръб за SOHO Шкаф 6U	6.94 € 13.57 лв.
-------------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------

CV-WSZ-7-0 9JY0-0901	WSZ-7-09JY0-09 01		Гръб за SOHO Шкаф 9U	7.37 € 14.41 лв.
-------------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CV-WSZ-7-1 2JY0-0901	WSZ-7-12JY0-09 01		Гръб за SOHO Шкаф 12U	7.96 € 15.57 лв.
CV-WSZ-7-1 5JY0-0901	WSZ-7-15JY0-09 01		Гръб за SOHO Шкаф 15U	8.23 € 16.10 лв.
CV-CWA-7-2 001	CWA		Вентилаторен блок 1х, с термостат, за стенни шкафове WS3F	42.71 € 83.53 лв.
CV-CWA-7-2 002	CWA		Вентилаторен блок 2х, с термостат, за стенни шкафове WS3F	55.87 € 109.27 лв.
CV-WC1S-7- 06J4F	WC1S-7-06J4F		Шкаф 19" 6U 545x400, височина 310мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	62.61 € 122.45 лв.
CV-WC1S-7- 04J4F	WC1S-7-04J4F		Шкаф 19" 4U 545x400, височина 221мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	63.21 € 123.63 лв.
CV-WC1S-7- 09J4F	WC1S-7-09J4F		Шкаф 19" 9U 545x400, височина 444мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	82.9 € 162.14 лв.
CV-WC1S-7- 12J4F	WC1S-7-12J4F		Шкаф 19" 12U 545x400, височина 577мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	92.22 € 180.37 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CV-WC1S-7-15J4F	WC1S-7-15J4F		Шкаф 19" 15U 545x400, височина 710мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	98.96 € 193.55 лв.
CV-WS3F-7-0666A	WS3F		Шкаф 6U 600x600 стенен, сглобен	150.78 € 294.90 лв.
CV-WS3F-7-0966A	WS3F		Шкаф 9U 600x600 стенен, сглобен	157.26 € 307.57 лв.
CV-WS3F-7-1266A	WS3F		Шкаф 12U 600x600 стенен, сглобен	170.87 € 334.19 лв.
CV-WS3F-7-1566F	WS3F		НЯМА ОПИСАНИЕ	179.46 € 350.99 лв.
CV-WS3F-7-1566A	WS3F		Шкаф 15U 600x600 стенен, сглобен	194.34 € 380.10 лв.
CV-WS3F-7-1866A	WS3F		Шкаф 18U 600X600 стенен, сглобен	211.98 € 414.60 лв.
CV-WS3F-7-2166A	WS3F		Шкаф 21U 600x600 стенен, сглобен	229.92 € 449.68 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

UPS Line-interactive

30300241	PFM3350-600	 	UPS Line Interactive 600VA / 360W 3 min	57 € 111.48 лв.
30300242	PFM3350-1000	 	UPS Line Interactive 1000VA / 600W 3 min	65 € 127.13 лв.
30300243	PFM3350-1500	 	UPS Line Interactive 1500VA / 900W 3 min	158 € 309.02 лв.
30300244	PFM3350-2000	 	UPS Line Interactive 2000VA / 1200W 3 min	176 € 344.23 лв.
MUPS0004	GIOTTO		GIOTTO UPS Line Interactive, 1000VA / 600W, 13 min	216.79 € 424.00 лв.
MUPS0005	GIOTTO		GIOTTO UPS Line Interactive, 1500VA / 900W, 8 min	221.56 € 433.33 лв.
MUPS0006	GIOTTO		GIOTTO UPS Line Interactive, 2000VA / 1200W, 9 min	250.88 € 490.68 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035159	G3416GW	 	Щуцер съвместим с монтажни кутии на Дахуа	2 € 3.91 лв.
31035163	PFA12C	 	PVC кутия за монтаж и свързване на камери DAHUA 131.6 mm × 131.6 mm × 52 mm	5 € 9.78 лв.
31035155	PFA101	 	PFA101 Адаптер за монтаж на камери SD4A DAHUA	8 € 15.65 лв.
31035097	PFA135	 	Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери.Отвори с резба M20/G1/2" за щуцери – 2бр. Товар: 1кг. Тегло: 0,16кг.Размери: Ф90х34.1 mm.	8 € 15.65 лв.
31035100	PFA102	 	PFA102 Адаптер за монтаж на камери SD42 DAHUA	9 € 17.60 лв.
31035162	PFA139	 	Основа за монкаж на камери. Метална, р-ри: Ф108.0mmх28.5mm. Цвят: Бял	10 € 19.56 лв.
31035096	PFA134	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. За модели HAC-HFW1400SP-0280B, IPCHFW1320S, HAC-HFW1400TP-0280B, IPC-HFW1420S, IPC-HFW4221S, IPCHFW1320S-W отвор с резба M20/G?" за щуцер, товар 1кг, тегло 0,24кг.; Материал: алуминий; Размери: Ф90х36.1 mm	10 € 19.56 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035098	PFA136	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/G?" за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг.; Размери: Ф111.5x34 mm.	11 € 21.51 лв.
31035099	PFA137	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/ G?" за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф122x34.2 mm. За камери HAC-HDW2401RP-Z-27135, IPC-HDW2221R-ZS	11 € 21.51 лв.
31035109	PFA13A-E	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/G3/4" за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф96.7x37.2 mm. За камери HAC-HDW1400MP-0280B, HAC-HDW1200EMP-0360B, HAC-HDW1200EMP-A-0280B, HAC-HDW1220MP-0280B, HAC-HDW1200MP-0360B, HAC-HDW1200RP-0360B	11 € 21.51 лв.
31035110	PFA13C	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/G3/4" за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф123x37.2 mm. За камери HAC-HDW1400RP-VF-27135, HAC-HDW1200RP-VF-27135	11 € 21.51 лв.
31035145	PFA13G	 	Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Ф110	12 € 23.47 лв.
31035164	PFA137-BLACK	 	Основа за монкаж на камери. Метална, р-ри: Ф123.6 mm × 34.2 mm. Цвят: ЧЕРЕН	12 € 23.47 лв.
31035092	PFA130-E	 	Кутия за монтаж и свързване на камери. За модели: HAC-HFW2401RP-Z-IRE6- 27135, HAC-HFW1400RP-VF-27135, HAC-HFW1400DP-0360B, IPC-HDW1000S, HAC-HDW2401RP-Z-27135, HDW4100S, IPC-HDW4300S, IPC-HFW4421S, IPCHDW4300S. Тегло: 0.4 кг.; товар до 3 кг.; Материал: алуминий. Размер – Ф138x42 mm	14 € 27.38 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035093	PFB203W	 	Стойка за стенен монтаж на куполни камери. За модели IPCHDW2421R-ZS, IPC-HDW2221RZS, IPC-HDB4431C-AS, IPCHDB4231C-AS, IPC-HDW1420S, IPC-HDW1320S, IPC-HDW1120S. Тегло: 1 кг.; Товар до 1 кг. Материал: алуминий и ABS; Размери: 160x120x74 mm	14 € 27.38 лв.
31035149	PFA130-E-BLACK	 	Черна кутия за монтаж и свързване на булет и куполни камери Тегло: 0.4 кг. Товар 3 кг. Алуминий Размер: Ф138x42 mm	14 € 27.38 лв.
31035160	PFB205W-E	 	Стойка за стенен монтаж на куполни камери. Метална, р-ри: 161.6 mm × 125.6 mm × 76.0 mm. Цвят: Бял	15 € 29.34 лв.
31035090	PFA152-E	 	Стойка-скоба за стълб Ф80 ~ Ф150мм. Товар 3кг, тегло 0,27кг.; Материал – алуминий. Размери: 125.6x114x20мм. Съвместима с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13C.	15 € 29.34 лв.
31035153	PFB305W	 	PFB305W Стойка за окачен монтаж на PTZ	17 € 33.25 лв.
31035102	PFA120	 	Кутия за монтаж и свързване на PTZ камери. За SD камери,тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг. Материал: алуминий, отвори с резба M20/ G?" за щуцери – 2бр. Размери: 115x160x37 mm	18 € 35.20 лв.
31035113	PFB604W	 	PFB604W Стойка за кожух	18 € 35.20 лв.
31035161	PFA156	 	Стойка-скоба за стълб Ф80 - Ф150мм. Метална. Цвят: Бял	20 € 39.12 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035125	PFA138-V2	 	Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери Отвор с резба G3/4" за щуцер Товаропоносимост: 3кг. Тегло: 0,48кг. IP66 Материал – алуминий Размери: Ф161х37mm Катарама за закачане на въже за по-голяма сигурност Съвместима с камери от сериите: HDBW2	20 € 39.12 лв.
31035130	PFB300C	 	PFB300C Стойка за окачен монтаж на PTZ	21 € 41.07 лв.
31035095	PFA122	 	Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери. За модели: IPCHFW4421D, IPC-HFW4431. Отвор с резба M20 / G ?" за щуцер; IP66, тегло: 0.55 кг.; товар до 3 кг., Материал: алуминий. Размери: 134x134x55 mm	21 € 41.07 лв.
31035156	PFA124	 	PFA124 Кутия за монтаж и свързване на камери DAHUA IPC-MFW5241T2-E3-ASE	22 € 43.03 лв.
31035094	PFA121	 	Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери. Отвор с резба G3/4" за щуцер. Товаропоносимост: 3кг. Тегло: 0,54кг. IP66. Материал – алуминий. Размери: 134x133.5x56mm	22 € 43.03 лв.
31035104	PFA151	 	Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Материал: стомана. Размери: 243x170x138 mm	27 € 52.81 лв.
31035152	PFA6400S	 	Водоустойчива кутия-стойка за хранване. За PTZ и булет камери. Тегло: 3.2 кг.; Товар: до 8 кг. Материал: алуминий, стомана, отвор с резба M20/ G?" за щуцер. Размери: 297x248x131 mm	141 € 275.77 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец януари 2026 година.