

име на категория 1

име на категория 2 стр. 2

име на категория 3 стр. 2


име на категория 1

име на категория 2 стр. 6

име на категория 3 стр. 6

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
име на категория 1				
име на категория 2				
име на категория 3				
20221117	SensoIRIS T110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ? 50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ?50µA). EN54-5.	40.4 лв. 20.62 €
20221118	SensoIRIS T110 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ? 50µA). EN54-5.	44.99 лв. 22.97 €
20221119	SensoIRIS S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ? 50µA. EN54-7	45.45 лв. 23.20 €
20221120	SensoIRIS S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ?50µA. EN54-7	50.04 лв. 25.55 €
20221121	SensoIRIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ?50µA. EN54-5/7	55.77 лв. 28.47 €
20221122	SensoIRIS M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	60.36 лв. 30.81 €
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	4.59 лв. 2.34 €
20221144	Vella T110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	29.84 лв. 15.23 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221145	Vella T110 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	34.43 лв. 17.58 €
20221146	Vella S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7	32.59 лв. 16.64 €
20221147	Vella S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ≤50µA. EN54-17	37.18 лв. 18.98 €
20221148	Vella M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	41.77 лв. 21.32 €
20221149	Vella M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17	46.36 лв. 23.67 €
20221106	SensoIRIS MCP1 50	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	44.71 лв. 22.82 €
20221138	SensoIRIS MCP1 50 IP67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	229.52 лв. 117.17 €
30221179	DP2061N	 Carrier	Адресируем оптично-димен детектор, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 m² Самостоятелен тест EN54 : 7 одобрен и CPR сертифициран	92.7 лв. 47.32 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221254	DT2063N		Адресируем температурен детектор от клас A1, A2 и B (в зависимост от настройките), възможност за работа като Термо-диференциален детектор, два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самосрятелен тест, EN54 : 5 одобрен	79.7 лв. 40.69 €
30223107	DB2002		Основа за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клемми за контур и клемма за изнесен индикатор	8.3 лв. 4.24 €
30223108	DB2016		Основа с вграден изолатор за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клемми за контур и клемма за изнесен индикатор EN54 одобрен VdS одобрен	25.6 лв. 13.07 €
30221182	DM2010		Адресируем ръчен пожароизвестител, LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128) EN54 одобрен	116.9 лв. 59.68 €
20221162	SensolRIS B124-HP		Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensolRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensolRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	6.89 лв. 3.52 €
20221164	SensolRIS T110 I S Black		Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастванеКлас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/SHископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	44.99 лв. 22.97 €
20221165	SensolRIS S130 I S Black		Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-7 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	50.04 лв. 25.55 €
20221166	SensolRIS M140 IS Black		Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоТемпературен клас – A1/R (според EN54-5)Нископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	60.36 лв. 30.81 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221127	SensolRIS B124 Black	 TELETEK	Нископрофилен дизайнНадеждна контактна системаВъзможност за заключване на детектора към основата	4.59 лв. 2.34 €
30221243	DP2061T	 Carrier	Адресируем комбиниран оптично-димен и термичен детектор, пет режима на работа, мултисензорен с 2 избираеми чувствителности на дим, dual сензор (независим оптично-димен и A2R термичен), само оптично-димен сензор, само термичен сензор (A2R - 60° C с скоростта на нарастване), два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самостоятелен тест. EN54-7 и CPR сертифициран.	122.6 лв. 62.59 €
30221307	ASC2367	 Carrier	Адресируема сирена свързваемост за захранване от контура или с външно захранване, за таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива), сертифицирана по EN54-23, EN54-3	390.8 лв. 199.51 €
FAP-425-O	FAP-425-O	 BOSCH	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	168.28 лв. 85.91 €
FAP-425-O-R	FAP-425-O-R	 BOSCH	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	174.01 лв. 88.83 €
FAH-425-T-R	FAH-425-T-R	 BOSCH	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	158.54 лв. 80.94 €
FAP-425-OT	FAP-425-OT	 BOSCH	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	197.71 лв. 100.93 €
FAP-425-OT-R	FAP-425-OT-R	 BOSCH	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	201.9 лв. 103.07 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MS400B	MS 400 B	 	Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	9.99 лв. 5.10 €
FMC-420RW-GSRRD	FMC-420RW-GSRRD	 	Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	139.47 лв. 71.20 €
FMC-210-DM-G-R	FMC-210-DM-G-R	 	Адресируем ръчен бутон с двойно действие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	118.93 лв. 60.71 €
30221280	SensoIRIS GAS	 	Адресируем детектор за сигнализиране при изтичане на газ - LPG и CH4 (метан), проектиран за свързване към адресируеми пожароизвестителни контролни панели iRIS8, iRIS4, SIMPO и SIMPO-X, комуникационен протокол TTE, в съответствие с EN 54-17	83.78 лв. 42.77 €
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
име на категория 1				
име на категория 2				
име на категория 3				
31036013	HAC-HFW1200T-0280B	 	Булет камера 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS, интелигентна IR подсветка - 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 25fps@2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване 12VDC/3.2W. Темп. диапазон -30°C - +60°C. Влагозащита IP67, стойка за скрит монтаж на кабелите. Корпус: метал; Размери:176×72×72 mm. Съвместима с PFA134	75 лв. 38.29 €
31036510	HAC-HDW2802T-Z-A	 	Starlight куполна камера 4K 8MP HDCVI, интелигентна IR подсветка - 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 12.5fps@8MP (3840x2160), 0.005 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 3.7-11.5 mm, ъгъл на видимост 112°~46°. True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/24VAC/9.5W. Темп. диапазон -30°C - +60°C. Влагозащита IP67, IK10. Корпус: метал. Размери: 122x107 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB203E	379.4 лв. 193.69 €
31031261	RS-CA358FKD-36W-OTZ	 	Камера купол AHD/TVI/CVI, интелигентна IR подсветка - 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL: 25fps@4MP (2560x1440), 0.03 Lux в цветен режим. Обектив 3.6mm, ъгъл на видимост 89°. DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/4.2W. Температурен диапазон: -20°C - +60°C. Влагозащита IP67. Метален корпус. Размери:115x115x102mm. Съвместима с RS-CXH-I.	65 лв. 33.18 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031248	RS-CA258FCG-3 6W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри 71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	63 лв. 32.16 €
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B		4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	133 лв. 67.90 €
31036518	HAC-HDW1800T L-A-0280B		4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; Р-ри 97x85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	122 лв. 62.28 €
31036034	HAC-B3A21-Z-27 12		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Cooper, AI IR подсв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Р-ри 243x90.4x90.7mm Съвмест. с PFA130-E	131 лв. 66.88 €
31031253	RS-CA358FMA-2 812W-OTZ		Куполна камера 5MP AHD/TVI/CVI, AI IR подсветка до 30m. 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x1440), 0.03 Lux в цветен режим. Обектив 2.8-12mm, ъгъл на видимост 90°~36°. DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/6.4W. Температурен диапазон: -20°C - +60°C. Влагозащита IP67. Метален корпус. Размери: Ø151x113mm. Съвместима с RS-CXH-A.	118 лв. 60.24 €
31036035	HAC-HFW1500TL -A-0360B		HDCVI/AHD/TVI/CVBS Камера 5 MP булет, AI IR подсветка макс 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.02 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост: 78°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/5.3W. Работна температура: -40°C ~ +60°C. IP67, PVC, стойка за скрит монтаж на кабели. Размери: 199x75x80mm. Съвместима с PFA134.	108 лв. 55.13 €
31031271	RS-CA227FCG-L 36W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. Режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67 Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери: 71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	56 лв. 28.59 €
31036040	HAC-HFW1231R-Z-A-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm; Съвместим с PFA135, PFA130-E	165 лв. 84.23 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.005 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 101.7-32.3°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/8.2W. Температурен диапазон: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104 mm. Съвместима с PFA130-E	165 лв. 84.23 €
31036041	HAC-HFW2501T U-Z-A-27135-S2		Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вход и вграден микрофон; Захранване 12VDC/ 12.4W, гръмозащита 4KV. Температурен диапазон -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: 244.1x90.4x90.4mm Съвместимост с PFA135, PFA130-E	266 лв. 135.80 €
31036042	HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2		2MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсветка бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цветен режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 103°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон; Захранване 12VDC/5W; Температурен диапазон -40°deg;C - +60°deg;C; IP67; Метал, стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: 198x80x76 mm; Съвместимост с PFA134	110 лв. 56.16 €
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2		5MP HDCVI TIOC FULL COLOR булет камера LED подсветка - бяла светлина 40m 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V) 5MP 0.001 Lux в цветен режим Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 89°; 120 dB true WDR, 3D NR., IR Cut Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина Алармен изход Захранване 12VDC/7.7W Температурен диапазон -40°deg;C - +60°deg;C IP67 Метален корпус Стойка за скрит монтаж на кабели Размери: 240.7x 90.7 mm Съвместим с PFA135, PFA130-E	217 лв. 110.78 €
31036532	HAC-HDW1231T MQ-A-0280B		2MP HDCVI купол AI IR подсветка макс 60m 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080) 0.002 Lux в цветен режим Обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107° Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut Вграден микрофон Захранване: 12VDC/5.1W Температурен диапазон: -40°C - +60°C Алюминиев корпус IP67 Размери: Ф122x99 mm Съвместима с PFA137	110 лв. 56.16 €
31036533	HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2		2MP HDCVI куполна Full-color Starlight камера LED подсветка бяла светлина 40m 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цветен режим Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°; DWDR 2D DNR IR Cut Вграден микрофон Захранване 12VDC/5.1W Темп. диап. -40°deg;C - +60°deg;C; IP67; Метал P-ри: Φ106×93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E	119 лв. 60.75 €
31031290	RS-CA229FND-2 812W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет AI IR подсветка 35m 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.006 Lux в цветен режим Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 92°~ 36°; DWDR, 3D DNR, IR Cut Захранване 12VDC/6.4W Температурен диапазон -20°deg;C - +50°deg;C; IP67 Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус Размери: 84x242mm Съвместим с RSH-CXH-I	79 лв. 40.33 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031292	RS-CA329FMCA-2812W-OTZ	 	2MP AHD/TVI/CVI/CVBS куполAI IR подсветка 30m1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цветен режимОбектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~36°DWDR, 2D DNR, IR CutЗахранване 12VDC/6.4WТемпературен диапазон -20°C - +50°CIP67, МеталРазмери: Ø151x113mmСъвместима с RSH-CXH-A	79 лв. 40.33 €
31031297	RS-CA229FUG-36W-OTZ	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 30m. 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 88°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/4.2W. Температурен диапазон: -20°;C - +50°;C. IP67. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Размери: 71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	49 лв. 25.01 €
31031296	RS-CA323TKHP-28W-M	 	2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS куполна, AI IR подсветка 20m. 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.05 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 100°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/3.5W. Температурен диапазон: -20°;C - +50°;C. IP66. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. 100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	39 лв. 19.91 €
31036530	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2	 	Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсветка 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цветен режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видимост 107°;~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вграден микрофон; Захранване: 12VDC/6.6W; гръмозащита 4KV. Температурен диапазон: -30°;C -+60°;C; IP67; Метал; стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: 122×105 mm; Съвместима с PFA137, PFA130-E	178 лв. 90.87 €
31031298	RS-CA258TCR-L-LF36W-M	 	RS-CA258TCR-L-LF36W-M Камера 5MP FULL COLOR булет 3.6 mm IR-20 микрофон COAX RAYSHARP	79 лв. 40.33 €
31036017	HAC-HFW2802T-Z-A-3711	 	HAC-HFW2802T-Z-A-3711 HDCVI Камера 8MP булет 3.7-11.5 mm IR-80	316 лв. 161.32 €
31036021	HAC-HMW3200L P-0210B	 	HAC-HMW3200L-0210B HDCVI Камера 2MP автомобилна 2.1 mm IR-5	115 лв. 58.71 €
31036538	HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2	 	HDCVI Камера 5MP купол 2.8 mm IR-40 микрофон	118 лв. 60.24 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036541	HAC-HDW1500T LMP-IL-A-0280B-S2	 	HAC-HDW1500TLMP-IL-A-0280B-S2 Камера 5MP купол 2.8 mm IR-20 микрофон	108 лв. 55.13 €
31036539	HAC-HDW1200T LMP-IL-A-0280B-S6	 	HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6 HDCVI Камера 2MP купол 2.8 mm IR-30	84 лв. 42.88 €
31036047	HAC-HFW1200T H-I8-A-0360B-S6	 	HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6 HDCVI Камера с микрофон 2MP булет 3.6 mm IR-80 DAHUA	94 лв. 47.99 €
31036542	HAC-T3A21-Z-27 12	 	HAC-T3A21-Z-2712 Камера 2MP купол 2.7-12 mm IR-40 Cooper DAHUA	107.8 лв. 55.03 €
31038593	HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6	 	HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 2MP булет 2.7-12 mm IR-80 IP67 + Mic	163 лв. 83.21 €
31036050	HAC-HFW1200T-0280B	 	2 MP Full color камера, 25fps 1080P, сензор 1/2.8" CMOS, обектив 2.8 mm 107°, Интелигентна LED подсветка 40 метра, 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on, вграден микрофон, консумация 5.1 W (12 V DC, LED on). Съвместими монтажни основи PFA139, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E+PFB205W, PFA106+PFB220C. Защита IP67	112 лв. 57.18 €
31036509	HAC-HDBW1500 E-0280B-S2	 	5 MP вандалоустойчива камера, 25 fps 5MP, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 111°, IR 30 метра, 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on, консумация 3.5W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C, PFA123. Защита IP67, IK10	131 лв. 66.88 €
31036544	HAC-HDW1800M-0280B	 	4K 8MP куполна камера, 25fps, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 105°, IR 30 метра, 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on, консумация 4.3W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA13A-E, PFB204W, PFB204W+PFA152-E, PFA106+PFB220C. Защита IP67	122 лв. 62.28 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036028	HAC-HUM3201B-P-0280B-S2	 	2 MP Pinhole камера за скрит монтаж, 25fp 1080P, сензор 1/2.8 inch CMOS, обектив 2.8 mm 103°°, 0.0004LuxLux/F2.4, консумация 2.11W	151 лв. 77.09 €
31036543	SD49225DB-HC	 	2MP HDCVI PTZ камера, 25x оптично приближение, IR до 100m. Видео: 25 кад/сек при 1080p. Обектив 4.8 mm–120 mm. Управление Pan: 0° to 360°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, Tour 8. Работна температура –40 °C to +70 °C. Захранване 12 VDC, 3 A ± 10%. IP66	886 лв. 452.31 €
31036545	HAC-T2A21-U-02 80B	 	2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 30m, CMOS Sensor 1080p при 25 fps, 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метален корпус. IP67. Р-ри: Ф94.0 mm × 77.9 mm. Съвмест. с PFA13A-E	65 лв. 33.18 €
31036546	HAC-HFW1200C L-IL-A-0360B-S6	 	2MP HDCVI булет камера 3.6 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 83°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	75 лв. 38.29 €
31036548	HAC-HFW1200C L-IL-A-0280B-S6	 	2MP HDCVI булет камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	75 лв. 38.29 €
31036053	HAC-HDW1200C LQ-IL-A-0280B-S 6	 	2MP HDCVI куполна камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: Ф97.1 mm × 93.8 mm. Монтажна основа PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E	69 лв. 35.23 €
31036051	HAC-T1A21-U-02 80B	 	2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 25 m, CMOS Sensor 25 кад/сек при 2MP(1980x1020), 0.04 Lux в цв.режим; Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12 VDC ± 30%. Темп. диап. -40°C-+60°C; PVC. За вѣтр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85×69mm. Съвмест. с PFA12C	45 лв. 22.97 €
31036049	HAC-HDW1200T MQ-A-0280B-S6	 	2MP HDCVI купол, AI IR подсв. 60m, 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв.режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC, консумация 4.9W. Темп.диап. -30°C-+60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф121.9mm×99.1mm. Съвмест.с PFA130-E,PFB205W-E,PFA109,PFA152-E	98 лв. 50.03 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036547	HAC-HDW1500T RQ-0280B-S2	 	5MP Starlight HDCVI куполна камера, IR подсветка 25m, 1/2.7 CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 111°. 0.005lux@F1.6. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12VDC±30%, консумация 3W. Темп.диап. -40°C~+60°C. PVC корпус IP50. Р-ри Ф97.1mm×93.0mm. Съвмест. с PFA13G, PFB205W, PFA152-E	81 лв. 41.35 €
31036052	HAC-HFW1500C- 0280B-S2	 	5MP HDCVI булет, 1/2.7" CMOS Sensor 25кад/сек 5MP (2880x1620), 0.005Lux/F1.6 Smart IR подсв.30m. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим.111°. BLC/HLC/DWDR,2DNR. Захр.12V ± 30%, консумация: Мах3.7W; Темп.диап. -40°C~+60°C; IP67; PVC корпус, стойка за скр.монт.на кабели PFA134. Р-ри: 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm	81 лв. 41.35 €
31036054	HAC-HFW1500R- Z-IRE6-A-2712-S 2	 	5MP HDCVI булет, IR подст. 60m, 1/2.7" CMOS, 20 fps при 5MP, 0.02Lux/F1.8, Моторизиран обектив 2.7-12mm, ъгъл на видим. Н:98°~34°. BLC/HLC/DWDR. Вграден микрофон. Захранване 12V ± 30%. Работна темп. -40°C~+60°, IP67, метален корпус ,р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	177 лв. 90.36 €
31036057	HAC-B2A51-U-02 80B-S2	 	5MP HDCVI булет, CMOS Sensor 25кад/сек 5MP (2880x1620), 0.002Lux/F2.0 IR подсв.30m. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим.106°. BLC/HLC/DWDR, 2DNR. Захр.12V ± 30%, консумация: Мах3.7W; Темп.диап. -40°C~+60°C; IP67; Метален корпус, стойка за скр.монт.на кабели PFA134. Р-ри: 150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm	98 лв. 50.03 €
31036056	HAC-HFW1249X- A-PRO-0280B-DI P	 	2 MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Full-color булет камера. Интелигентна LED подсветка до 50m, вграден микрофон. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 101°, 0.0001 lux@F1.0. 25fps при 2MP(1920x1080). Вграден DIP Switch. Работна темп. -40 °C to +60 °C, IP67. Захранване: 12 VDC (±30%).	126 лв. 64.32 €
31036055	HAC-HDW1249X- A-PRO-0280B-DI P	 	2MP WizColor HDCVI куполна камера.Резолюция 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 0.0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. Интелигентна LED подсветка до 50m, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC (±30%). Работна температура -40 °C to +60 °C, IP67. PFA13G	126 лв. 64.32 €
31038618	HAC-HFW1239TL M-A-LED-0280B- S3	 	2MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 126°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	102 лв. 52.07 €
31036553	HAC-HDW1500T LM-IL-A-0280B-S 3-DIP	 	5MP Smart Dual Light HDCVI куполна камера, подсветка 30m, CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9, вграден микрофон. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. 0.05 lux@F1.6 при цветен режим, 0.005 lux@F1.6 при черно бял режим. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3.1W. Темп. диап. -40°C - +60°C. Метален корпус IP67. Р-ри ф94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFA152-E	106 лв. 54.11 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038171	HAC-B1A21-U-03 60B	 	2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 80° DWDR, 2D DNR, IR Cut 3ахр. 12 VDC ± 30%/2.8W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:146.1mm × 70.0 mm × 69.8mm; Съвмест. с PFA134	47 лв. 23.99 €
31038172	HAC-HFW1500TL M-IL-A-0360B-S3- DIP	 	5MP HDCVI булет, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 90.1°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Metal + PVC, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	106 лв. 54.11 €
31038173	HAC-B1A51-U-02 80B-S2	 	5MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 25fps@5MP 16:9 (2880 x 1620), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.106° DWDR, 2D DNR, IR Cut 3ахр. 12 VDC ± 30%/3.7W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC; Размери: 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm; Съвмест. с PFA134	81 лв. 41.35 €