APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko контакти

BX1600MI-GR

Преглед

Време за доставка	Обикновено на склад

Основни

Main Input Voltage	230 V
Номинална мощност във **W**	900 W
Номинална мощност в **VA**	1600 VA
Тип продукт или компонент	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Шуко
Дължина на кабела	1,2 m
Брой кабели	1
Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
Гама на продукта	Back-UPS

Батерии и време на работа

Време за изпълнение	View Runtime Graph
Ефективност	View Efficiency Graph
Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично време за презареждане	8 h
Напрежение батерия	24 V
капацитет на батерия	7,0 Ah
Живот на батерията	3…5 year(s)
Резервна батерия	APCRBC176
Battery graph comments	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Подлежащо на разширение работно време	0

Основни

Предоставено оборудване	Ръководство за потребителя
Number of power module free slots	0

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Физически

Цвят	Черен
Височина	19 cm
Широчина	14 cm
Дълбочина	39 cm
тегло на продукта	10,3 kg
Предпочитания за монтиране	No preference
Тип монтаж	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB съвместим	No

Вход

Честотна мрежа	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Ефективност при пълен товар	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,56

Изход

Максимална конфигурируема мощност (ватове)	900 W
максимална изходна честота	50/60 Hz +/- 1 Hz синхронизиране със захранването
Топология	Интерактивна линия
Тип на формата на въ►►ните	Стъпково приближение до синусова вълна
Full load runtime	00:01:00 900 W
Half load runtime	00:06:30 450 W
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Време за пренос	6 ms typical : 10 ms maximum

Съответствие

Продуктови сертификати	CE CB EAC
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	0…40 C
Относителна влажност	0…95 % non-condensing
Допустима работна надморска височина	0...3000 m
температура на околната среда за съхранение	-15…40 C
Относителна влажност за съхранение	0…95 % non-condensing

Надморска височина при съхранение	0…3000 m
ниво на звук	40 dBA
Степен на защита **IP**	IP20

Комуникации и управление

Контролен панел	LED дисплей за статуса с индикатори Онлайн : На батерия

Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика на свръхенергията	273 J

Опаковъчни единици

Тип пакет **1**	PCE
Брой единици в пакет **1**	1
Височина на пакет **1**	29,7 cm
Широчина на пакет **1**	49,5 cm
Дължина на пакет **1**	23,5 cm
Тегло на пакет **1**	11,3 kg
SCC14	10731304410871

Договорна гаранция

Гаранция	2 години ремонт или смяна

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък

Информация за околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаса за еднократна употреба	Не
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	В съответствие
SCIP номер	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
REACh Регламент	Декларация на **REACh**

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Кръгов профил	Информация за излизане от употреба
Сменяема батерия	**User replaceable**
обратно приемане на продукта	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative