

Спецификация на продукт

Спецификации



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/
2700W, Rackmount 2U, 230V, 6x
IEC C13 + 1x IEC C19 outlets,
Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail
kit

SRV3KRIRK-E

Общ преглед

Представяне	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Време за доставка	Обикновено на склад

Заглавна страница

Входно напрежение	230 V AC 1 фаза
Други входящи напрежения	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Ефективност при пълен товар	110...285 V 40% load 180...285 V пълен товар
Честотна мрежа	40...70 Hz автоматичен сензор
Output voltage	230 V AC 1 фаза
Други изходящи напрежения	220 V 240 V
Номинална мощност във W	2700 W
Номинална мощност в VA	3000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Максимална конфигурируема мощност (ватове)	2700 W
Топология	Двойно превръщане онлайн
Тип на формата на вълните	Синусова вълна
Ефективност при пълен товар	88 % (пълен товар)
Изходяща честота (синхронизиране със захранването)	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването

Допълнителни устройства

Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
Допълнителна информация	Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Напрежение батерия	72 V
Подлежащо на разширение работно време	0
Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично време за презареждане	4 h
Живот на батерията	3...5 година(и)
Мощност на зареждане на батерията (ватове)	60 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
Контролен панел	Мултифункционален lcd статус и контролна конзола
Свободни букси/слотове	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Характеристика на свръхенергията	945 J
брой рак модули	2U
Дължина на кабела	1,5 m
Брой кабели	1
Цвят	Черен (RAL 7010)
Височина	86 mm
Широчина	438 mm
Дълбочина	632 mm
Нето тегло на продукта	28,5 kg
Място на монтаж	Преден панел
Предпочитания за монтиране	Lower
Тип монтаж	Монтиран в рак
USB съвместим	Yes
Позиция за монтаж	Хоризонтален
Монтажен режим	Монтиран в рак with included kit
Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Гама на продукта	Easy UPS On-Line
Тип продукт или компонент	Uninterruptible power supply (UPS)

Околна среда

Продуктови сертификати	CE UKCA TISI
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
температура на околната среда за съхранение	-20...50 °C
Надморска височина при съхранение	0...15000 m
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	0...95 % non-condensing
Относителна влажност за съхранение	0...95 % non-condensing
ниво на звук	50 dBA
Топлинно разсейване	1024 Btu/h
Допустима работна надморска височина	0...3000 m

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	22,800 cm
Широчина на пакет 1	79,400 cm
Дължина на пакет 1	57,000 cm
Тегло на пакет 1	32,500 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

[Обяснени данни за околната среда](#) >

[Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите](#) >



Екологичен отпечатък

Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	420
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better



Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Longer



Удължаване на жизнения цикъл

Ремонт	Не
--------	----

Use Again



Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative



